

华亭市公安局执法办案管理中心升级改造项目 成交结果公告



一、项目编号：HTJYZC-2025-0026

二、项目名称：华亭市公安局执法办案管理中心升级改造项目

三、成交信息


供应商名称	供应商地址	中标金额(万元)
中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司	甘肃省平凉市公路街40号	328.48

四、主要标的信息

序号	货物名称	生产厂家	品牌	型号	规格	数量	单价(元)	合计金额(元)	备注
一、办案区									
出入区登记									
1	高保真拾音器	天地伟业	天地伟业	TC-P800TG	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径1-7m（内置电位器可调）	2	592.00	1184.00	/
2	4K全景人体结构化摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-A88M5	1、800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10	6	4250.00	25500.00	/



					米 6、支持通过 Web 浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等； 7、人脸抓拍率不低于 97% 8、红外补光距离不低于 50 米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系； 10、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽（最大支持 512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 16、支持 POE、DC12V 供电				
3	摄像机电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	6	50.00	300.00	/
4	手动报警按钮	国产	国产	/	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	1	45.00	45.00	/
5	声光报警器	国产	国产	/	1、额定工作电压 (V/DC) 12V； 2、工作电压范围 (V) 9-15V；	1	75.00	75.00	/



					<p>3、工作电流范围(mA) ≤ 300;</p> <p>4、工作温度(℃) - 20~+60℃;</p> <p>5、声压(dB) ≥ 105dB/m;</p> <p>6、连续工作时间 ≥ 45min</p> <p>DC12V;</p> <p>7、闪灯次数(分钟) 200±30。</p>				
6	人证核验设备	天地伟业	天地伟业	TC-P820Z D	<p>1、Android 平台，系统内存 2GB</p> <p>2、触控屏尺寸 10.1 英寸，分辨率 1280x800，支持 5 点触控，屏幕亮度可调；</p> <p>3、内置双目摄像机 300 万像素；</p> <p>4、支持人脸活体检测功能；</p> <p>5、支持拍摄人脸照片并进行人证比对</p> <p>6、支持人脸识别功能，支持智能逆光补偿，增强人脸轮廓边缘，通过程序自动化采集人脸照片</p> <p>7、内置公安部最新推出居民身份证阅读器，自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸等特征信息</p> <p>8、支持防掉电数据安全保护，在完全掉电的情况下，数据不丢失；</p> <p>9、支持将获取的身份证号码、人员照片等信息自动录入执法办案管理平台；</p>	1	9500.00	9500.00	/
7	电子签名、指纹捺印设备	天地伟业	天地伟业	TC-P809Q	<p>1、具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性</p> <p>2、显示屏 10 寸，分辨率 1280x800，无故障点击次数高于 100 万次</p> <p>3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能</p>	1	9500.00	9500.00	/




					<p>4、指纹仪识别率<0.0001%</p> <p>5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用</p> <p>6、内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全</p> <p>7、传输数据采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全</p>				
8	操作台	国产	国产	定制	定制	1	5000.00	5000.00	/
9	无感定位分析设备(50路)	天地伟业	天地伟业	TC-S8G44	<p>1、人脸人体抓拍机接入处理能力50路</p> <p>2、支持1个VGA接口、4个USB接口</p> <p>3、支持人体结构化数据分析和人脸识别分析；</p> <p>4、支持通过人脸与人员信息关联；</p> <p>5、支持抓拍人脸或人体并存入系统，作为身份标识；</p> <p>6、支持对实时视频进行人脸比对分析；</p> <p>7、支持对图片和录像进行人脸比对分析；</p> <p>8、支持对嫌疑人从入区到出区的全过程轨迹进行视频拼接；</p> <p>9、支持在办案区地图界面，实时显示嫌疑人、民警及其它人员位置</p>	1	120000.00	120000.00	/
10	无感定位分析服务器	天地伟业	天地伟业	TC-S5144	<p>1、企业级高性能平台服务器，1U高度4盘位，前置硬盘</p> <p>2、8核16线程处理器，主频2.8GHz</p> <p>3、16GB内存，4个内存插槽，容量最高支持至256G</p> <p>4、标配4T企业级系统盘</p> <p>5、支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔</p>	1	40000.00	40000.00	/

1 1	无感定位 分析软件	天地 伟业	天地伟业	TC-H800R -V-D	<p>1、支持人员实时定位能力；</p> <p>2、支持获取生命体征信息；</p> <p>3、支持电量检测；</p> <p>4、支持与监控视频联动；</p> <p>5、支持设置相关报警规则，对一些行为进行报警设置；</p> <p>6、支持嫌疑人进入办案区后的运动轨迹全程跟踪录像；</p> <p>7、支持调阅嫌疑人全程录像，连续播放，并可统一打包刻录到光盘中，减少检索时间；</p>	1	65000 .00	65000 .00	/
1 2	全自动光 盘刻印机	天地 伟业	天地伟业	TC-P805B	<p>1、支持 BD/DVD/CD 的刻录与盘面印刷，支持 50G 蓝光光盘刻录</p> <p>2、支持六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求</p> <p>3、可简捷更换光驱与维护盒</p> <p>4、生产速度（刻录+打印）：CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时、BD 8.5 张/小时；</p> <p>5、支持 2 个刻录机，支持 USB 接口；</p> <p>6、光盘介质：CD-R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL；</p>	1	50000 .00	50000 .00	/
1 3	刻印服务 终端	联想	扬天	M460	<p>1、CPU: I7；</p> <p>2、内存: 16G；</p> <p>3、硬盘: 1T 机械硬盘, 120G 固态硬盘；</p> <p>4、浏览器 IE 11、chrome 89(推荐)；</p> <p>5、网络环境: 千兆网卡；</p> <p>6、操作系统: win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版（推荐）</p> <p>7、含显示器、鼠标、键盘。</p>	1	5000. 00	5000. 00	/
1 4	人脸识别 终端	天地 伟业	天地伟业	TC-P5010	<p>1、8 英寸 LCD 大屏显示</p> <p>2、内置 mic、扬声器，支持双向语音对讲</p> <p>3、屏幕分辨率 1280*800</p> <p>4、支持注册中心（主动模式）</p>	1	3000. 00	3000. 00	/



					<p>5、1/2.8" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头</p> <p>6、支持 5 万个用户、5 万张人脸、10 万张卡、5 万个密码</p> <p>7、支持戴口罩人脸识别开门，识别准确率高达 97%</p> <p>8、支持不戴口罩报警，不戴口罩提醒等多种逻辑组合开门设置</p> <p>9、支持 IC 卡扇区加密功能，产品安全级别更强大</p> <p>10、支持临时密码功能，访客下发临时密码使用后马上失效</p> <p>11、支持防拆、闯入、门开启超时报警并且反馈后端平台</p> <p>12、人脸识别距离 0.3m~2.0m，身高范围 0.9m~2.0m</p> <p>13、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置</p> <p>14、多种接口类型：报警 2 入 1 出，1 路 485，1 个 USB 接口，1 路网口，韦根接口 1 入 1 出，1 路开门按钮，1 路门磁检测，1 路门锁控制</p> <p>15、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB 配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍</p>				
15	人脸识别终端电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	1	50.00	50.00	/
16	电磁锁	天地伟业	天地伟业	TC-P811MS	<p>1、280kg 单门两线拉丝磁力锁；</p> <p>2、锁状态 LED 灯指示；</p> <p>3、通电上锁，无残磁、无机机械磨损；</p> <p>4、适用于 90 度开的任何有</p>	1	240.00	240.00	/



					框门，如木门、防火门、玻璃门； 5、对于无框门需要选配支架。				
17	电锁电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	1	50.00	50.00	/
18	L型支架	天地伟业	天地伟业	TC-P811Z J	1、配合电磁锁使用。	1	50.00	50.00	/
三合一功能室									
1	高保真拾音器	天地伟业	天地伟业	TC-P800T G	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	1	592.00	592.00	/
2	4K全景人体结构化摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-A88M5	1、800万像素CMOS传感器 2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张 5、人脸识别距离不少于10米 6、支持通过IE浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离	6	4250.00	25500.00	/



				<p>地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系；</p> <p>10、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳；</p> <p>11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台；</p> <p>12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能</p> <p>13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽（最大支持 512G）</p> <p>14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 降噪和图像翻转功能</p> <p>15、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷</p> <p>16、支持 POE、DC12V 供电</p>					
3	安全检查终端	天地伟业	天地伟业	TC-P816A J	<p>1、手持设计，小巧灵活，便于伤痕抓拍，自带联网扩展座</p> <p>2、整机尺寸 180×90×25mm</p> <p>3、主机重量 400g</p> <p>4、具有多点触控电容屏，显示屏尺寸 5 英寸，屏幕分辨率：1280x720</p> <p>5、内置 800 万像素摄像头，具有闪光灯、自动对焦功能</p> <p>6、具有 64 位四核 CPU，主频 1.3GHz，内存支持 RAM（2GB）和 ROM（16GB）</p> <p>7、支持扩展存储容量，应能接入 128GB Micro SD 卡</p> <p>8、支持 1：N 人脸识别比对功能，人脸库支持存放 10000 张人脸照片；</p>	1	7500.00	7500.00	/





					息；嫌疑人出区后，终端可清除已下发的人脸信息。支持联网时，终端能自动更新人脸信息； 23、支持对全程操作进行语音播放提示 24、待机时间 360 小时				
4	摄像机电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	6	50.00	300.00	/
5	手持金属探测器	美天翔	美天翔	MTX-007	1、电源：9V 方块电池 2、测量距离：1~7cm 3、产品尺寸（mm）： 410·100·45	1	400.00	400.00	/
6	电子签名、指纹捺印设备	天地伟业	天地伟业	TC-P809Q	1、具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏 10 寸，分辨率 1280x800，无故障点击次数高于 100 万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全	1	9500.00	9500.00	/
7	电脑音箱	铂爱	铂爱	66	电脑音箱	2	300.00	600.00	/
8	LED 门牌设备	天地伟业	天地伟业	TC-P817L	1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动	1	1750.00	1750.00	/



					<p>显示办案中、空闲中、预约中等；</p> <p>3、每行可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；</p> <p>4、采用网络控制协议，RJ45接口。</p> <p>5、功率：20~30W；</p> <p>6、尺寸：长53cm，宽23cm，高3.5cm；</p> <p>7、背面孔间距30cm</p>				
9	高拍仪	天地伟业	天地伟业	TC-P825G P	<p>1、支持拍摄A4幅面</p> <p>2、500万定焦镜头</p> <p>3、光学分辨率2592×1944</p> <p>4、可拍物件类型：证件、文档、各类凭证、立体实物等</p> <p>5、拍摄速度≤1秒</p> <p>6、接口类型USB</p> <p>7、标配触控LED辅助灯</p> <p>8、图像格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF</p> <p>9、图片大小：彩色≤300K；黑白≤60K</p>	1	2000.00	2000.00	/
10	24门人脸随身物品柜（主柜）	天地伟业	天地伟业	TC-P808S M	<p>1、随身物品保管柜由柜体、电容触摸屏、安卓主机、摄像头、读卡器、指纹仪、电控锁和主控电器八大部分组合而成</p> <p>2、板材采用优质镀锌板，厚度0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈</p> <p>3、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开。锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，经久耐用，安全可靠。同时具有机械应急开锁功能</p> <p>4、电容触摸显示屏不小于：8寸，分辨率1280x800，支持十点触摸</p> <p>5、支持双目摄像头，像素均不低于200万，支持人脸活体检测</p> <p>6、采用主副机组合的方式，客户可随意搭配多个副机级</p>	1	24500.00	24500.00	/



					<p>联, 可额外扩展15个副机</p> <p>7、主柜包含24个箱门, 柜子整体尺寸(mm) W1400*D400*H1900</p> <p>8、功率: 主机待机功率 25W</p>				
1 1	验钞机	得力	得力	C	<p>1、有计数显示屏</p> <p>2、点钞速度: 900 张/分钟。</p>	1	500.0 0	500.0 0	/
尿检室									
1	高保真拾音器	天地伟业	天地伟业	TC-P800T G	<p>1、采用高保真预极化电容传声器, 可对前期音频无差别拾取</p> <p>2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>4、内置可调电位器, 音量调节最小可关闭(无声音输出)</p> <p>5、监听半径 1-7m (内置电位器可调)</p>	1	592.0 0	592.0 0	/
2	4K 全景人体结构化摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-A88M5	<p>1、 800 万像素 CMOS 传感器</p> <p>2、2.7~13.5mm 电动变焦, 支持一键聚焦</p> <p>3、支持三码流同时输出, 主码流最高分辨率可达 8MP@20fps</p> <p>4、支持人脸抓拍, 单画面同时检测人脸数不低于 32 张, 单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张</p> <p>5、人脸识别距离不少于 10 米</p> <p>6、支持通过 IE 浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等 ;</p> <p>7、人脸抓拍率不低于 97%</p> <p>8、红外补光距离不低于 50 米, 支持补光变倍匹配功能</p> <p>9、支持以某一物理位置为坐标原点, 分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、</p>	2	4250. 00	8500. 00	/



					<p>实际坐标等信息并建立坐标系；</p> <p>10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳；</p> <p>11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台；</p> <p>12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能</p> <p>13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽（最大支持 512G）</p> <p>14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 降噪和图像翻转功能</p> <p>15、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷</p> <p>16、支持 POE、DC12V 供电</p>				
3	摄像机电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	2	50.00	100.00	/
4	手动报警按钮	国产	国产	/	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	1	45.00	45.00	/
5	声光报警器	国产	国产	/	<p>1、额定工作电压 (V/DC) 12V；</p> <p>2、工作电压范围 (V) 9-15V；</p> <p>3、工作电流范围 (mA) ≤ 300；</p> <p>4、工作温度 (°C) - 20~ + 60°C；</p> <p>5、声压 (dB) ≥ 105dB/m；</p> <p>6、连续工作时间 ≥ 45min DC12V；</p> <p>7、闪灯次数 (分钟) 200 ± 30。</p>	1	75.00	75.00	/
候问室 (2 间)									
1	高保真拾音器	天地伟业	天地伟业	TC-P800TG	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别	2	592.00	1184.00	/



					拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）				
2	4K 全景人体结构化摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-A88M5	1、 800 万像素 CMOS 传感器 2、 2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、支持通过 IE 浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等； 7、人脸抓拍率不低于 97% 8、红外补光距离不低于 50 米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系； 10、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平	4	4250.00	17000.00	/



					<p>台；</p> <p>12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能。</p> <p>13、接口不少于音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽（最大支持 512G）</p> <p>14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 降噪和图像翻转功能</p> <p>15、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷</p> <p>16、支持 POE、DC12V 供电</p>				
3	摄像机电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	4	50.00	200.00	/
4	人脸识别终端	天地伟业	天地伟业	TC-P5010	<p>1、8 英寸 LCD 大屏显示</p> <p>2、内置 mic、扬声器，支持双向语音对讲</p> <p>3、屏幕分辨率 1280*800</p> <p>4、支持注册中心（主动模式）</p> <p>5、1/2.8" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头</p> <p>6、支持 5 万个用户、5 万张人脸、10 万张卡、5 万个密码</p> <p>7、支持戴口罩人脸识别开门，识别准确率高达 97%</p> <p>8、支持不戴口罩报警，不戴口罩提醒等多种逻辑组合开门设置</p> <p>9、支持 IC 卡扇区加密功能，产品安全级别更强大</p> <p>10、支持临时密码功能，访客下发临时密码使用后马上失效</p> <p>11、支持防拆、闯入、门开启超时报警并且反馈后端平台</p> <p>12、人脸识别距离 0.3m~2.0m，身高范围 0.9m~2.0m</p> <p>13、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，</p>	2	3000.00	6000.00	/



					支持组合开门模式设置 14、多种接口类型：报警 2 入 1 出，1 路 RS485，1 个 USB 接口，1 路网口，韦根接口 1 入 1 出，1 路开门按钮，1 路门磁检测，1 路门锁控制 15、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB 配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍				
5	人脸识别终端电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	2	50.00	100.00	/
6	电磁锁	天地伟业	天地伟业	TC-P811MS	1、280kg 单门两线拉丝磁力锁； 2、锁状态 LED 灯指示； 3、通电上锁，无残磁、无机械磨损； 4、适用于 90 度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。	2	240.00	480.00	/
7	电锁电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	2	50.00	100.00	/
8	L 型支架	天地伟业	天地伟业	TC-P811ZJ	1、配合电磁锁使用。	2	50.00	100.00	/
9	LED 门牌设备	天地伟业	天地伟业	TC-P817L	1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态； 2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等； 3、每行可同时显示 5 个汉字，超过 5 字支持滚动显示； 4、采用网络控制协议，RJ45 接口。 5、功率：20~30W； 6、尺寸：长 53cm，宽 23cm，高 3.5cm； 7、背面孔间距 30cm	2	1750.00	3500.00	/



10	监视器	天地伟业	天地伟业	TC-D532 配置:MON/P /V2.0	32寸	900.00	900.00	/	
询问室 (4间含未成年人询问室)									
1	高保真拾音器	天地伟业	天地伟业	TC-P800TG	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭(无声音输出) 5、监听半径 1-7m (内置电位器可调)	4	592.00	2368.00	/
2	4K 全景人体结构化摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-A88M5	1、800万像素 CMOS 传感器 2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦 3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps 4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张 5、人脸识别距离不少于 10 米 6、支持通过 IE 浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等； 7、人脸抓拍率不低于 97% 8、红外补光距离不低于 50 米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系； 10、支持同时检测不低于 20	8	4250.00	34000.00	/



					<p>个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳；</p> <p>11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台；</p> <p>12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能</p> <p>13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽（最大支持 512G）</p> <p>14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 降噪和图像翻转功能</p> <p>15、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷</p> <p>16、支持 POE、DC12V 供电</p>				
3	摄像机电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	12	50.00	600.00	/
4	手动报警按钮	国产	国产	/	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	4	45.00	180.00	/
5	声光报警器	国产	国产	/	<p>1、额定工作电压 (V/DC) 12V；</p> <p>2、工作电压范围 (V) 9-15V；</p> <p>3、工作电流范围 (mA) ≤ 300；</p> <p>4、工作温度 (°C) - 20~ + 60°C；</p> <p>5、声压 (dB) ≥ 105dB/m；</p> <p>6、连续工作时间 ≥ 45min DC12V；</p> <p>7、闪灯次数 (分钟) 200 ± 30。</p>	4	75.00	300.00	/
6	公安审讯主机	天地伟业	天地伟业	TC-I82HN	<p>1、支持不拆机箱更换光驱；</p> <p>2、接口 1 个 RJ45 网络接口、4 个 POE 网络接口、1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入、1 个 VGA 输出</p> <p>3、支持高音质音频接入，音</p>	4	26500.00	10600.00	/





				<p>17、访问主机需支持 BS 和 CS 两种方式</p> <p>18、支持音频混音。可显示声音波形；</p> <p>19、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道</p> <p>20、支持 GB/T28181、RTSP 等接入协议，并具有 H.323 协议相关设置功能；</p> <p>21、支持画面合成，合成数量支持 1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持 H.265 编码格式，分辨率支持不低于 4K，帧率支持 60fps；</p> <p>22、支持上传证据资料</p> <p>23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息</p> <p>24、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。支持 8 个数字和示证通道同步分析；</p> <p>25、主机标配 1 块 4T 的硬盘</p>					
7	智能一体化讯问设备	天地伟业	天地伟业	TC-P819SZ	<p>1. 主屏 21.5 寸主屏（1920×1080）搭配 32 寸 1080P 示证屏，支持四路信号切换，实现审讯记录与证据展示分离。</p> <p>2. 支持一键求助报警、电子指纹签字确认文书、协同办案</p> <p>3. 高清摄录系统：特写相机支持 2.8-12mm 变焦，1920×1080 分辨率，视场角可</p>	4	48000.00	19200.00	/



					<p>调，适应不同体型人员特写摄录。</p> <p>4. Intel I5 处理器/8G 内存/双硬盘 (1T+机械+128G 固态)，保障多任务流畅运行。</p> <p>5. 支持 8 口百兆交换机、4 个 USB 接口 (含 2 个充电口)、HDMI 及独立音频接口，可扩展接入打印机、扫描仪等设备。</p> <p>6. 支持安装报警按钮，遇突发情况可快速触发联动响应。</p> <p>7. 支持-5℃~40℃宽温工作，适应特殊环境需求。</p>				
8	未成年人看护椅	腾安	腾安	TA-B02	定制	1	3000.00	3000.00	/
9	嫌疑人座椅	腾安	腾安	TA-A41	定制	4	2000.00	8000.00	/
10	电脑耳麦	惠普	惠普	H120	听说二合一	4	200.00	800.00	/
11	电子签名、指纹捺印设备	天地伟业	天地伟业	TC-P809Q	<p>1、具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性</p> <p>2、显示屏 10 寸，分辨率 1280x800，无故障点击次数高于 100 万次</p> <p>3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能</p> <p>4、指纹仪认假率<0.0001%</p> <p>5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用</p> <p>6、内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全</p> <p>7、传输数据采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密</p>	4	9500.00	38000.00	/



					性和防篡改，保障数据传输安全				
1 2	全景温湿度显示屏	天地伟业	天地伟业	TC-P819Q W	<p>1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体</p> <p>2、静态数字显示，适于同步录音录像</p> <p>3、内置 MIC 和扬声器，具有 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口；</p> <p>4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步</p> <p>5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示；</p> <p>6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；</p> <p>7、2.1mm 超广角定焦镜头，支持 ICR 双滤切换</p> <p>8、摄像机分辨率 2592×1944；</p> <p>9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警；</p> <p>10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放；</p> <p>11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能；</p> <p>12、支持红外、白光补光，红外距离 15m</p> <p>13、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能；</p> <p>14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@30fps，最高帧率 1920*1080@60 fps</p> <p>15、支持 POE、DC12V 供电</p>	4	3000. 00	12000 .00	/



13	LED 门牌设备	天地伟业	天地伟业	TC-P817L	<p>1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；</p> <p>2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；</p> <p>3、每行可同时显示 5 个汉字，超过 5 字支持滚动显示；</p> <p>4、采用网络控制协议，RJ45 接口。</p> <p>5、功率：20~30W；</p> <p>6、尺寸：长 53cm，宽 23cm，高 3.5cm；</p> <p>7、背面孔间距 30cm</p>	4	1750.00	7000.00	/
讯问室（2 间）									
1	高保真拾音器	天地伟业	天地伟业	TC-P800TG	<p>1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取</p> <p>2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）</p> <p>5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）</p>	2	592.00	1184.00	/
2	4K 全景人体结构化摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-A88M5	<p>1、800 万像素 CMOS 传感器</p> <p>2、2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦</p> <p>3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps</p> <p>4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张</p> <p>5、人脸识别距离不少于 10 米</p> <p>6、支持通过 IE 浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类</p>	4	4250.00	17000.00	/



					型、是否背包、戴帽子等； 7、人脸抓拍率不低于97% 8、红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能 9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系； 10、支持同时检测不低于20个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳； 11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、侧面人体图片并上传至平台； 12、支持人脸大小过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持SD卡槽（最大支持512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水IP67，防暴等级IK10，4级防雷 16、支持POE、DC12V供电				
3	摄像机电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	6	50.00	300.00	/
4	手动报警按钮	国产	国产	/	1、支持报警信号传至警务值班室提示。	2	45.00	90.00	/
5	声光报警器	国产	国产	/	1、额定工作电压(V/DC) 12V； 2、工作电压范围(V) 9-15V； 3、工作电流范围(mA) ≤ 300； 4、工作温度(°C) -20~+60°C； 5、声压(dB) ≥105dB/m；	2	75.00	150.00	/



					6、连续工作时间 ≤45min DC12V; 7、闪灯次数(每分钟) 200±30。				
6	公安审讯主机	天地伟业	天地伟业	TC-I82HN	<p>1、支持不拆机箱更换光驱;</p> <p>2、接口 1 个 RJ45 网络接口、4 个 POE 网络接口、1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入、1 个 VGA 输出</p> <p>3、支持高品质音频接入, 音频编码标准应采用 AAC, 音频采样率 8KHz/32KHz/48KHz 可调</p> <p>4、支持校正时钟</p> <p>5、支持 6 个前置硬盘插槽, 支持热插拔;</p> <p>6、单张光盘刻录的音视频时长 4 小时, 且不影响刻录的音视频质量;</p> <p>7、支持采集讯问室实时音视频和环境信息, 包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等; 采集的声音和图像应清晰无损坏, 支持 8 路视频通道和 3 路合成通道共 11 路通道的同时采集录像;</p> <p>8、支持视频自动叠加片头, 叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等</p> <p>9、支持硬盘自动存储和双光驱刻录</p> <p>10、支持打点功能, 在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记</p> <p>11、支持视频、音频丢失报警功能</p> <p>12、支持自动对光盘进行封盘</p> <p>13、讯问结束后刻录的时间低于 5 分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自</p>	2	26500.00	53000.00	/



				<p>动回补刻录；</p> <p>14、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失 15、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放</p> <p>16、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作；</p> <p>17、访问主机需支持 BS 和 CS 两种方式</p> <p>18、支持音频混音。可显示声音波形；</p> <p>19、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道</p> <p>20、支持 GB/T28181、RTSP 等接入协议，并具有 H.323 协议相关设置功能；</p> <p>21、支持画面合成，合成数量支持 1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持 H.265 编码格式，分辨率支持不低于 4K，帧率支持 60fps；</p> <p>22、支持上传证据资料</p> <p>23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息</p> <p>24、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。支持 8 个数字和示证通道同步分析；</p> <p>25、主机标配 1 块 4T 的硬盘</p>					
7	智能一体	天地	天地伟业	TC-P819S	1.主屏 21.5 寸主屏（1920	2	48000	96000	/



	化讯问设备	伟业		Z	<p>×1080) 搭配 32 寸 1080P 示证屏, 支持四路信号切换, 实现审讯记录与证据展示分离。</p> <p>2. 支持一键求助报警、电子指纹签字确认文书、协同办案</p> <p>3. 高清摄录系统: 特写相机支持 2.8-12mm 变焦, 1920 ×1080 分辨率, 视场角可调, 适应不同体型人员特写摄录。</p> <p>4. Intel I5 处理器/8G 内存/双硬盘 (1T 机械+128G 固态), 保障多任务流畅运行。</p> <p>5. 支持 8 口百兆交换机、4 个 USB 接口 (含 2 个充电口)、HDMI 及独立音频接口, 可扩展接入打印机、扫描仪等设备。</p> <p>6. 支持安装报警按钮, 遇突发情况可快速触发联动响应。</p> <p>7. 支持-5℃~40℃宽温工作, 适应特殊环境需求。</p>	.00	.00		
8	民警座椅	国产	国产	/	网面单人座椅	4	850.00	3400.00	/
9	电脑耳麦	国产	国产	/	电脑耳麦	2	200.00	400.00	/
10	电子签名、指纹捺印设备	天地伟业	天地伟业	TC-P809Q	<p>1、具备指纹采集、电子签名功能, 并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像, 实现证据链的不间断和可追溯性</p> <p>2、显示屏 10 寸, 分辨率 1280x800, 无故障点击次数高于 100 万次</p> <p>3、标配人像鱼眼摄像机, 并支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能</p> <p>4、指纹仪认假率<0.0001%</p> <p>5、内置安卓系统, 支持原笔迹签名、信息交互、录音录</p>	2	9500.00	19000.00	/



					<p>像等应用</p> <p>6、内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全</p> <p>7、传输数据采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全</p>				
1 1	全景温湿度显示屏	天地伟业	天地伟业	TC-P819Q W	<p>1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体</p> <p>2、静态数字显示，适于同步录音录像</p> <p>3、内置 MIC 和扬声器，具有 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口；</p> <p>4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步</p> <p>5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示；</p> <p>6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上；</p> <p>7、2.1mm 超广角定焦镜头，支持 ICR 双滤切换</p> <p>8、摄像机分辨率 2592×1944；</p> <p>9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警；</p> <p>10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放；</p> <p>11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能；</p> <p>12、支持红外、白光补光，红外距离 15m</p>	2	3000. 00	6000. 00	/



					<p>13、支持值班、登高、人数统计等智能分析功能；</p> <p>14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@30fps，最高帧率 1920*1080@60 fps</p> <p>15、支持 POE、DC12V 供电</p>					
1 2	LED 门牌设备	天地伟业	天地伟业	TC-P817L	<p>1、支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；</p> <p>2、第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；</p> <p>3、每行可同时显示 5 个汉字，超过 5 字支持滚动显示；</p> <p>4、采用网络控制协议，RJ45 接口。</p> <p>5、功率：20~30W；</p> <p>6、尺寸：长 53cm，宽 23cm，高 3.5cm；</p> <p>7、背面孔间距 30cm</p>	2	1750.00	3500.00	/	
辨认室										
1	窗口对讲机	来邦	来邦	SD-2006D L+(SD-C)	<p>1、采用 DSP 双通道语音自动控制技术，有效防止啸叫和通道干扰，符合 GA38-2015 文件要求，实现数字高清全双工扩音对讲</p> <p>2、采用全触摸按钮设计的窗口对讲，按键使用无次数限制，并伴有光环灯</p> <p>3、能识别发声源，同时抑制环境噪声，自动调节音量，真实还原人的声音</p> <p>4、提供三种场景模式（安静、标准、嘈杂）一键调节</p> <p>5、内机与外机接线方式采用一根尾端线连接</p> <p>6、采用硬质金属腔体，能够杜绝机身共振</p> <p>7、提供模拟输出口，实现第三方同步录音</p>	1	2100.00	2100.00	/	
走廊										
1	高保真拾	天地	天地伟业	TC-P800T	1、采用高保真预极化电容传	2	592.0	1184.	/	



	音器	伟业		G	<p>1、可对前期音频无差别拾取</p> <p>2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除</p> <p>3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护</p> <p>4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）</p> <p>5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）</p>		0	00	
2	4K 全景人体结构化摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-A88M5	<p>1、 800 万像素 CMOS 传感器</p> <p>2、 2.7~13.5mm 电动变焦，支持一键聚焦</p> <p>3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达 8MP@20fps</p> <p>4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于 32 张，单画面同时抓拍人脸数不低于 16 张</p> <p>5、人脸识别距离不少于 10 米</p> <p>6、支持通过 IE 浏览器显示人员年龄、性别、民族、表情、戴眼镜、戴口罩、是否有胡子、衣服颜色、上衣类型、是否背包、戴帽子等；</p> <p>7、人脸抓拍率不低于 97%</p> <p>8、红外补光距离不低于 50 米，支持补光变倍匹配功能</p> <p>9、支持以某一物理位置为坐标原点，分别标定镜头的离地高度、俯仰角、倾斜角、实际坐标等信息并建立坐标系；</p> <p>10、支持同时检测不低于 20 个行人，并显示行进轨迹，实时输出坐标信息和时间戳；</p> <p>11、支持对经过设定区域内的行人进行人体检测并抓拍，可抓拍人体正面、背面、</p>	6	4250.00	25500.00	/



					侧面人体图片并上传至平台； 12、支持人脸水平过滤功能和人脸抓拍质量过滤功能 13、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置 MIC、报警输入 2 个，报警输出 1 个，支持 SD 卡槽（最大支持 512G） 14、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 降噪和图像翻转功能 15、防护等级不低于：外壳防尘防水 IP67，防暴等级 IK10，4 级防雷 16、支持 POE、DC12V 供电				
3	摄像机电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	6	50.00	300.00	/

二、信息系统设备及中心机房

1	办案区管理模块	天地伟业	天地伟业	TC-E801B	1、首页功能支持展示办案区数据(预约未入区、在区人数、临时出区、审讯中、看押中、安检/信采/存物、今日裁决出区)人数，支持列表查看数据详情；支持展示 24 小时动态、我的应用、我的申请等功能 2、首页功能支持展示系统通知(序号、报警类型、报警地点、报警时间)，支持对系统中的报警进行实时展示；支持轮播在区涉案人员的信息，显示嫌疑人的照片以及其对应的各流程环节的完成状态；支持根据相关权限需求展示关联的案件相关信息，并可视化展示办案室、候问室的使用状态 3、大屏功能支持电子地图展示所辖范围内相关组织的情况，支持 3D 电子地图，支持自定义入口 IP 跳转到相应设备进行布防 4、支持以柱形图的形式展示	1	260000.00	260000.00	/
---	---------	------	------	----------	---	---	-----------	-----------	---



				<p>在区人员、功能用房、办案情况，以折线图的形式展示嫌疑人入区趋势支持以扇形图的形式展示重点人员、违规羁押、超时入出区、越界监测、体征异常、流程违规、异动报警、单警执法的情况</p> <p>5、预约管理功能支持电话、网络、现场预约信息录入，登记大厅前台能够接收预约的提示消息并通过短信通知预约人，办案民警只能查看自己预约或者报备的信息；操作员能查看本场所预约或者报备的信息；领导可以查看本级及以下场所的所有预约或者报备的信息；</p> <p>6、流程管控功能支持对嫌疑人带入办案区按照入区登记、人身安全检查信息登记、随身物品登记保管、信息采集、候问、讯(询)问、随身物品返还、离区管理的流程顺序完成办案活动。支持嫌疑人通过人证核验进行控制入出区，支持通过人员信息实时查看所在流程节点及功能区域信息和监控录像</p> <p>7、入区登记功能支持嫌疑人入区手动录入信息、通过办案自助终端设备采集和其他公安信息系统导入信息，支持平台在校验图片大小、清晰度和人脸占比后下发照片到前端相关设备，并对出入区嫌疑人进行抓拍比对是否是同一人，同时可与证件、公安在逃等人员库进行比对，核查嫌疑人的身份信息，支持嫌疑人信息与警综信息比对，能够依靠相关数据(警综对接数据、预约数据、报</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>备数据)实现快速入区;(提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证)</p> <p>8、支持嫌疑人临时出区并绑定随同出区民警。重新入区时可以查询和复用临时出区的信息,支持人脸识别联动人员信息回显并进行出区登记;支持提交出区申请,根据审批结果判定是否能够出区。</p> <p>9、支持同案标记,同一案件不同嫌疑人的主管、协管民警互相能够看到对方的案件信息,同时支持协同办案;)</p> <p>10、涉案人员在区时长支持延长至 24 小时或 48 小时;可检索延长操作记录或撤销最近一次的延长操作记录</p> <p>11、支持民警和非嫌疑人批量入区登记,可填写入区原因、人员类型、国籍、案件性质、案由等信息,并可关联预约、嫌疑人;也可实现批量出区,并可按出区原因筛选出区录</p> <p>12、未成年嫌疑人登记时,支持选择是否需要监护人,支持监护人员一同入区</p> <p>13、入区检查功能支持人脸快速登记人身安全检查、吸毒检测、信息采集信息,进行安全检查的民警强制与嫌疑人同性别,医疗人员可配置是否强制同性别;</p> <p>14、支持对嫌疑人的病情进行登记,可以在人形图对应的位置标记伤病情况且进行检查抓拍,支持嫌疑人对安全检查文书进行确定和签字捺印,平台保存其签字录像</p> <p>15、物品暂存与物品返还功能支持人脸识别快速绑定人</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>员进行财物暂存业务；支持接入智能和非智能物品柜；支持财物暂存登记功能，并远程开柜存入</p> <p>16、支持控制摄像机对物品进行拍照并自动上传照片；支持配合人脸识别打开物品柜；支持领取人登记身份证信息后确定领取并打开物品柜；支持记录随身财物存取情况和随身物品柜开柜记录</p> <p>17、嫌疑人无随身财物时，支持以无财物暂存模式继续进行信息记录，未做财物暂存操作时平台可进行报警</p> <p>18、候问管理功能支持对嫌疑人分配候问室，分配支持男女分离、同案分离、传染病、残疾人、未成年人分离等规则。可视化展示各候问室状态和当前在押人数及人员详细信息，并支持人员信息的修改；</p> <p>19、支持标记显示当前候问室男女、未成年人、特殊疾病人数。给男/女、未成年人分配办案室时，系统会有相应提示</p> <p>20、支持对系统用户分配、取消分配、重新分配巡更卡并保存分配记录，可导入导出，支持巡更按照岗位排班或安排人值班，可以查看巡更计划、处理异常巡更点、保留巡更记录并可查看详情</p> <p>21、会见管理功能支持本地会见和远程会见功能；</p> <p>22、合成作战功能支持设置全国治安管理信息系统、全国人口信息管理系统、本市常住人口管理系统、核查通身份背景核查、人像对比系统等信息平台的跳转入</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--




					<p>口;</p> <p>23、多级联动功能支持多级平台联动且不限下级数量,可将下级所有嫌疑人、民警、其他人员的信息、组织信息和通用设备信息提取到上级进行查看、修改;</p> <p>24、支持通过 Onvif、GB28181 等协议接入设备</p> <p>25、提供对所辖派出所的软件授权,下级派出所只需要进行相关硬件配套建设,无需再重复建设单独的软件平台</p> <p>26、与公安审讯主机同一品牌</p>				
2	应用服务器	天地伟业	天地伟业	TC-S5158	<p>1、企业级高性能平台服务器, 2U 高度</p> <p>2、16 核 32 线程处理器, 主频 2.5GHz</p> <p>3、标配 32GB 内存, 16 个内存插槽, 容量最高支持至 2T</p> <p>4、标配 2TB 企业硬盘</p> <p>5、支持 8 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘, 支持热插拔</p> <p>6、支持 64 位内存的计算能力, 同时保持对 32 位计算的兼容性</p>	1	50000.00	50000.00	/
3	数据中心服务器	天地伟业	天地伟业	TC-S5168	<p>1、企业级高性能平台服务器, 2U/8 盘位,</p> <p>2、8 核 16 线程处理器, 主频 3.0GHz</p> <p>3、标配 64GB (8*8GB) DDR4 3200MHz, 共 8 个内存插槽, 整机容量最高支持扩容至 512GB</p> <p>4、标配 4 个千兆以太网口 (RJ45)</p> <p>5、标配 1 个 VGA 视频接口</p> <p>6、标配 1 块 4T 企业级硬盘作为系统盘使用 (占用 1 个硬盘槽位)</p>	1	50000.00	50000.00	/



					<p>7、支持 2.5 寸或 3.5 寸 SATA 硬盘, 支持热插拔</p> <p>8、标配 4 个 PCI-E 3.0 插槽</p> <p>9、标配 2 个前置 USB2.0 接口, 标配 4 个后置 USB3.0 接口</p>				
4	3D 地图模块(分局)	天地伟业	天地伟业	TC-E801B	3D 地图建模根据办案区现场实际房间布局定制。	1	55000.00	55000.00	/
5	流媒体网关主机	天地伟业	天地伟业	TC-S8444	<p>流媒体功能:</p> <p>1、支持 Onvif, 兼容主流品牌网络视频设备, 可接入 IPC、NVR/DVR、解码器等多种设备。</p> <p>2、支持移动设备的代理服务和主动注册。</p> <p>3、支持平台级联服务, 支持上下级平台间的信令转发, 支持跨网段/网关传输。</p> <p>4、可被多个上级管理平台级联访问, 资源可多次共享。</p> <p>5、采用中间件技术, 可分布式部署, 提高存储效率和数据安全性。</p> <p>6、支持管理平台根据指定路由规则, 自动组建中间件集群路由连接。</p> <p>7、基于平台客户端, 录像回放定位准确, 支持多路回放、切片快照、录像标签、单帧播放、快放慢放、电子放大、回放抓拍, 可实现秒级检索、录像解码上墙、地图回放录像。</p> <p>8、通过转发机制, 最大限度利用现有网络资源, 节约网络带宽, 减轻多路回放时对设备端的压力, 实现海量数据的接入和分发。</p> <p>9、支持报警联动和报警转发。网关功能:</p> <p>1、支持国标 GB/T 28181 视频监控接口协议和基于 SIP</p>	2	20000.00	40000.00	/




					<p>标准规范的其他协议。</p> <p>2、支持同时向多个上级平台注册，支持同时连接多个下级平台，视频通道数量管理能力不低于 5 万路。</p> <p>3、可接入符合国标 GB/T 28181 协议的 IPC、NVR/DVR、解码器等主流品牌设备。</p> <p>4、支持负载均衡，保证部署多台网关转发视频的可靠性。</p> <p>5、支持穿越网闸或视频安全接入平台，实现外网视频资源对接到内网。</p> <p>6、支持安全认证及权限管理，保证调用监控资源的合规性。</p> <p>7、支持设备注册注销、心跳保活、目录查询、实时预览、云台控制、录像文件的检索回放下下载、手动录像、报警管理、布撤防、设备信息查询、设备状态查询、设备远程启动、设备校时等国标联网功能。</p> <p>8、支持目录主动推送、资源实时同步、冗余资源处理、资源选择性共享等扩展联网功能。</p> <p>9、可实现设备信息及状态查询、实时点播、云台控制、视音频文件检索及下载、回放及回放控制、布撤防、设备远程启动等功能。</p> <p>10、可查看网关的工作状态，可对接入的设备资源进行统计。</p> <p>11、支持 PS、RTP+PS 封装格式和 H.264 编码格式输出。</p>				
6	证据服务器	天地伟业	天地伟业	TC-U5224 R	1、具有 24 个 SATA 硬盘接口，硬盘容量应支持 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T	1	50000 .00	50000 .00	/





				<p>1~2min 的视频录像</p> <p>14、当录像视频流丢失 5s 以上应可在日志中记录报警信息</p> <p>15、当 CPU 使用率达到设定级别时，可通过浏览器应能给出报警提示信息</p> <p>16、支持配置不同的磁盘策略，可按照时间删除、按空间删除</p> <p>17、可计算并显示出剩余存储空间可存储的录像时长</p> <p>18、支持设定存储路径和备份路径</p> <p>19、支持磁盘漫游功能：支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失</p> <p>20、可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖</p> <p>21、支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率等参数进行设置</p> <p>22、支持双电源冗余供电</p> <p>23、可在 0℃~+40℃内正常工作</p>					
7	24 盘位网络存储服务器	天地伟业	天地伟业	TC-U5224 R	<p>1、具有 24 个 SATA 硬盘接口，硬盘容量应支持 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T</p> <p>2、视频接入带宽 1536M，转发带宽 512M，支持接入视频编码格式：MJPEG、H.264(Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、H.265；最大支持分辨率 4096×2160</p> <p>3、支持接入符合 Onvif, GB/T 28181 的摄像机</p> <p>4、支持流媒体协议直接存储</p>	2	45000.00	90000.00	/





					<p>存储空间可存储的录像时长</p> <p>18、支持设定存储路径和备份路径</p> <p>19、支持磁盘漫游功能：支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失</p> <p>20、可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖</p> <p>21、支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率等参数进行设置</p> <p>22、支持双电源冗余供电</p> <p>23、可在 0℃~+40℃内正常工作</p>				
8	8T 企业级硬盘	锡捷	希捷	ST8000NM017B	<p>支持温度传感器；</p> <p>256MB 缓存；</p> <p>平均故障间隔时间 MTBF：2,000,000 小时；</p> <p>转速：7200rpm；</p> <p>接口访问速度：6.0、3.0、1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：255MB/秒；</p> <p>平均闲置功率 7.06 瓦；</p> <p>平均运行功率 11.03 瓦；</p> <p>电源+12V 和+5V；</p> <p>运行时温度 5~60° C。</p>	60	1950.00	117000.00	/
9	北斗校时主机	天地伟业	天地伟业	TC-P818	<p>1、以 GPS 北斗定时信号建立时间参考；</p> <p>2、提供 1 路 NTP 网络授时接口；</p> <p>3、前面板显示年月日时分秒、卫星颗数及工作状态；</p> <p>4、支持 windows、linux、unix、sun solaris、ibmaix 等操作系统时间同步；</p> <p>5、支持 NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305),SNTP(RFC2030)等协议。</p>	1	25000.00	25000.00	/

10	机柜	明朗	明朗	/	42U	4500.00	4500.00	/	
11	网络交换机	H3C	H3C	US528	24口千兆交换机	3000.00	6000.00	/	
12	ups	易事特	易事特	EA9020H	20kva 40节电池	60000.00	60000.00	/	
13	办案中心数据汇聚治理模块(区县版)	天地伟业	天地伟业	TC-E801D 配置:HJ/Q	支持部级办案中心管理; 支持部级办案中心区域管理; 支持对接办案中心业务数据; 支持办案中心业务数据按照部标治理; 支持数据治理相关规则配置; 支持治理发现的问题进行统计分析; 支持对接数据数量统计分析; 支持历史业务数据批量同步; 支持第三方办案中心业务数据接口上报; 支持账户密码修改; 支持 NTP 校时管理;	1	70000.00	70000.00	/
三、案件研判室									
1	拼接屏	天地伟业	天地伟业	TC-D5551 4配置:LCD/J/3.5mm	1、液晶拼接显示单元尺寸55寸, 拼缝3.5mm, 响应时间≤8ms 2、屏幕亮度500(以实际为准)cd/m², 屏幕对比度5400:1(以实际为准), 动态对比度500000:1 3、液晶拼接显示单元亮度鉴定12级, 亮度均匀性≥98%, 白平衡误差不劣于±0.010, 视角: 水平178°, 垂直178° 4、液晶拼接显示单元图像显示清晰度1000TVL, 图像重显率95%, 几何失真率3%	4	9500.00	38000.00	/
2	拼接屏底座	天地伟业	天地伟业	定制	拼接屏专用底座	2	650.00	1300.00	/
3	支架	天地伟业	天地伟业	定制	拼接屏配套支架	4	400.00	1600.00	/
4	高清线缆	绿联	绿联	/	15米HDMI视频线	4	350.00	1400.00	/

5	安装调试费	天地伟业	天地伟业	定制	拼接屏安装调试		800.00	1200.00	/
6	解码器	天地伟业	天地伟业	TC-N546A 配置:2/E/V 2.0	<p>纯 FPGA 架构硬解码 支持 4K 高分辨率输入输出 支持 2 路本地高清视频输入 +6 路视频解码输出 解码性能 8 路 1200W@30fps, 16 路 800W@30fps, 20 路 600W@30fps, 24 路 500W@30fps, 32 路 400W@30fps, 40 路 300W@30fps, 64 路 1080P@30fps 高清视频输入 支持 HDMI 支持 H.264/265 等编码格式 支持 H.265、H.264 的 Baseline/Main/High-profile 编码级别支持 16 个系 统预案及快速调取 音频解码支持 G.711A、 G.711U、AAC、ADPCM 音频格 式的解码整机解码通道数 96 路 支持解码性能自由划分 支持 6 块屏级联拼接、开 窗、叠加、漫游、跨屏等功 能支持开窗、叠加、漫游、 跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无 级缩放功能 交互式可视化软件操作终 端, 支持 PAD 使用 safari 浏览器控制支持报警输入/ 输出功能设置, 支持布撤防 时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加 64 路通道 轮巡解码支持录像文件解码 输出上墙 支持网络键盘/RS485 键盘 通过解码器控制前端支持透 明通道</p>	1	15000.00	15000.00	/





					高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持 ONVIF 标准协议接入 前端设备支持 RTP/RTSP 协议进行设备浏览 支持使用 RTSP URL 方式从编码设备取流解码支持平台以 SDK 方式集成设备 支持 GB28181 协议接入平台 支持 WEB 方式或平台访问、配置和管理				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、案卷管理区


1	高保真拾音器	天地伟业	天地伟业	TC-P800TG	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	1	592.00	592.00	/
2	单目全景摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-C85MS	1、500 万像素 CMOS 传感器 2、图像分辨率 2592×1944； 3、接口 1 路 RJ45 网络接口、1 路音频输入、1 路音频输出、1 个 RS485 接口、2 路报警输入、1 路报警输出、1 个复位、1 个内置 SD 卡接口、1 个内置扬声器、2 个内置麦克风 4、支持 H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG 等视频编码标准 5、彩色分辨率 1900TVL，分辨率 2592*1944 6、支持畸变矫正和远端放大； 7、水平视场角 140°，垂直	1	2800.00	2800.00	/



					视场角 100° 8、支持三码流输出 9、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能 10、红外距离不低于 15 米 11、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能 12、支持声音和白光报警提示； 13、支持 DC12V 和 POE 供电 14、防护等级不低于 IP66，防暴性能不低于 IK10				
3	摄像机电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	1	50.00	50.00	/
4	智能案管柜/案卷管理柜（主柜）	天地伟业	天地伟业	TC-P808JM	1、由柜体、21.5 英寸电容触摸屏安卓主机、二维码扫描枪、人脸识别摄像头、IC 读卡器、指纹仪、电控锁和主控电器八大部分组合而成； 2、支持触控终端开箱、远程开箱；刷卡、指纹、人脸识别登录、及二维码读取等功能，配合案卷管理平台可实现对案件档案资料的智能管理； 3、支持账号密码、人脸识别、指纹识别、IC 卡识别方式登录客户端； 4、支持报警提示、卷柜概况、存放案卷、流转记录、取出案卷等功能模块； 5、支持展示当前柜子的使用情况，可显示柜子总数、已分配及未分配数量； 6、支持展示入柜案卷类型统计，包括刑事案件、行政案件等； 7、支持通过扫描二维码或	1	31959.00	31959.00	/



				<p>者手动输入案卷编号进行案卷的存放；</p> <p>8、支持通过输入案卷编号查询或者扫码查询案卷，进行选择案卷取出；</p> <p>9、支持选择案件，查看案卷流转信息 支持显示报警信息提示，包括催办、未超期预警、已超期代办等；</p> <p>10、支持通过客户端录入 IC 卡和指纹信息；</p> <p>11、柜体尺寸(mm)： W1120*D450*H1900；</p> <p>12、主柜包含 12 个箱门，箱门尺寸(mm)*2： W425*D450*H355；箱门尺寸(mm)*10：W283*D450*H355；</p> <p>13、功率：主机待机功率 35W，每增加一个副机功率增加 10W， 开箱瞬时功率 75W。</p>				
5	智能案管柜（从柜）	天地伟业	天地伟业	<p>TC-P808J C</p> <p>1、案卷从柜由柜体、电控锁和主控电器三大部分组合而成；</p> <p>2、采用与主柜组合的方式，可搭配多个副柜级联，最多可额外扩展 15 个副机；</p> <p>3、柜体尺寸(mm)： W645*D450*H1900；</p> <p>4、从柜包含 10 个箱门，箱门尺寸(mm)*10： W283*D450*H355；</p> <p>5、功率：每增加一个副机功率增加 10W，开箱瞬时功率 75W。</p>	1	23350.00	23350.00	/
6	电磁锁	天地伟业	天地伟业	<p>TC-P811M S</p> <p>1、280kg 单门两线拉丝磁力锁；</p> <p>2、锁状态 LED 灯指示；</p> <p>3、通电上锁，无残磁、无机械磨损；</p> <p>4、适用于 90 度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门；</p> <p>5、对于无框门，需要选配支</p>	1	240.00	240.00	/



					架。				
7	电锁电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	1	50.00	50.00	/
8	L型支架	天地伟业	天地伟业	TC-P811Z J	1、配合电磁锁使用。	1	50.00	50.00	/
9	出门开关	国产	国产	/	86型出门开关	1	20.00	20.00	/
10	案卷管理模块	天地伟业	天地伟业	TC-E801B	<p>1、平台下的申请流程，支持可视化自定义配置流程的审批过程、审批角色和特定的审批人，支持自定义配置审核或退回流程，支持关闭或开启申请流程</p> <p>2、支持案件管理功能，按照用户权限对添加的案件、导入的案件、对接警综的案件、对接办案区的案件进行增、删、改、查操作可手动关联和合并案件，支持在线查看案件下的涉案财物和物品文书流转记录，支持本地光驱刻录、审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、全自动刻录等方式；</p> <p>3、支持个人申请、代办、审批功能</p> <p>4、支持申请存入案件管理中的案件和手动登记的案卷，支持自定义存卷申请流程开关，一个案件下可存入多个案卷，并可对案卷进行分类；</p> <p>5、支持添加交办人信息，支持人脸识别验证民警身份信息自动回填姓名，支持案卷和事件的单独和批量登记，支持批量打印案件的信息，并且支持对案件材料进行分类上传或抓拍附件，支持OCR识别，支持对案卷与RFID码进行标签绑定，案卷标签打印</p> <p>时支持将案卷的信息和民警信息打印在标签上；</p> <p>6、支持案卷借阅功能，民警</p>	1	70000.00	70000.00	/



				<p>可在借出文书时签字捺印，并保留借出时的视频、签字文件和签字录像，也可抓拍出库时的照片。</p> <p>7、支持案卷归还时标记是否破损，并可实时触发案卷破损报警</p> <p>8、支持案卷内部和外部移送，可根据移送规则判断是否出库，并可在流转信息和案件管理中查看出库时的视频、出库回执文书和回执单</p> <p>9、支持存卷申请超时、超期未入柜、借阅超期、案卷破损、移交材料上传超时、待审核移送超时、案卷取出超时、审核超时等报警和自定义配置预警报警规则，并支持通过短语和平台进行提示。支持非法出库时可了联动报警灯和蜂鸣器以及联动平台显示实时报警视频；</p> <p>10、支持案卷盘点功能，支持平台手动登记盘点和盘点设备扫描</p> <p>RFID 码统一盘点，盘点结果包括：盘盈、盘亏，对盘亏的案卷可以上传照片并填写发现的问题；</p> <p>11、支持查询和查看案卷或事件的基本信息、照片和视频、附件、电子文件、流转记录、出入库视频回放、出入库签字文书、签字录像、回执文件、状态等信息</p> <p>12、支持案卷申请功能，民警可定期向上级案管中心预约审卷，案管中心保管员可对案卷批量入柜、出柜，审核案卷后可统一发还</p> <p>13、支持对音像资料登记、编辑、批量删除和入柜，支持对案卷录入光盘、U 盘和硬盘进行材料入柜，可以上</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>传和导入照片及签字捺印回执单，光盘柜支持自动分配，入柜后支持回执单签字。</p> <p>14、支持民警在终端存卷时验证存卷流程，流程审核通过后方可存卷，开柜前回执单支持签字捺印</p> <p>15、支持对立案、不予立案、销案、中止调查、拘留等环节超期预警和报警，支持对上述报警进行警告催办；</p> <p>16、支持展示平台任务、我的应用、案管最新动态、案卷统计和案管柜使用情况，支持环形图展示案件性质，支持列表展示案卷状态，支持折线图展示案件办理趋势，并且在平台任务中支持跳转到任务办理的界面</p> <p>17、支持可视化展示案卷柜中是否存在案卷，支持根据是否有物品联动箱子状态展示，可实时统计箱子的数量（使用中、空闲中、总数），支持远程开柜和权限分配功能，可展示保管室的实时温度和湿度，有案卷的柜子支持展示案卷的详细信息</p> <p>18、支持展示催办预警，列表展示案件编号、案件名称、案件类型、承办人、承办部门、描述、入库时间、是否逾期、剩余/超时时长等字段。可按照承办部门、案件编号/名称、是否预期等条件进行检索；</p> <p>19、支持按照承办部门、预警类型和查询时间进行条件检索，支持列表形式展示部门名称和短信数量，支持柱状图展示部门民警短信数量统计</p> <p>20、支持按照保管单位和时间进行条件检索，支持数据</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



					导出，支持列表形式展示案卷状态统计，支持柱状图展示案件状态趋势，支持列表形式展示案卷出入明细，支持折线图展示案卷出入趋势。支持案件状态统计，以环状图展示行政案件与刑事案件的类型，并且以柱状图按照月份进行展示单月刑事和行政的案件数量				
1 1	应用服务器	天地伟业	天地伟业	TC-S5158	1、企业级高性能平台服务器，2U 高度 2、16 核 32 线程处理器，主频 2.5GHz 3、标配 32GB 内存，16 个内存插槽，容量最高支持至 2T 4、标配 2TB 企业硬盘 5、支持 8 个 3.5/2.5 寸 SATA 硬盘，支持热插拔 6、支持 64 位内存的计算能力，同时保持对 32 位计算的兼容性	1	50000 .00	50000 .00	/
五、涉案财物管理区									
1	高保真拾音器	天地伟业	天地伟业	TC-P800TG	1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、监听半径 1-7m（内置电位器可调）	1	592.0 0	592.0 0	/
2	单目全景摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-C85MS	1、500 万像素 CMOS 传感器 2、图像分辨率 2592×1944； 3、接口 1 路 RJ45 网络接口、1 路音频输入、1 路音频输出、1 个 RS485 接口、2 路报警输入、1 路报警输出、1 个复位、1 个内置 SD	2	2800. 00	5600. 00	/



					<p>卡接口、1 个内置扬声器、2 个内置麦克风</p> <p>4、支持 H.265、H.264 (MP/HP/BP)、M-JPEG 等视频编码标准 5、彩色分辨率 1900TVL，分辨率 2592*1944</p> <p>6、支持畸变矫正和远端放大；</p> <p>7、水平视场角 140°，垂直视场角 100°</p> <p>8、支持三码流输出</p> <p>9、支持强光抑制、背光补偿、数字降噪、透雾、电子防抖、场景设置、走廊模式功能</p> <p>10、红外距离不低于 15 米</p> <p>11、支持绊线、进入区域、离开区域、奔跑、人脸检测、攀高、人数统计等智能检测功能</p> <p>12、支持声音和白光报警提示；</p> <p>13、支持 DC12V 和 POE 供电</p> <p>14、防护等级不低于 IP66，防暴性能不低于 IK10</p>				
3	物品抓拍摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-H8X4S	<p>1、500 万像素 CMOS 传感器，变焦范围 4.3-142mm。</p> <p>2、球机支持 1 对音频输入/输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC，支持 3 路报警输入，2 路报警输出。</p> <p>3、至少支持 H.265、H.264 (Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、M-JPEG 视频编码方式。</p> <p>4、变焦不低于 33 倍。</p> <p>5、宽动态范围 120dB。</p> <p>6、亮度鉴别等级 11 级；</p> <p>7、球机 (F=1.6) 彩色模式所需最低照度 0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度</p>	1	2436.00	2436.00	/




					<p>0.0011x, 能基本分辨被摄目标的轮廓特征</p> <p>8、支持水平 360° 旋转, 垂直旋转范围可达到 30°~90°。</p> <p>9、水平手控最大速度 300/s。</p> <p>10、支持三码流同时输出, 主码流最大支持 3072×1728@30fps。</p> <p>11、可通过客户端或者 IE 对亮度、对比度、饱和度等进行调整。</p> <p>12、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器, 将温湿度信息在视频上进行叠加 ;</p> <p>13、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。</p> <p>14、可将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡或客户端; 设备能够最大支持 512GB 内存卡 ; (提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证)</p> <p>15、操作系统支持文件双重备份, 当操作系统文件损坏或异常时, 重启后仍可正常运行 ;</p> <p>16、同一静止场景相同图像质量下, 在 H.265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 90% ;</p> <p>17、当环境照度低于一定值时, 通过红外灯照射, 可分辨距离 100 米的所摄目标的轮廓和状态 ;</p> <p>18、IP 防护等级 IP50。</p>				
4	摄像机电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	2	50.00	100.00	/
5	电子标签设备	佳博	佳博	GP-2120TU	1、技术类型: 标签打印; 2、连接方式: 有线, USB,	1	500.00	500.00	/

					移动 APP 打印				
6	RFID 电子标签	天地伟业	天地伟业	TC-H609B Q	<p>1、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度；</p> <p>2、防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID 码）；</p> <p>3、广泛应用于出版社、图书馆、数据库房、机密档案等管理领域。</p>	1	1300.00	1300.00	/
7	柔性抗金属标签	天地伟业	天地伟业	TC-H609B Q-K	<p>1、对贵重设备以及电子产品管理；</p> <p>2、线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度；</p> <p>3、防伪性能高，拥有合球唯一识别码（TID 码）；</p> <p>4、标签材质柔软，可贴于弧面。</p>	1	7500.00	7500.00	/
8	标签识别设备	天地伟业	天地伟业	TC-H609Z J	<p>1、全面支持符合 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000- 6C/ ISO18000-6B 标准的电子标签；</p> <p>2、采用 Impinj 超高频阅读器芯片及 TI ARM 嵌入式处理芯片实现高速读取和数据快速运算；</p> <p>3、工作频率 860-868MHZ, 902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；</p> <p>4、支持 RS232、RS485 和 TCP/IP 网络通讯等多种方式；</p> <p>5、支持 1、2、4 个外接 TNC 天线接口；</p> <p>6、输出功率达 30dbm 可调，支持主动方式、命令方式、触发方式等多种工作模式；</p> <p>7、读卡蜂鸣和 LED 状态指示；</p> <p>8、支持通过通讯接口进行固件的在线升级；</p> <p>9、读写器提供多组 I/O 输入输出接口，便于产品应用集成；</p>	1	8000.00	8000.00	/



					<p>10、工业结构高可靠设计，满足苛刻工作环境要求；</p> <p>11、射频输出 20~30dBm；</p> <p>12、50 欧负载；</p> <p>13、串口速率 9600~115200bps，RJ45 为 10Mbps；</p> <p>14、8dbi 天线配置，典型读取距离 3-25 米；配有 220V 交流输入，+12V/3A 直流输出的电源变换器。</p> <p>15、最大功率 30W</p>				
9		天地伟业	天地伟业	TC-H609T X	<p>1、天线增益 9dBi；</p> <p>2、工作频率 902-928MHZ(可按不同的国家或地区要求调整)；</p> <p>3、具有 N 母头或用户指定。</p> <p>4、频率范围 902-928MHZ；</p> <p>5、驻波比≤1.3；</p> <p>6、带宽 26MHZ。</p>	2	527.0 0	1054. 00	/
10		天地伟业	天地伟业	TC-H609K X	<p>1、长度 5 米；</p> <p>2、TNC 母转 N 公；</p> <p>3、直径:4.95mm；</p> <p>4、弯曲半径:25mm；</p> <p>5、衰减:0.365dB/m(900MHz)。</p>	2	193.0 0	386.0 0	/
11	盘库设备终端	天地伟业	天地伟业	TC-H609Z D	<p>1、CPU 采用 Cortex A17 四核 1.8GHZ 处理器，内存容量 ROM: EMMC5.0 32GB、EMMC5.0 64GB RAM: LPDDR3 2GB、LPDDR3 4GB；</p> <p>2、显示屏 5 寸 IPS 1280*720P, 180° 视角；</p> <p>3、支持蓝牙 4.0、WiFi, 3G/4G 等多种通讯方式；</p> <p>4、支持一维条码激光或二维条码扫描识读；</p> <p>5、UHF 远距离 5-6 米距离读取；</p> <p>6、支持 1300 万像素摄像头自动对焦。</p> <p>7、最大功率 30W</p>	1	15700 .00	15700 .00	/
1	声光报警	国产	国产	/	1、额定工作电压(V/DC)	1	75.00	75.00	/



2	器				<p>12V; 2、工作电压范围(V) 9-15V; 3、工作电流范围(mA) <math>\leq 300</math>; 4、工作温度($^{\circ}\text{C}$) $-20^{\sim}+60^{\circ}\text{C}$; 5、声压(dB) $\geq 105\text{dB/m}$; 6、连续工作时间 $\geq 45\text{min}$ DC12V; 7、闪灯次数(分钟) 200 ± 30。</p>				
1 3	RFID 标签 桌面发卡 器	天地 伟业	天地伟业	TC-H609F X	<p>1、全面支持符合支持符合 ISO-18000-6B、ISO-18000-6C (EPC G2) 标准; 2、工作频率 902-928MHZ 或 865-868MHZ (可按不同的国家或地区要求调整); 3、具有仿真键盘功能、电脑 USB 接口取电、蓝色射频指示灯及蜂鸣器操作; 4、体积小、读取速率快等优点, 可以对标签进行授权、挂失、编程等操作, 可广泛应用于各种 RFID 系统中 5、最大功率 12W</p>	1	1750. 00	1750. 00	/
1 4	验钞设备	得力	得力	C	<p>1、计数显示屏: 有; 2、点钞速度: 900 张/分钟。</p>	1	450.0 0	450.0 0	/
1 5	智能保管 柜(主柜)	天地 伟业	天地伟业	TC-808WM	<p>1、涉案财物保管柜由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成; 2、板材采用优质镀锌板, 实厚 0.8mm, 冷加工成型, 经酸洗磷化后静电喷塑, 确保长期使用不易生锈, 特殊部位设计加装加强筋保证柜体绝对牢固; 3、每个箱门设计有可视窗口, 镶嵌亚克力玻璃, 箱门装配后轴与门框之间的间隙大于 2mm 小于 2.5mm, 其它三面的间大于 1.5mm 小于 2mm, 保证箱门</p>	1	17500 .00	17500 .00	/





1 6	智能保管 柜（从柜）	天地 伟业	天地伟业	TC-808WC	<p>1、涉案财物保管柜由柜体、电控锁和主控电器四大部分组合而成；</p> <p>2、板材采用优质镀锌板，实厚不小于 0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷涂，确保长期使用不易生锈，特殊部位设计加装加强筋保证柜体绝对牢固；</p> <p>3、每个箱门设计有可视窗口，镶嵌亚克力玻璃，箱门装配后轴与门框之间的间隙大于 2mm 小于 2.5mm，其它三面的间大于 1.5mm 小于 2mm，保证箱门开关灵活；</p> <p>4、门锁采用电控锁，用于控制箱门的自动打开。锁具安装在柜内，具有防盗防撬功能，经久耐用，安全可靠。同时具有机械应急开锁功能。理论开启 10 万次无故障；</p> <p>5、采用主副机组合的方式，可额外扩展 7 个副机。可选择在主副机背面、顶部或者侧面走线的级联方式；</p> <p>6、从柜包含 24 个箱门；柜子整体尺寸(mm)： W1275*D450*H1900；每个箱门尺寸(mm)： W283*D450*H295mm；</p> <p>7、功率：每增加一个副机功率增加 10W，开箱瞬时功率 65W。</p>	1	13350 .00	13350 .00	/
1 7	保险柜	得力	得力	AE66	<p>1、门板/箱体钢板厚度：5/1.8mm；</p> <p>2、保险：电子密码 钥匙双保险开门；</p> <p>3、报警：振动及三次错码报警；</p> <p>4、显示屏：液晶显示；</p> <p>5、是否有日期时间显示功能：有。</p>	1	1500. 00	1500. 00	/
1	电脑	联想	扬天	M460	1、CPU：I7；	1	5000.	5000.	/



8					2、内存：16G； 3、硬盘：1T 机械硬盘，120G 固态硬盘； 4、浏览器 IE 11、chrome 89(推荐)； 5、网络环境：千兆网卡； 6、操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版（推荐） 7、含显示器、鼠标、键盘。		00	00	
19	打印机	惠普	惠普	115A	1、支持打印、复印、扫描； 2、最大打印幅面：A4。	1	2000.00	2000.00	/
20	标签识读设备	新大陆	新大陆	HR22 (USB口)	1、数据类型：2D； 2、识读方式：CMOS； 3、通讯方式：USB。	1	800.00	800.00	/
21	电子签名、指纹捺印设备	天地伟业	天地伟业	TC-P809Q	1、具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏 10 寸，分辨率 1280x800，无故障点击次数高于 100 万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用 6、内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全 7、传输数据采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全	1	9500.00	9500.00	/
22	人脸识别终端	天地伟业	天地伟业	TC-P5010	1、8 英寸 LCD 大屏显示 2、内置 mic、扬声器，支持双向语音对讲 3、屏幕分辨率 1280*800	3	3000.00	9000.00	/



					<p>4、支持注册中心(主动模式)</p> <p>5、1/2.8" 200万 CMOS 高清宽动态双摄像头</p> <p>6、支持 5 万个用户、5 万张人脸、10 万张卡、5 万个密码</p> <p>7、支持戴口罩人脸识别开门，识别准确率高达 97%</p> <p>8、支持不戴口罩报警，不戴口罩提醒等多种逻辑组合开门设置</p> <p>9、支持 IC 卡扇区加密功能，产品安全级别更强大</p> <p>10、支持临时密码功能，访客下发临时密码使用后马上失效</p> <p>11、支持防拆、闯入、门开启超时报警并且反馈后端平台</p> <p>12、人脸识别距离 0.3m~2.0m，身高范围 0.9m~2.0m</p> <p>13、支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置</p> <p>14、多种接口类型：报警 2 入 1 出，1 路 485，1 个 USB 接口，1 路网口，韦根接口 1 入 1 出，1 路开门按钮，1 路门磁检测，1 路门锁控制</p> <p>15、支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡拍照，WEB 配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警，门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报警，报警联动，陌生人抓拍</p>				
23	人脸识别终端电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	3	50.00	150.00	/
24	电磁锁	天地伟业	天地伟业	TC-P811MS	<p>1、280kg 单门两线拉丝磁力锁；</p> <p>2、锁状态 LED 灯指示；</p> <p>3、通电上锁，无残磁、无机机械磨损；</p>	3	240.00	720.00	/



					4、适用于 90 度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门； 5、对于无框门，需要选配支架。				
25	电锁电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	3	50.00	150.00	/
26	L 型支架	天地伟业	天地伟业	TC-P811Z J	1、配合电磁锁使用。	3	50.00	150.00	/
27	涉案财物管理模块	天地伟业	天地伟业	TC-E801B	1、平台下的所有申请，支持可视化自定义配置流程的审批过程、审批角色和特定的审批人，支持自定义配置审核或退回流程，支持关闭或开启申请流程 2、支持按照用户权限对添加的案件、导入的案件、对接警综的案件、对接办案区的案件进行增、删、改、查操作 3、支持案件合并，支持根据条件对案件进行查询并可进行导入导出操作，案件下可查看案件信息、民警信息、有关案件的人员信息、案件的证据材料支撑、案件相关人员的审讯记录和区记录以及案件下涉案的财物和物品文书流转记录，审讯记录和人员在区记录支持在线查看、下载，支持本地光驱刻录、审讯室前端刻录、中心集中多组刻录、全自动刻录； 4、支持个人申请、代办、审批功能 5、支持随身财物、涉案物品入库，支持快速登记办案区人员登记过的涉案物品，物品支持绑定 RFID 标签码，物品标签打印时支持将物品的信息和民警信息打印在标签上； 6、支持物品入库，支持展示	1	18500.00	18500.00	/





					<p>文书签字捺印，并记录出库时保管室的视频，可在物品流转信息或案件管理中查看到签字文书、签字录像以及物品出库视频回放</p> <p>14、支持对物品的基本信息、物品照片和视频、附件、流转记录、出入库视频回放、出入库签字文书和录像、移送回执文件、物品状态等信息查看</p> <p>15、支持填写车辆 EPS 系统、发动机、变速箱、悬架系统、制动系统的检测结果并支持自定义检测项，检测结果填写完毕后可对机动车检测信息和照片保存并生成签字文书进行签字捺印</p> <p>16、支持首页和大屏自定义模块，以柱状图、环状图、折线图、列表等形式展示涉案财物处理情况统计、平台任务、最新动态、我的应用、特殊物品统计、物品移送统计、物品出入统计、智能柜使用情况统计、物品状态、预警提示统计、案件性质统计、案件办理趋势统计和物品总数统计，待办任务支持跳转到任务办理的界面；</p> <p>17、支持展示本场所下所有保管室的物品柜，可展示柜中是否存在物品和物品信息，并联动状态展示，支持实时统计柜子使用中、空闲中、总数的数量和温湿度等信息，并支持远程控制开关和箱子权限的分配功能</p> <p>18、支持报表统计功能，可统计涉案物品和物品移送按条件和类型进行统计，并支持对数据进行导出</p>				
2	应用服务	天地	天地伟业	TC-S5158	1、企业级高性能平台服务	1	50000	50000	/



8	器	伟业			器, 2U/8 盘位, 前置硬盘 2、标配 2 颗 Intel Xeon 3350 v8 核 16 线程处理器, 主频 3.0GHz 3、标配 32GB (4*8GB) DDR4 3200MHz, 共 8 个内存插槽, 整机容量最高支持扩容至 512GB 4、标配 openEuler 22.03 操作系统 (Linux 操作系统) 5、标配 2 个千兆以太网口 (RJ45) 6、标配 1 个 VGA 视频接口 7、标配 1 块 4T 企业级硬盘作为系统盘使用 (占用 1 个硬盘槽位) 8、支持 2.5 寸或 3.5 寸 SATA 硬盘, 支持热插拔 9、标配 5 个 PCIE 3.0 插槽 10、标配 2 个前置 USB2.0 接口, 标配 4 个后置 USB3.0 接口 11、标配 1+1 冗余电源, AC100V~AC240V, 50Hz 12、电源额定: 550W 13、整机尺寸: 88mm(高)×437.2mm(宽)×650mm(深)	.00	.00		
29	出门开关	国产	国产	/	86 型出门开关	1	20.00	20.00	/
六、远程提讯管理区									
1 办案中心远程提讯室 (不兼本地审讯室)									
1	回声抑制拾音器	天地伟业	天地伟业	TC-P802Y	1、具有回声抑制功能, 可消除对讲中产生的回声和啸叫声; 2、自动噪声电平控制功能, 有效抑制房间环境噪声, 提高整体音频信号清晰度; 3、远距离音频采集; 4、支持桌面放置或者壁挂; 5、最大功率 3W。	1	3500.00	3500.00	/
2	公安审讯主机	天地伟业	天地伟业	TC-I82HN	1、支持不拆机箱更换光驱; 2、接口 1 个 RJ45 网络接	1	26500.00	26500.00	/





				<p>自动播放</p> <p>16、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作；</p> <p>17、访问主机需支持 BS 和 CS 两种方式</p> <p>18、支持音频混音。可显示声音波形；</p> <p>19、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道</p> <p>20、支持 GB/T28181、RTSP 等接入协议，并具有 H.323 协议相关设置功能；</p> <p>21、支持画面合成，合成数量支持 1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持 H.265 编码格式，分辨率支持不低于 4K，帧率支持 60fps；</p> <p>22、支持上传证据资料</p> <p>23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息</p> <p>24、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。支持 8 个数字和示证通道同步分析；</p> <p>25、主机标配 1 块 4T 的硬盘</p>					
3	示证展台	天地伟业	天地伟业	TC-P825Z T	<p>1、双臂 5 关节，灵活机构，标配高亮度 LED 灯；</p> <p>2、800 万像素，高清自动对焦镜头；</p> <p>3、丰富接口面板，支持 HDMI、VGA；</p> <p>4、内置麦克风，1080P 高清</p>	1	5400.00	5400.00	/



					<p>视频同步录制；</p> <p>5、最大 A3 幅面拍摄，支持微距拍摄；</p> <p>6、翻转镜像功能，让画面可以得到多方位展示；</p> <p>7、冻结图像功能，可捕捉视频的瞬间图像，放大图像；</p> <p>8、图像处理功能，可对图像进行亮度、对比度、饱和度、去黑边、裁剪、翻转、锐化等处理；</p> <p>9、一键切屏功能，可通过快速切换视频软件界面操作按钮，实现多种模式操作</p>				
4	高清编码器	天地伟业	天地伟业	TC-N821A	<p>1、具有 1 路 HDMI 音视频输入接口，同时支持 1 路 VGA 或 HDMI 环出，1 路音频环出；</p> <p>2、支持 H.265 与 H.264 编码格式；</p> <p>3、支持 1080P、720P 编码分辨率；4、支持 TCP、UDP、HTTP、MULTICAST、UPnP 等网络协议；</p> <p>5、嵌入式操作系统、嵌入式架构</p> <p>H.265 高效编码算法，图像清晰流畅；</p> <p>6、支持 G711A、AAC 音频编码；</p> <p>7、支持 TCP、UDP 等协议；</p> <p>8、可通过网络设置采集和编码等设备参数；</p> <p>9、可自定义添加 OSD 字幕及时间；</p> <p>10、支持接入最高 19 路 IPC 进行解码，解码能力为 4 个 1080P；</p> <p>11、支持最高 10 路 RTMP 转发，RTMP 仅支持 H.264 编码格式；</p> <p>12、接入带宽 80M，转发带宽 80M；</p>	1	15000.00	15000.00	/



					13、可选择加配一块硬盘进行本地录像，录像功能不开启。				
5	音箱	铂爱	铂爱	66	电脑桌面音箱	1	300.00	300.00	/
6	彩色激光打印机	奔图	奔图	CP1100DN	<p>1、打印速度：18ppm(A4)；19ppm(LTR)</p> <p>2、打印语言：PCL6/PS31GB</p> <p>3、支持彩色双面打印</p> <p>4、纸张输入容量：标配纸盒：250 页；手动进纸盒：1 页</p> <p>5、纸张输出容量：100 页</p> <p>6、整机尺寸（长×宽×高）：401*411*241mm</p> <p>7、整机重量（不带随机硒鼓）：约 16.3kg</p> <p>8、打印环境：温度：10-32℃；湿度：20%～80%RH；海拔≤2000m</p> <p>9、电源电压：AC 220-240V, 50Hz/60Hz, 3.5A</p> <p>10、功耗：打印：380W；就绪：12W；休眠：0.95W；关机：0.15W；Erp 网络待机：1W</p> <p>11、操作系统：适配麒麟 V10（需使用升级程序）</p> <p>12、接口类型：USB2.0(High Speed)；IEEE802.3 10/100Base-Tx</p> <p>13、耗材类型：鼓粉一体盒</p> <p>14、随机硒鼓：黑色：CTL-1100K；彩色：CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y</p> <p>15、商品硒鼓：黑色：CTL-1100K；彩色：CTL-1100C/CTL-1100M/CTL-1100Y</p>	1	3000.00	3000.00	/
2、看守所远程提讯室									
1	回声抑制拾音器	天地伟业	天地伟业	TC-P802Y	<p>1、具有回声抑制功能，可消除对讲中产生的回声和啸叫声；</p> <p>2、自动噪声电平控制功能，</p>	1	3500.00	3500.00	/



					<p>有效抑制房间环境噪声，提高整体音频信号清晰度；</p> <p>3、远距离音频采集；</p> <p>4、支持桌面放置或者壁挂；</p> <p>5、最大功率 3W</p>				
2	全景摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-H8X3Q	<p>1、1/2.8 英寸 500 万像素 CMOS</p> <p>2、6 倍光学变焦,16 倍数字变倍</p> <p>3、3 颗高效能红外灯,红外距离 30m</p> <p>4、1 颗白光灯,支持白光预警</p> <p>5、内置 mic,内置扬声器,支持双向语音对讲</p> <p>6、支持 H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG 编码,支持 S+265</p> <p>7、支持三码流同时输出,主码流最大支持 3072x1728@25fps</p> <p>8、支持 Onvif、GB/T28181、RTSP</p> <p>9、支持 3D 定位功能,可实现点击跟踪和放大</p> <p>10、智能分析支持绊线、周界、人脸检测、值班检测和人数统计等功能</p> <p>11、支持图像畸变矫正,等级可调</p> <p>12、支持音频降噪、音频异常侦测功能</p> <p>13、水平 350° 连续旋转,垂直转动角度 0° ~90°</p> <p>14、手动水平控制速度: 0.1~60° /s, 预置位精度 0.2°</p> <p>15、支持 1 个 10M/100M 网口</p> <p>16、支持 1 个 RS485 接口,支持对接温湿度屏</p> <p>17、支持 2 路报警输入、1 路报警输出</p> <p>18、支持 1 路音频输入、1</p>	1	2800.00	2800.00	/



					路音频输出 19、本地存储最大支持 512GTF 卡,支持断网续传 20、TVS4000V,防雷、防浪涌、防突波 21、工作温度-10℃~55℃ 22、支持 POE+/DC12V 两种供电方式,支持反向供电 23、峰值功率 10W				
3	特写摄像机	天地伟业	天地伟业	TC-H8X4S	1、500 万像素 CMOS 传感器,变焦范围 4.3-142mm。 2、球机支持 1 对音频输入/输出接口、1 个 TF 卡槽、1 个复位按钮、内置 MIC,支持 3 路报警输入,2 路报警输出。 3、支持 H.265、H.264 (Main Profile, High Profile, Baseline Profile)、M-JPEG 视频编码方式。 4、变焦 33 倍。 5、宽动态范围不 120dB。 6、亮度鉴别等级 11 级 ; 7、球机 (F=1.6) 彩色模式所需最低照度不高于 0.002 lx, 能基本分辨被摄目标的轮廓特征;黑白模式最低照度不高于 0.001 lx, 能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平 360° 旋转;垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度 300°/s。 10、支持三码流同时输出,主码流 3072×1728@30fps。 11、可通过客户端或者 IE 对亮度、对比度、饱和度等进行调整。 12、支持通过连接温湿度屏、温湿度传感器,将温湿度信息在视频上进行叠加 ;	1	4000.00	4000.00	/



					<p>13、具有白平衡、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能；</p> <p>14、可将视频图像及抓拍图片存储至 TF 卡或客户端；设备能够最大支持 512GB 内存卡；</p> <p>15、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件佐证）</p> <p>16、同一静止场景相同图像质量下，在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 90%；</p> <p>17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离 100 米的所摄目标的轮廓和状态；</p> <p>18、IP 防护等级 IP50。</p>				
4	摄像机电源	天地伟业	天地伟业	TC-P55A0	1、DC12V2A。	2	50.00	100.00	/
5	公安审讯主机	天地伟业	天地伟业	TC-I82HN	<p>1、支持不拆机箱更换光驱；</p> <p>2、接口 1 个 RJ45 网络接口、4 个 POE 网络接口、1 个 HDMI 输入、1 个 VGA 输入、1 个 VGA 输出</p> <p>3、支持高品质音频接入，音频编码标准应采用 AAC，音频采样率 8KHz/32KHz/48KHz 可调</p> <p>4、支持校正时钟</p> <p>5、支持 6 个前置硬盘插槽，支持热插拔；</p> <p>6、单张光盘刻录的音视频时长 4 小时，且不影响刻录的音视频质量；</p> <p>7、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民</p>	1	26500.00	26500.00	/






					<p>21、支持画面合成，合成数量支持 1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持 H.265 编码格式，分辨率支持不低于 4K，帧率支持 60fps；</p> <p>22、支持上传证据资料</p> <p>23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息</p> <p>24、支持视频画面质量检测，支持不少于场景变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等 12 种视频诊断算法。支持 8 个数字和示证通道同步分析；</p> <p>25、主机标配 1 块 4T 的硬盘</p>				
6	高拍仪	天地伟业	天地伟业	TC-P825G P	<p>1、小巧便携，产品可折叠</p> <p>2、最大拍摄 A4 幅面</p> <p>3、高清晰定焦镜头</p> <p>4、标配 LED 三级调光</p> <p>5、标配纸张定位软垫</p>	1	2000.00	2000.00	/
7	全景温湿度显示屏	天地伟业	天地伟业	TC-P819Q W	<p>1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体</p> <p>2、静态数字显示，适于同步录音录像</p> <p>3、内置 MIC 和扬声器，具有 1 个 RJ45 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 路报警输出接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个存储卡接口；</p> <p>4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步</p> <p>5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、</p>	1	3000.00	3000.00	/



				<p>秒，支持调节节假日自动联动星期显示</p> <p>6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上</p> <p>7、2.1mm 超广角定焦镜头，支持 ICR 双滤切换</p> <p>8、摄像机分辨率 2592×1944 ；</p> <p>9、支持音频异常检测报警提示，支持高音报警 ；</p> <p>10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放 ；</p> <p>11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能 ；</p> <p>12、支持红外、白光补光，红外距离 15m</p> <p>13、支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能 ；</p> <p>14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*1944@30fps，最高帧率 1920*1080@60 fps</p> <p>15、支持 POE、DC12V 供电</p>					
8	电子签名、 指纹捺印 设备	天地 伟业	天地伟业	TC-P809Q	<p>1、具备指纹采集、电子签名功能，并实现电子签名、电子指纹采集过程同步录音录像，实现证据链的不间断和可追溯性</p> <p>2、显示屏 10 寸 ，分辨率 1280x800，无故障点击次数高于 100 万次</p> <p>3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正、3D 降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能</p> <p>4、指纹仪认假率<0.0001%</p> <p>5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、录音录像等应用</p> <p>6、内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全</p> <p>7、传输数据采用加密+签名</p>	1	9500. 00	9500. 00	/



					的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全			
9	远程提讯终端	联想	扬天	M460	1、CPU: I7; 2、内存: 16G; 3、硬盘: 1T 机械硬盘, 120G 固态硬盘; 2G 独显; 4、浏览器 IE 11、chrome 89(推荐); 5、网络环境: 千兆网卡; 6、操作系统: win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版(推荐) 7、含显示器、鼠标、键盘。	1	5000.00	5000.00 /
10	彩色激光打印机	奔图	奔图	CP1100DN	1、打印速度: 18ppm(A4) ; 19ppm(LTR) 2、打印语言: PCL6/PS31GB 3、支持彩色双面打印 4、纸张输入容量: 标配纸盒: 250 页 ; 手动进纸盒: 1 页 5、纸张输出容量: 100 页 6、整机尺寸(长×宽×高): 401*411*241mm 7、整机重量(不带随机硒鼓): 约 16.3kg 8、打印环境: 温度: 10-32℃ ; 湿度: 20% ~ 80%RH ; 海拔≤ 2000m 9、电源电压: AC 220-240V, 50Hz/60Hz, 3.5A 10、功耗: 打印: 380W; 就绪: 12W; 休眠: 0.95W; 关机: 0.15W; Erp 网络待机: 1W 11、操作系统: 适配麒麟 V10 (需使用升级程序) 12、接口类型: USB2.0(High Speed) ; IEEE802.3 10/100Base-Tx 13、耗材类型: 鼓粉一体盒 14、随机硒鼓: 黑色:	1	3000.00	3000.00 /



					CTL-1100K ; 彩色; CTL-1100C/CTL- 1100M/CTL-1100Y 15、商品硒鼓: 黑色: CTL-1100K ; 彩色; CTL-1100C/CTL- 1100M/CTL-1100Y				
1 1	远程提讯 管理软件	天地 伟业	天地伟业	TC-E801B	<p>13、支持上级平台对下级平台关押的嫌疑人进行远程提讯;</p> <p>14、支持办案人员在本地、嫌疑人在远程提讯室的远程提讯功能 ;</p> <p>15、支持添加案件及添加嫌疑人功能, 可针对不同场所设置不同预约时间段</p> <p>16、支持提讯预约功能和预约排期功能</p> <p>17、支持办案民警在文书管理里上传文书(提讯\提解证)并提交系统管理员进行审核, 支持对文书(提讯\提解证) 的签字捺印及签章并支持下载和删除, 对案件有权限的民警会收到预约短信通知</p> <p>18、支持远程笔录编辑, 具备常用问答列表和常用问答模板, 支持笔录、审讯、问答等模板管理</p> <p>19、支持历史笔录信息查看</p> <p>20、支持在远程提讯平台添加看守所端的提讯主机, 实现音视频信息的传输</p> <p>21、支持对笔录的重点标记功能</p> <p>22、支持笔录校对功能, 并可对笔录进行副屏显示、全文朗诵、选中部分朗诵、光标朗诵等控制、打印等操作 ;</p> <p>23、支持远程视频控制云台的转速、焦距和方向</p>	1	17560 0.00	17560 0.00	/
1	应用服务	天地	天地伟业	TC-S5158	1、企业级高性能平台服务	1	50000	50000	/



2	器	伟业			器, 2U/8 盘位, 前置硬盘 2、标配 2 颗 Intel Xeon 3350 8 核 16 线程处理器, 主频 3.0GHz 3、标配 32GB (4*8GB) DDR4 3200MHz, 共 8 个内存插槽, 整机容量最高支持扩容至 512GB 4、标配 openEuler 22.03 操作系统 (Linux 操作系统) 5、标配 2 个千兆以太网口 (RJ45) 6、标配 1 个 VGA 视频接口 7、标配 1 块 4T 企业级硬盘作为系统盘使用 (占用 1 个硬盘槽位) 8、支持 2.5 寸或 3.5 寸 SATA 硬盘, 支持热插拔 9、标配 5 个 PCIE 3.0 插槽 10、标配 2 个前置 USB2.0 接口, 标配 4 个后置 USB3.0 接口 11、标配 1+1 冗余电源, AC100V~AC240V, 50Hz 12、电源额定: 550W 13、整机尺寸: 88mm(高)×437.2mm(宽)×650mm(深)	.00	.00	
---	---	----	--	--	--	-----	-----	--


七、辅材

1	网线	国产	国产	/	室内超五类	5	975.00	4875.00	/
2	电源线	国产	国产	/	rvv2*1.5	3	450.00	1350.00	/
3	音频线	国产	国产	/	rvvp2*0.5	1	450.00	450.00	/
4	机柜	国产	国产	/	22u 600*1000*1200	1	3000.00	3000.00	/
5	辅材	国产	国产	/	/	1	20468.00	20468.00	/

八、装修部分

接待大厅

1	吊顶	国产	国产	/	600*600 硅酸钙板吊顶	38	200.00	7600.00	/
2	平板灯	国产	国产	/	亚克力集成灯	6	350.00	2100.00	/



							0	00	
3	背景墙	国产	国产	/	龙骨、木工板、警兰铝塑板	18	350.0	6370.	/
						2	0	00	
4	背景墙字及警徽	国产	国产	/	亚克力	8	600.0	4800.	/
							0	00	
5	墙面软包	国产	国产	/	软包定制	45	260.0	11700.	/
							0	.00	
6	不锈钢踢脚线	国产	国产	/	踢脚线	25	30.00	750.0	/
								0	
7	接待台	国产	国产	/	木工板、铝塑板、石材	4	2000.	8000.	/
							00	00	
8	接待台正面字及警徽	国产	国产	/	亚克力	3	600.0	1800.	/
							0	00	
9	门	国产	国产	/	防盗门（子母门）、含安装	1	5000.	5000.	/
							00	00	
10	拆除及垃圾清运工费	国产	国产	/	拆除部分运送至指定地点	1	3800.	3800.	/
							00	00	
涉案财物室									
1	墙面隔断	国产	国产	/	耐火砖、岩棉夹芯彩钢板	1	6000.	6000.	/
							00	00	
2	墙面拆除	国产	国产	/	/	1	600.0	600.0	/
							0	0	
3	门	国产	国产	/	单开木质门 含安装	1	3000.	3000.	/
							00	00	
候问室									
1	门	/	/	/	/	2	4000.	8000.	/
							00	00	
办案区入口									
1	铝塑板门头	国产	国产	/	龙骨、木工板、警兰/白色铝塑板	6	350.0	2100.	/
							0	00	
2	门头字	国产	国产	/	亚克力	4	600.0	2400.	/
							0	00	
3	防盗门	国产	国产	/	防盗门及安装费	1	5000.	5000.	/
							00	00	
4	室外LED屏	国产	国产	/	1. 像素点间距：2.5mm±0.05mm； 2. 模组尺寸：320mm*160mm； 3. 像素密度：160000Dots/m²； 4. 显示效果：4K 超清显示、显示无闪烁、无颗粒感，画面细	1.2	7000.	8400.	/
							00	00	





				<p>制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；</p> <p>17. 老化稳定检测：LED 显示屏通过在正常环境下连续工作 7*24 (168H)，不间断运行无故障的老化测试，支持连续不间断显示，不应出现电、机械或操作系统的故障；</p> <p>18 安全特性：符合 GB4943.1-2011 信息设备安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1 要求；</p> <p>19. 电源平均效率：具有功率因数校正(PFC)功能，LED 显示屏 供电电源的功率因素不小于 95%，转换效率不小于 86%；</p> <p>20. 图像质量评价：依据 SJ/T11590-2016LED 显示屏图像主观质量评价方法，评价等价为优。支持 4K 超清技术、HDR 高动态光照渲染技术；符合 LED 显示屏绿色健康分级认证技术；</p> <p>21. 热成像检测：最大温度与平均温度相差在 3℃以内（白屏老化 50 分钟转为普通视频老化状态）；</p> <p>22. 亮度校正：支持单点（逐点）亮度校正，支持出厂校正及现场校正，校正后亮度损失 <10%；</p> <p>23. 除亮暗线功能：可通过软件中设置调节箱体的四个边和四个顶点的亮暗度，来改善亮暗线引起的视觉突兀；</p> <p>24. 伽马调节：具备 20 条以上可调节的 γ 校正曲线；</p> <p>25. 除湿设计：长时间没有使用屏体，屏体自动切入除</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



					湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯； 26. 热插拔：模组、电源、控制系统支持热插拔； 27. 热备份：具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换； 28. 模组机械强度： $\geq 35\text{MP}$ ； 29. 电流增益调节级： ≥ 10 位； 30. 亮度鉴别等级：依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级， $B_j \geq 20$ 级； 31. 为确保屏体在不同环境温度影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏必须通过温度85℃、湿度85%RH的恒定湿热环境运行测试； 32. 为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏工作噪音在方圆1米内，噪音声压须低于15dBA； 含支架 电源 接收卡 处理器				
5	拆除垃圾清运工费	国产	国产	/	拆除垃圾清运工费	1	2000.00	2000.00	/
机房、合成作战室									
1	墙面隔断	国产	国产	/	岩棉夹芯彩钢板、轻钢龙骨	1	4800.00	4800.00	/
2	门	国产	国产	/	不锈钢钢化玻璃门 含安装	1	4000.00	4000.00	/
3	墙面增白	国产	国产	/	墙面打磨增白	1	2300.00	2300.00	/
4	静电地板	国产	国产	/	陶瓷静电地板	10	420.00	4200.00	/
5	气体消防	国产	国产	/	七氟丙烷	1	15100.00	15100.00	/
6	吊顶	国产	国产	/	600*600 硅酸钙板吊顶	50	200.00	10000.00	/
7	平板灯	国产	国产	/	亚克力集成灯	3	350.00	1050.00	/

						0	00		
办案区									
1	办案区软包	国产	国产	/	防火等级 A 级	567	255.00	14458.00 /	
2	吊顶	国产	国产	/	600*600 硅酸钙板吊顶	2800	183.00	36600.00 /	
3	地面	国产	国产	/	地板革	183	80.00	14640.00 /	
4	软包门	国产	国产	/	定制	6	4000.00	24000.00 /	
5	制度牌、门牌	国产	国产	/	含标识标牌文化墙	1	30000.00	30000.00 /	
投标总价								32848.00	

五、评审专家名单

张静 杨小艳 王兴文 王海荣 刘焱

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：据国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），《国家发展改革委关于进一步放开专业服务价格的通知》（发改办价格[2015]299号）规定的标准，成交供应商向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

收费金额：3.2万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：华亭市公安局

地址：华亭市华煤大道68号



电 话：0933-5932506

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃省禾浩工程咨询有限公司

地 址：平凉市静宁县八里镇工业园区来凤一路胜利家政综合楼 4 楼
409 室

联系方式：0933-2300091

3. 项目联系方式

项目联系人：裴女士

电 话：0933-2300091



(一) 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）



[REDACTED]重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加华亭市公安局（单位名称）的华亭市公安局执法办案管理中心升级改造项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 安全检查终端（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）信息传输业行业；承建（承接企业）为中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司（企业名称），从业人员453人，营业收入为66675.49万元，资产总额为107359.17万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 公安审讯主机（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）信息传输业行业；承建（承接企业）为中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司（企业名称），从业人员453人，营业收入为66675.49万元，资产总额为107359.17万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 全景温湿度显示屏（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）信息传输业行业；承建（承接企业）为中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司（企业名称），从业人员453人，营业收入为66675.49万元，资产总额为107359.17万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 办案区管理模块（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）信息传输业行业；承建（承接企业）为中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司（企业名称），从业人员453人，营业收入为66675.49万元，资产总额为107359.17万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 单目全景摄像机（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）信息传输业行业；承建（承接企业）为中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分

公司（企业名称），从业人员 453 人，营业收入为 66675.49 万元，资产总额为 107359.17 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 物品抓拍摄像机（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）信息传输业行业行业；承建（承接企业）为中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司（企业名称），从业人员 453 人，营业收入为 66675.49 万元，资产总额为 107359.17 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 特写摄像机（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）信息传输业行业行业；承建（承接企业）为中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司（企业名称），从业人员 453 人，营业收入为 66675.49 万元，资产总额为 107359.17 万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司

日期：2025 年 6 月 13 日