

灵台县发展和改革局 2025 年应急抢险救灾物资采购中标结果公告

- 一、项目编号：GSHSH-2025-015
- 二、项目名称：灵台县发展和改革局 2025 年应急抢险救灾物资采购
- 三、中标信息：

包段	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
一包	河南钰棉棉实业有限公司	河南省郑州市郑东新区白沙镇商都路 292 号东润华景 15 号楼一单元 2 楼 201 号	84.9000
二包	西安三古科技有限公司	陕西省西安市高新区科技五路以北橡树星座第一幢 2 单元 7 层 20702-176 室	54.1860
三包	山西宝佳达商贸有限公司	运城市闻喜县东镇食品厂 6 巷 28 号	78.83460

四、主要标的信息

货物类				
一包				
名称	规格	单位	数量	单价(元)
12 m² 帐篷（棉）	此产品标准为民政部行业标准救灾帐篷第 4 部分 12 平方米 棉帐篷 MZ/11.4-2010》。 救灾专用 12 m² 棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定，棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩、钩桩、拉绳）五部分组成。框架各杆件连接采用三通和四通插管结构，相互插接；篷体长度 3700mm；篷体宽度 3200mm；侧墙高度 1750mm；脊顶高 2670mm；单篷体、垫布、包装袋配件袋等：单面涂覆 PVC 涂层布涤纶丝 666dtex×666dtex；地铺布：双面涂覆 PVC 涂层布涤纶丝 555dtex×555dtex；通用杆、地杆、立杆：Q235Φ25mm×1.2mm；三通、四通：Q 235Φ28mm×1.0mm；侧墙与山墙结合包装袋天蓝尼龙拉链：8 号；门或窗扣合、山墙与侧墙扣合等天蓝锦丝搭扣带：宽度 40mm；棉内胆：中空涤纶短纤维絮片 400g/m；窗纱：本白涤纶网眼布 55dtex/24f；帐篷顶坡两面居中均匀排列在距篷顶左、右边 450mm～500mm 内印刷“应急救灾”，笔划粗细为 50mm，字体尺寸高 450mm；包装及打包要求符合民政部 MZ/11.	顶	200	2200.00

	4-2010 标准。 篷体、支架、配件为一个包装。			
火炉、炉筒、拐角	火炉：圆回风:50*48*590;材质:钢板 Q235。 炉筒、拐角：2 米长炉筒 300 根;3 米长炉筒 300 根;直角拐角 300 个。	套	300	550.00
折叠床	1、尺寸:长 1920mm, 宽 850mm, 高 420mm, 床头采用 25mm*25mm*1.0mm 圆管床架颜色为军绿色, 床铺采用防腐加厚竹板, 甲醛释放量未检出, 承受重量 210kg。	张	200	175.00
棉衣	1、衣长：大号≥133cm, 中号≥123cm, 小号≥113cm, 衣长允许偏差-2.0cm。 2、面料加填充物重量≥2.5 公斤, 允许偏差-5%。 3、面料采用军绿色涤棉斜纹布: 棉纤维含量不低于 20%, 涤纶纤维含量不高于 80%;线密度: 经纱 24.5tex、纬纱 24.5tex;织物密度(根/10cm): 经纱 512、纬纱 236。 4、里料为军绿色纯棉平布: 纤维含量 100%;线密度: 经、纬纱 18 tex;织物密度: 经纱 268 根/10cm、纬纱 268 根/10cm; 5、缝制缝制针迹均匀, 线路顺直, 定位准确, 距边宽窄一致, 结构整齐牢固, 上下线松紧适宜, 领子、前身平服不反翘, 衣角丰满, 表面不留线头, 明暗线针距 11 针/3cm~14 针/3cm; 绗线针距不少于 5 针/3cm, 绗距为≤10cm, 各部位均为经向绗线, 跳针、浮针单件产品不超过 2 处/30cm, 钉扣牢固, 各部位平服、整洁、无烫黄、水渍及亮光, 覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱。扣眼美观、规整、牢固、不偏歪, 钉扣每空不少于 6 根线。 6、成品表面无破损性疵点、明显污渍; 明显部位无粗于原纱一倍级或二倍级以上的的纱(≤2.0mm); 面料色差≥4 级、里料色差≥3-4。 7、成品面料的耐水色牢度、耐汗渍色牢(酸碱)、耐洗色牢度、耐干洗色牢度、耐摩擦色牢度(干、湿)、pH 值、甲醛含量、异味及纤维含量应符合 GB/T 2662-2008《棉服装》、GB18401-2010(C 类)标准要求。 8、填充物: 二级棉, 符合 18383-2007 检验标准, 色泽乳白或灰白, 无异味, 纤维松散, 均匀棉结索丝极少, 铺棉要求均匀平坦, 手感无棉块, 厚薄一致, 衣角整齐、平直、无缺花、不塌边。 9、包装: 外包装为塑料编织包装, 里垫防潮纸, 每包 10 件棉大衣。	件	500	150.00
棉被	(一) 被套规格及技术要求。 1、所生产加工的被套按 MZ/T 014.1-2010 的规定执行。 2、棉被面料颜色: 纯棉军绿色布。规格为 210cm×150cm; 纱支 32S×32S, 经密长 68 根/英寸×纬密 68 根/英寸, 密度偏差≥-3.5%, 纤维成份 100%棉。 3、质量等级: 合格品。 4、产品标识按 GB5296.4-1998 及 GB18401-2010 要求进行标注。 (二) 棉胎技术规格及要求。 1、棉被所用棉胎按梳棉胎质量按 GH/T1020-2000《梳棉胎》及 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要	床	200	190.00

	求》标准、MZ/T 014.1-2010 规定执行。 2、规格：208cm×148cm。 3、重量：不低于 2.5kg（含被套） 4、等级：纯棉三级棉胎。 5.标识按 GB 5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》执行。 6、产品标志 产品标志印刷在尺寸 6cm×4cm 的白色涤纶水洗布上，夹缝在棉被封口一端侧边，距端边 5.0 cm。 7、包装标志 外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样； 8、包装 外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸，每包 10 床。 外包装尺寸：75*55*45 颜色：军绿色			
棉褥	（一）褥套规格及技术要求。 1、所生产加工的褥套按 MZ/T 014.1-2010 的规定执行。 2、棉褥面料颜色：纯棉军绿色布。规格为 195cm×90cm；纱支 32S×32S，经密长 68 根/英寸×纬密 68 根/英寸，密度偏差≥-3.5%，纤维成份 100%棉。 3、质量等级：合格品。 4、产品标识按 GB5296.4-1998 及 GB18401-2010 要求进行标注。 （二）棉胎技术规格及要求。 1、棉褥所用棉胎按梳棉胎质量按 GH/T1020-2000《梳棉胎》及 GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准、MZ/T 014.1-2010 规定执行。 2、规格：195cm×90cm。 3、重量：不低于 1.5kg（含褥套） 4、等级：纯棉三级棉胎。 5.标识按 GB 5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》执行。 6、产品标志 产品标志印刷在尺寸 6cm×4cm 的白色涤纶水洗布上，夹缝在棉被封口一端侧边，距端边 5.0 cm。 7、包装标志 外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样 8、包装 外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸，每包 15 床。 外包装尺寸：75*55*45 颜色：军绿色	床	200	95.00
储水罐	TPU 民政救灾储水罐；0.5T+充气口+盖子； 底面 1m*上口 0.8m*高 0.8m；材质：TPU； 完全符合民政救灾储水罐标准。	个	100	770.00

二包				
名称	规格	单位	数量	单价（元）
急救包	包含物资包、手摇发电机、救生斧、救生铲求生哨、多功能刀卡、自暖敷袋、口罩、降温贴、应急饮用水、应急口粮、防风防水火柴、救生毯、手套、雨衣、荧光棒、灭火毯等	包	1	1280.00
高端夜视望远镜	充氮防水大口径 25x100 高倍高清望远镜/FMC 多层镀膜/高同光率/充氮防水/金属架构/放大倍率 25/目镜直径 22mm/物镜直径 100mm/出瞳距离 24mm/出瞳直径 5mm/仰角 6.5° /视场范围 57m-1000m/棱镜类型 BAK4/镜片类型全玻璃光学镜片	个	1	15860.00
车载电台	频率范围：150MHz/350MHz/400MHz/450MHz 区域 TR925L:128 TR925M: 一级区域:4 二级区域:3000 三级区域:3000 信道总数 TR925L:2048TR925M:3776 信道间隔：12.5KHz/25KHz 工作电压：车载:DC13.8V(+15%) 背负:10.8~12.6V 电池容量：16.5Ah 电池平均工作时间(10/90)：16.5 h 电流消耗：6A 天线阻抗：50Ω 外形尺寸：302mm(L)*218mm(W)*76mm(H) (不含天线及天线座) 重量：6kg(含电池) 输出功率：车载:5-25W(连续发射) 背负:3-15W(连续发射) 4FSK 调制方式：12.5KHz 仅数据:7K60FXD12.5kHz 数据和语音:7K60FXE 邻道功率：>60dB 杂散射频分量：-36dBm<1GHz 1-30dBm>1GHz 数字语音编码器：AMBE 灵敏度：3%BER0.35μV 频率稳定度：±0.5ppm(无定位):±0.02ppm(有定位) 邻道选择性：60dB 互调抗扰性：70dB 杂散响应：70dB 阻塞：95dB 工作温度范围：-30℃~+70℃ 存储温度范围：-40℃~+85℃ IP 防护等级：IP68	台	1	46860.00

定位仪	高精度定位仪/主板：5 星 21 频/通道数：1408/惯导：0-60° /重量：0.8KG/CORS 服务：赠送一年/续航：16h/支持视觉测量/5.5 英寸高亮屏/内置 SIM 卡赠送 3 年流量/精度：水平±8mm，高程±15mm	台	1	45280.00
地震仪	8 寸高清高亮彩色屏/彩色波形/触摸屏/通道数 1-3 道可选/采样间隔 0.001ms-1000ms/定位方式 GPS+北斗/频率范围 1-150Hz/前放增益 20-60dB/放大倍数 10-600	台	1	87660.00
加速度计	振动信号数据故障诊断分析采集，加速度计在线振震动频谱分析	台	1	23500.00
磁通门经纬仪	微弱磁场测量，手持式单轴磁通门经纬仪	台	1	16380.00
北斗接收机	北斗地基增强 GNSS 接收机，linux 操作系统，全频道卫星信号跟踪，支持北斗解算，内置 UPS 电源，超长基线解算	台	1	72520.00
重力仪	便携轴重仪/无线便携箱式/零浮点技术和零点跟踪技术/数字化引导式菜单操作/配超高速微型打印机/航空铝材质耐磨耐用/动态称重精度±3%/静态称重±0.3%/轴重板*2	台	1	21820.00
大型无人机及机载灾情采集系统	无人机机库 整机重量 55kg 外形尺寸长 650 毫米，宽 750 毫米，高 800 毫米 工作环境温度：机场及无人机的设备工作温度范围都至少为-30° C 至 50° C 防护等级不低于 IP56 设备最大允许降落风速不小于 6 级 设备最大运行海拔高度不小于 4500 米 RTK 基站定位精准度：设备所含 RTK 基站定位精度： 水平精度 1 cm+1 ppm (RMS) 垂直精度 2 cm+1 ppm (RMS) 充电时间：从 15% 充至 95%小于 30 分钟 无人机 起飞重量（含电池、普通桨叶和 microSD 卡、无配件）1850g 最大起飞重量 2000g 折叠后尺寸（长×宽×高）380×420×220mm 对角线轴距 500mm 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）25km 最长飞行时间 54 分钟 最大可抗风速 12m/s 全向感知系统：支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在 App 上进行提醒，并自动减速刹车或绕行	台	1	197800.00

	最大水平飞行速度 20m/s 最大起飞海拔高度 6500 米 RTK: RTK 集成在无人机上 相机类型: 具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机 广角相机 CMOS1/1.3 英寸 具备广角相机, 有效像素 4800 万 中长焦相机 CMOS1/1.3 英寸 中长焦相机像素 4800 万 长焦相机 CMOS1/1.5 英寸 长焦相机像素 4800 万 可见光相机变焦倍数 112 倍 红外传感器分辨率 640*512, 超分模式 1280*1024 红外热成像测温方式: 支持点测温 and 区域测温 变焦方式: 支持可见光与红外热成像联动变焦 稳定系统: 具备三轴机械增稳云台 (俯仰、横滚、平移) 激光测距模块: 最远正入射量程 1800m 红外补光: 支持近红外补光灯 配备机库及无人机一年意外损坏保险, 支持额度内免费维修 额外配备配套喊话器 1 个、探照灯 1 个 配件要求: 1. 探照灯: 探照灯支持常亮和爆闪两种模式, 能清晰照亮目标。还能与云台智能联动, 并提供广视野照明模式, 在广角模式下可照亮更广泛的区域 2. 喊话器: 喊话器音量更大, 在 1 米处可达 110 分贝, 广播距离可达 300 米。支持录音喊话媒体导入与文字转语音, 新增实时喊话功能, 并支持回声抑制功能。			
消防员个人防护装备	连体式灭火防护服 1 套/消防靴 1 双/消防手套 1 双/阻燃头套 1 只/消防头盔 1 顶/消防腰带 1 根 说明书 1 份/合格证 1 张	套	1	7700.00
警戒物资	114-60 管径 1.5 移动拒马 15 米, 圆盘铁墩不锈钢警戒立杆 20 套, 警戒带 2000 米, 反光背心 50 套, 反光锥桶 40 个, LED 爆闪灯 8 套, 便携高音喇叭 8 套	套	1	5200.00
三包				
名称	规格	单位	数量	单价 (元)
灭火机器人	技术要求 1.1 整机总体性能符合 XF (GA) 892.1-2010《消防机器人第 1 部分: 通用技术条件》标准的要求, 具有 CNAS 或 CMA 资质认定认可的检验检测机构出具的检验报告。	台	1	788346.00

	1.2 机器人本体 1.2.1 驱动型式：四驱，四履带可单独随地面地势自动进行翻转，翻转角度不小于$\pm 30^{\circ}$，可原地转向。 1.2.2 动力源：水冷柴油发动机，额定功率$\geq 45\text{kW}$。 1.2.3 悬挂、减震系统：应能满足复杂路面、爬坡、爬楼梯的需求。 1.2.4 整机质量：$\leq 2500\text{kg}$。 1.2.5 直行速度：$\geq 4.5\text{m/s}$。 1.2.6 越障高度：$\geq 800\text{mm}$。 1.2.7 爬坡能力：$\geq 45^{\circ}$。 1.2.8 直行跑偏量：$\leq 1\%$。 1.2.9 最大倾覆稳定角：$\geq 40^{\circ}$。 1.2.10 连续工作时间：$\geq 16\text{h}$。 1.2.11 音频传输距离，视频传输距离，无线遥控距离：$\geq 1000\text{m}$。 1.2.12 整机牵引力：$\geq 20\text{kN}$。 1.2.13 转弯半径：可原地转弯。 1.2.14 机器人前端安装有避障传感器，具有避障功能，制动距离$\leq 0.2\text{m}$。 1.2.15 侦检功能：可同时检测至少 8 种有毒有害或易燃易爆气体，检测浓度结果应能实时回传并显示在后方遥控器上。 1.2.16 侦检功能：具有现场环境温度实时侦检功能，能开启水幕喷淋系统进行自降温，水幕喷头≥ 12 个，确保整机在高温的环境下正常工作。 1.2.17 安装有自动脱带装置，具有远程遥控机器人和水带自动脱离的功能。 1.2.18 在水炮进水口处安装有水路单向阀，防止部分水带开裂时水路里压力泄露；安装有自动排水阀，水路泄压后可以自动放水，防止水路结冰胀破管路。 1.2.19 机器人内部装有快速充电机，机器人蓄电池可在 20 分钟内充满电。 1.2.20 发动机仪表应采用集成控制仪表，具有显示发动机转速、累计工作时间、燃油油位、发电机发电指示、油压报警指示、水温报警指示。 1.2.21 车身装有不少于 4 个工作照明灯，不少于 2 个警示灯。 1.2.22 底盘防护等级：$\geq \text{IP67}$。 1.2.23 启停功能：具备远程控制机器人起始（启动）和关闭（熄火）功能。 1.3 消防水炮 1.3.1 水和泡沫两用消防炮（可调节流量），炮体和炮头采用铝合金硬质氧化，具有开花、直流等多种喷射方式。 1.3.2 额定工作压力$\leq 1.2\text{MPa}$；流量$\geq 160\text{L/s}$；最大射程：$\geq 105\text{m}$；水平回转角范围不小于$-90^{\circ} \sim 90^{\circ}$，俯仰角范围不小于$-25^{\circ} \sim 90^{\circ}$。 1.4 摄像机 1.4.1 视频采集装置数量：≥ 6 个。 1.4.2 支持测温型双目热成像云台摄像机，云台摄像机支持水平 $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ 连续旋转，垂直$-90^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 连续旋转，可对前、后、左、右四个方向进行察看。			
--	--	--	--	--

	1.4.3 支持自锁云台：涡轮蜗杆带自锁功能，断电可保持原位不低头。 1.4.4 支持智能雨感雨刷。 1.4.5 热成像摄像机：具有实时测温功能，同时支持≥ 1 2个测温点，测温范围$-20^{\circ}\text{C} \sim 550^{\circ}\text{C}$。 1.4.6 可见光摄像机：具有光学变倍功能，光学变倍≥ 3 3倍，像素≥ 400 万。 1.4.7 具有全景监控功能，遥控器能远程显示机器人本体360° 影像。 1.5 无线遥控装置 1.5.1 手持式轻量化遥控器，无线控制装置质量$\leq 5\text{kg}$，支持多路视频同时显示，应能防止同频干扰。 1.5.2 遥控器和监视器采用一体式便携式设计，配备人体工程学背带，外形尺寸$\leq 400\text{mm} \times 300\text{mm} \times 100\text{mm}$，可同时观看以及控制，将现场周围的环境图像稳定的呈现给远处的操控人员，可实时显示机器人坡度角、方位角状态、有毒有害气体浓度报警信息等，可控制机器人前进、后退、转向等运动；可控制水炮做上、下、左、右、直流、雾化、自摆动等动作。具有图像防抖动功能；具备前方、后方、及机器人周围360° 全景影像采集并实时传输的功能，数据传输方式为无线传输采用加密信号。 1.6 消防机器人运输附件 1.6.1 每台消防机器人配备专用运输无动力拖车1辆，与灭火机器人配合使用。 1.6.2 运输拖车带有三色尾灯和雾灯、警示反光标识、牵引杆、导向轮、挡泥板、手动调节支腿、连接器、安全链、断刹和机器人固定防护装置，便于快速运往灾害现场（配合完成消防车牵引改装），配备一套便捷式机器人上下登车桥（坡度$\leq 23^{\circ}$）便于机器人自行上车，配备机器人控制箱及附件存放柜1个能存放≥ 4 个消防水带支架，配备机械式支腿4个，地板采用防滑花纹板。 1.6.3 运输拖车随行速度不小于70km/h，车轴为扭力轴，行车制动形式为机械惯性刹车和脱离应急制动（配辅助安全链条、断刹，防止牵引钩脱落时发生意外），驻车制动形式为手动机械制动，悬挂系统为扭杆独立悬挂，驱动形式为牵引式，轮胎数量不小于4只，轮胎规格不小于$215/75R16C$，连接器为机械式惯性制动专用，牵引为Z型牵引杆，并配重型导向轮，车尾带有三色尾灯和雾灯，带七芯快速插头，电压为$24V$，前配2个挡板，后装两个地环，2根紧绳器，防止机器人运输过程中发生位移，两侧装防护栏。 1.7 供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。			
--	---	--	--	--

五、评审专家名单：代平国、杨永春、罗云凤、杨晓东、董彦平。

六、代理服务收费标准及金额：

本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，依据国

家计委关于印发《招标代理服务费收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准及招标人与招标代理机构达成的书面协议收取。

收费金额：33000.00 元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：灵台县发展和改革委员会

地址：灵台县西城大道66号

联系方式：0933-3621415

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃弘顺合工程管理咨询有限公司

地址：灵台县溪河小区8号楼346号

联系方式：18034622554

3. 项目联系方式

联系人：王朝龙

电话：0933-3621415

十、附件《中小企业声明函》3份

7) 其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件)

落实政府采购政策需满足的资格要求

投标人企业类型声明函

中小企业声明函 (货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加灵台县发展和改革委员会(单位名称)的灵台县发展和改革委员会 2025 年应急抢险救灾物资采购(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 12 m²帐篷(棉)(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为河北佳有鼎科技有限公司(企业名称),从业人员86人,营业收入为985.3620万元,资产总额为1028.4000万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

2. 火炉、炉筒、拐角(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为山东鲁北储能科技股份有限公司(企业名称),从业人员52人,营业收入为658.4201万元,资产总额为987.5240万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

3. 折叠床(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为霸州市王庄子乡万盛钢木家具厂(企业名称),从业人员31人,营业收入为462.3100万元,资产总额为875.314万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

4. 棉衣(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为河北鑫泽源服饰有限公司(企业名称),从业人员35人,营业收入为356.5210万元,资产总额为763.2404万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

5. 棉被 (标的名称) , 属于工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为石家庄辉耀被服有限公司 (企业名称), 从业人员 61 人, 营业收入为 587.2263 万元, 资产总额为 785.6230 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

6. 棉褥 (标的名称) , 属于工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为石家庄辉耀被服有限公司 (企业名称), 从业人员 61 人, 营业收入为 587.2263 万元, 资产总额为 785.6230 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

7. 储水罐 (标的名称) , 属于工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为山东汇德塑业有限公司 (企业名称), 从业人员 327.8503 万元, 资产总额为 582.8870 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人名称 (公章): 河南钰棉棉实业有限公司

法定代表人或授权代表人 (签字或盖章): 李双杰

日期: 2025 年 6 月 13 日



从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、投标人企业类型声明函

（非中小微企业不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加灵台县发展和改革局（单位名称）的灵台县发展和改革局 2025 年应急抢险救灾物资采购（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 灵台县发展和改革局 2025 年应急抢险救灾物资采购（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；供货商为西安三古科技有限公司（企业名称），从业人员20人，营业收入为171.689139万元，资产总额为178.659655万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）/行业；供货商为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：西安三古科技有限公司

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）王铭

日期：2025 年 06 月 13 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七、投标人认为需投递的其他资格证明文件

投标人企业类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加灵台县发展和改革委员会（单位名称）的灵台县发展和改革委员会 2025 年应急抢险救灾物资采购（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 天火机器人（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业制造商为安徽海马特救援科技股份有限公司（企业名称），从业人员115人，营业收入为21493.1916万元，资产总额为29696.1933万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：山西宝佳达商贸有限公司

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：



日期：2025 年 06 月 13 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报