

平凉市静宁县、华亭市及崇信县国家基本气象站基础设施建设项目采购更正公告



一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GSGL-2025-PL091

原公告的采购项目名称：平凉市静宁县、华亭市及崇信县国家基本气象站基础设施建设项目采购

首次公告日期：2025 年 11 月 5 日

二、更正信息

更正事项：☒采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1. 原采购公告及采购文件开标时间及投标文件递交截止时间为：2025 年 11 月 25 日 15 点 00 分。

现更正为：开标时间及投标文件递交截止时间：2025 年 12 月 8 日 15 点 00 分。

2. 原第一包采购文件，第四章第二部分，部分技术参数为：

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	备注
3	多功能操作台	★4、台面：控制台台面采用实木颗粒板双面贴防火胶板材料制作，整体厚度为不低于25mm，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量 ENF 级。台面主体为实木颗粒板，厚度 25mm，其性能完全 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，	m	10	崇信

		甲醛释放量（气候箱法）：未检出，台面材料符合台面 GBT 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》标准均达到未检出。 ★15、接地保护：控制台的接地螺丝，采用专业方法制作，与基体材料大面积充分熔接，其与熔接材料之间的测试电阻$\leq 0.035 \Omega$。 ★16、产品防护等级：按照 GB/T 4208-2017 标准达到 2P2X 标准。			
9	多功能操作台	★4、台面：控制台台面采用实木颗粒板双面贴防火胶板材料制作，整体厚度为不低于 25mm，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量 ENF 级。台面主体为实木颗粒板，厚度 25mm，其性能完全 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，甲醛释放量（气候箱法）：未检出，台面板应符合台面 GBT 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》标准均达到未检出。 ★15、接地保护：控制台的接地螺丝，采用专业方法制作，与基体材料大面积充分熔接，其与熔接材料之间的测试电阻$\leq 0.035 \Omega$。 ★16、产品防护等级：按照 GB/T 4208-2017 标准达到 2P2X 标准。	m	14	华亭
18	多功能操作台	★4、台面：控制台台面采用实木颗粒板双面贴防火胶板材料制作，整体厚度为不低于 25mm，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量 ENF 级。台面主体为实木颗粒板，厚度 25mm，	m	9	静宁



		其性能完全 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，甲醛释放量（气候箱法）：未检出，台面板应符合台面 GBT 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》标准均达到未检出。 ★15、接地保护：控制台的接地螺丝，采用专业方法制作，与基体材料大面积充分熔接，其与熔接材料之间的测试电阻$\leq 0.035 \Omega$。 ★16、产品防护等级：按照 GB/T 4208-2017 标准达到 2P2X 标准。			
20	人影指挥台	4、台面：控制台台面采用实木颗粒板双面贴防火胶板材料制作，整体厚度为不低于 25mm，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量 ENF 级。台面主体为实木颗粒板，厚度 25mm，其性能完全 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，甲醛释放量（气候箱法）：未检出，台面板应符合台面 GBT 40493-2021《人造板饰面材料中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》标准均达到未检出。	m	8	

现更正为：

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	备注
3	多功能操作台	★4、台面：控制台台面采用实木颗粒板双面贴防火胶板材料制作，整体厚度为不低于 25mm，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放	m	10	崇信

		量 ENF 级。台面主体为实木颗粒板,厚度 25mm,其性能满足 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求,甲醛释放量(气候箱法):未检出,为保障操作员长期使用健康考虑,控制台桌面必须为环保材质,台面板应符合国内环保及相关检测要求。 ★15、接地保护:控制台的接地螺丝,采用专业方法制作,与基体材料大面积充分熔接,接地保护符合 GB/T 21431—2023 标准。 ★16、产品防护等级:按照 GB/T 4208-2017 标准达到 IP2X 标准。			
9	多功能操作台	★4、台面:控制台台面采用实木颗粒板双面贴防火胶板材料制作,整体厚度为不低于 25mm,甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量 ENF 级。台面主体为实木颗粒板,厚度 25mm,其性能满足 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求,甲醛释放量(气候箱法):未检出,为保障操作员长期使用健康考虑,控制台桌面必须为环保材质,台面板应符合国内环保及相关检测要求。 ★15、接地保护:控制台的接地螺丝,采用专业方法制作,与基体材料大面积充分熔接,接地保护符合 GB/T 21431—2023 标准。 ★16、产品防护等级:按照 GB/T 4208-2017 标准达到 IP2X 标准。	m	14	华亭
18	多功能操	★4、台面:控制台台面采用实木颗粒板双面贴防火胶板材料制作,整体厚度为不低于	m	9	静宁

	作台	25mm，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量 ENF 级。台面主体为实木颗粒板，厚度 25mm，其性能满足 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，甲醛释放量（气候箱法）：未检出，为保障操作员长期使用健康考虑，控制台桌面必须为环保材质，台面板应符合国内环保及相关检测要求。 ★15、接地保护：控制台的接地螺丝，采用专业方法制作，与基体材料大面积充分熔接，接地保护符合 GB/T 21431—2023 标准。 ★16、产品防护等级：按照 GB/T 4208-2017 标准达到 IP2X 标准。		
20	人影指挥台	4、台面：控制台台面采用实木颗粒板双面贴防火胶板材料制作，整体厚度为不低于 25mm，甲醛释放量符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准甲醛释放量 ENF 级。台面主体为实木颗粒板，厚度 25mm，其性能满足 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，甲醛释放量（气候箱法）：未检出，为保障操作员长期使用健康考虑，控制台桌面必须为环保材质，台面板应符合国内环保及相关检测要求。	m	8

3. 原第一包采购文件,第五章评标办法评分明细, 商务部分核心产品认证评分项, 评分标准第 1 条为;

序号	评审因素	评审项	评审标准
2	商务部分	核心产	1、产品生产厂家提供售后服务管理成熟度认证

		品认证	证书（符合 GB/T27922-2011 ZD/SSGZ-03 标准认证），提供得 2 分，不提供不得分。
--	--	-----	---

现更正为：

序号	评审因素	评审项	评审标准
2	商务部分	核心产品要求	1、投标人提供核心产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书得 2 分，不提供不得分。

注：其他内容不变。

更正日期：2025 年 11 月 20 日

三、其他补充事宜

无

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购单位：平凉市气象局

地址：平凉市崆峒区新科路与临泾路交叉口东 80 米

联系电话：0933-8213626

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃国联项目管理咨询有限公司

地址：平凉市崆峒区宏达国际花园 B 区 8 号商铺 301 室

联系方式：0933-8598828

3. 项目联系方式

项目联系人：陈先生

电话：0933-8598828