

平凉市公安局崆峒分局综合办公楼修缮项目

成交结果公告



- 一、项目名称：平凉市公安局崆峒分局综合办公楼修缮项目
- 二、项目编号：2026-06
- 三、成交信息

包号	供应商名称	供应商地址	中标金额(万元)
第一包	甘肃永泰诚工程建设有限责任公司	甘肃省平凉市崆峒区惠民大厦15楼5室	216.045329
第二包	甘肃广成电梯有限责任公司	甘肃省平凉市崆峒区崆峒中路660号金江名府1#楼17楼17#房	41.98

四、主要标的信息

第一包						
序号	分项工程名称	特征描述	单位	工程量	单价	合价
一	装修工程					1575213.96
	拆除工程					78517.97
1	金属门窗拆除	1. 名称:防盗栅栏 2. 垃圾运距: 由投标单位根据现场实际情况自行确定	m²	84	7.06	593.04
2	管道拆除	1. 管道种类、材质:UPVC雨水管 DN110 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m	148	10.91	1614.68
3	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:阳台 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m³	3	426.18	1278.54
4	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、矿棉板吊顶 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m²	557	25.27	14075.39
5	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖地面 3. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m²	147.5	9.08	1339.30
6	木门窗拆除	1. 构件名称:原有木门 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m²	4.86	18.27	88.79
7	金属门窗拆除	1. 构件名称:原有玻璃门 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况	m²	20.25	16.12	326.43

		况自行确定				
8	金属门窗拆除	1. 构件名称:原有铝合金窗户 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m ²	512	16.12	8253.44
9	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面粉料 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m ²	2466	4.1	10110.60
10	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙及天棚面粉料 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m ²	7630	4.1	31283.00
11	防水层拆除	1. 防水层种类:防水卷材 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m ²	400	13.7	5480.00
12	立面块料拆除	1. 拆除的类型:拆除原圆柱花岗岩 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m ²	80	22.04	1763.20
13	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:踢脚线 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m ²	10.8	22.04	238.03
14	立面块料拆除	1. 拆除的类型:拆除大门外墙面粉料花岗岩挂贴 2. 垃圾运距:由投标单位根据现场实际情况自行确定	m ²	94.08	22.04	2073.52
	装修工程					1496696.00
1	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:2cm厚水泥砂浆1:4 2. 结合层厚度、砂浆配合比:2cm厚水泥砂浆1:4 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖	m ²	147.5	138.86	20481.85
2	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:2.7*1.8m、成品木质套装门	m ²	4.86	800.49	3890.38
3	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:肯德基门	m ²	20.25	795.02	16099.16
4	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:隔热断桥铝合金窗(带纱窗)	m ²	512	757.8	387993.60
5	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60mm厚膨胀硅酸盐水泥保温板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻纤网格布、4mm厚抗裂砂浆 5. 粘结材料种类及做法:聚合物粘结砂浆	m ²	2170	123.2	267344.00
6	保温隔热天棚	1. 部位:天棚 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60mm厚膨胀硅酸盐水泥保温板 3. 粘结材料种类及做法:聚合物粘结砂浆 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻	m ²	100	197.57	19757.00

		纤网格布、4mm厚抗裂砂浆 5. 饰面层:刮腻子、外墙乳胶漆				
7	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m ²	2179	81.3	176421.00
8	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:檐口、天棚 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m ²	320	81.3	26016.00
9	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆抹灰面二遍	m ²	4892	35.32	172785.44
10	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 刮腻子要求:两遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆抹灰面二遍	m ²	2499.5	40.06	100129.97
11	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T 型铝合金龙骨 3. 面层材料品种、规格:矿棉板	m ²	268.5	131.13	35208.41
12	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚 SBS 改性沥青防水卷材	m ²	400	57.65	23060.00
13	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:13mm1:3 水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5 水泥砂浆	m ²	100	43.48	4348.00
14	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙、柱面木饰面恢复	m ²	20	125.97	2519.40
15	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC落水管、De110×3.2 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:12个水斗	m	169	82.47	13937.43
16	警蓝色铝塑板门头	1. 龙骨:40 角钢+方管钢骨架 2. 基层板:细木工板 3. 面层:3mm 厚公安蓝铝塑板	m ²	38	320.35	12173.30
17	石材柱面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m ²	80	512.08	40966.40
18	Φ60cm 圆形柱座	1. 名称: Φ60cm 圆形装饰柱座 2. 材质:花岗岩	个	10	327	3270.00
19	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚	m ²	10.8	164.63	1778.00

20	石材墙面	1. 墙体类型: 外墙面 2. 安装方式: 干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色: 花岗岩 4. 其他: 此项包含镀锌钢骨架	m ²	129.88	512.08	66508.95
21	外脚手架	1. 搭设方式: 外墙面脚手架 2. 搭设高度: 20m 以内 3. 部位: 东西立面、北立面外墙面	m ²	2135	24.03	51304.05
22	汽车式高空作业车	1. 名称: 汽车式高空作业车 2. 部位: 南立面外墙面	台班	15	1310.86	19662.90
23	里脚手架 (墙面)	1. 搭设方式: 活动脚手架 2. 搭设高度: 3.6 米以内	m ²	4892	2.69	13159.48
24	里脚手架 (天棚)	1. 搭设方式: 活动脚手架 2. 搭设高度: 3.6 米以内	m ²	2768	6.46	17881.28
二	安装工程					493694.82
	强弱电					409654.72
1	桥架 (强电)	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 200x100mm 3. 材质: 镀锌钢板	m	360	107.49	38696.40
2	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 500*700mm 3. 安装方式: 嵌入式 4. 其他: 含墙面开洞	台	3	1663.51	4990.53
3	电力电缆	1. 名称: 铜芯交联聚乙烯电缆 2. 型号: YJV0.6/1KV-3*25+2*16	m	180	94.19	16954.20
4	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 线槽敷设 3. 型号: BV 4. 规格: 1*4mm ² 5. 材质: 铜芯	m	11340	5.57	63163.80
5	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 塑料 3. 安装形式: 暗装	个	835	12.18	10170.30
6	照明开关	1. 名称: 单联开关	个	145	28.91	4191.95
7	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 15A5 孔	个	290	45.26	13125.40
8	信息插座	1. 名称: 4孔信息插座	个	400	33.54	13416.00
9	双绞线缆	1. 名称: 非屏蔽超六类双绞线 2. 规格: UTP-6e 4×2×0.5	m	20034	4.89	97966.26
10	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 100mm 以下	m	6000	7.06	42360.00
11	插箱、机柜	1. 名称: 壁挂机柜 2. 规格: 16U 3. 其他: 含 10 位总控 PDU	台	3	1442.99	4328.97
12	交换机	1. 名称: 24口楼层接入交换机 2. 相关参数: 1. 交换容量 ≥ 672Gbps/6.72	台	6	2148.22	12889.32



		Tbps; 包转发率$\geq 126\text{Mpps}$ 2. 业务端口描述: 24个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口, 4个 1000BASE-X SFP 端口 3. 链路聚合: 支持 GE 端口聚合; 支持 10GE 端口聚; 支持静态聚合; 支持动态聚合; 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包; 支持跨设备聚合。 4. MAC 地址表: 支持静态、动态、黑洞 MAC 地址; 支持源 MAC 地址过滤; 支持设置端口MAC地址学习最大个数。 5. VLAN: 支持 802.1Q VLAN; 支持 4K VLAN; 支持基于端口的VLAN; 支持 QinQ、灵活QinQ; 支持 Guest VLAN; 支持STP、RSTP、MSTP、PVST; 支持MVRP; 支持 Voice VLAN; 支持策略VLAN; 支持基于IP子网的 VLAN; 支持基于协议的VLAN; 支持基于MAC的VLAN 6. 安全特性: 支持用户分级管理和口令保护; 支持AAA 认证; 支持 Radius 认证; 支持 HWTACACS; 支持 SSH2.0; 支持端口隔离、端口安全、StickyMAC; 支持 802.1X; 支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定; 支持 MAC 地址认证; 支持 MFF; 支持 IP Source Guard; 支持 SAVI; 支持防 DOS 攻击; 支持防 ARP 攻击; 支持防 ICMP 攻击; 支持CPU 保护; 支持 CPU 防攻击; 支持 HTTPs; 支持PKI(Public Key Infrastructure, 公钥基础设施); 支持 EAD			
13	交换机	1. 名称:24 口机房汇聚交换机 2. 相关参数:1. 交换容量$\geq 2.56\text{Tbps}/23.04\text{Tbps}$; 包转发率$\geq 220\text{Mpps}$ 2. 业务端口描述: 8个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口, 14个 1/10G SFP Plus 端口 3. 链路聚合: 支持静态聚合、动态聚合; 支持 10GE 端口聚; 4. MAC 地址表: 支持静态、黑洞 MAC 地址; 支持设置端口 MAC 地址学习最大个数。 5. VLAN: 支持基于端口的 VLAN (4094 个); 支持 Default VLAN; 支持 QINQ; 支持灵活 QINQ; 支持 VLAN MAPPING; 支持 PVST+ 支持 RPVST+; 6. 安全特性: 支持用户分级管理和口令保护; 支持 AAA 认证; 支持 Radius 认证; 支持 HWTACACS; 支持 SSH2.0; 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC; 支持 802.1X; 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定; 支持 MAC 地址认证;	台	3	5933.28 17799.84



		支持 MFF; 支持 IP Source Guard; 支持 SAVI; 支持防 DOS 攻击; 支持防 ARP 攻击; 支持防 ICMP 攻击; 支持 CPU 保护; 支持 CPU 防攻击; 支持 HTTPS; 支持PKI(Public Key Infrastructure, 公钥基础设施); 支持 EAD				
14	交换机	1. 名称:8 口千兆接入交换机 2. 端口数量: 8 口; 下行速率/上行速率: 千兆; 外壳材质: 金属	台	86	218.02	18749.72
15	插座	1. 名称:插线板 2. 规格:5 位 5 孔; 额定电流: 10A; 额定功率: 2500W MAX; 线长: 5 米	个	150	45.78	6867.00
16	路由器	1. 名称:wifi6 吸顶式 AP 2. 相关参数:双频 AX1500; 新一代 WI-FI 6 标准; 全千兆端口	台	12	388.3	4659.60
17	大对数电缆	1. 名称:大对数通信线缆 2. 规格:30*2*0.5 铜芯双绞线 3. 线缆对数:30 对	m	210	15.3	3213.00
18	配线架	1. 名称:语音配线架 2. 规格:24 口	个	6	184.42	1106.52
19	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:24 口	个	6	211.67	1270.02
20	模块 (模块箱)	1. 名称:千兆光模块 2. 波长: 1310/1550NM; 接口: 单 LC 小方; 传输距离: 10km	个	18	106.7	1920.60
21	光缆	1. 名称:12 芯单模光缆	m	240	5.54	1329.60
22	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 线芯材质:纯铜 3. 线材性能:常规白色或蓝色 PVC	m	4500	2	9000.00
23	布放尾纤	1. 名称:尾纤 2. 规格:3 米长 LC-FC	根	18	19.16	344.88
24	普通灯具	1. 名称:LED 平板灯 60*60cm 2. 型号:36W	套	20	139.71	2794.20
25	打洞 (孔)	1. 名称:打洞 (孔) 2. 规格:DN32 以内	个	100	24.59	2459.00
26	光纤配线架	1. 名称:12 芯机架式光纤盒	个	6	137.11	822.66
27	监控摄像设备	1. 名称:400 万全彩半球网络摄像机 2. 相关参数:传感器靶面:1/1.8"; 光圈:F1.0; 变焦方式:定焦; 焦距:4mm; 补光模式:暖光补光; 补光距离:50m; 水平视场角:88.2°; 垂直视场角:47.6°; 斜对角视场角:104.0°; 宽动态:光学宽动态 120dB; 走廊模式:支持; 强光抑制:支持; 视频流:三码流; OSD 数量:最大 8 行; OSD 字库:点阵字库; 隐私遮盖:支持; 隐私遮盖区域数目:4 个; 区域增强:支持; 区域增强区域数	台	15	1004.33	15064.95



		目:8 个; 最大实况流路数:20 路; 测光模式:中央权重、区域测光、点测光; 音频编码格式:G. 711A、G. 711U、AAC; 内置 Mic:1 个; 内置扬声器:1个 (3W); 运动检测:支持; 智能抓拍:定时抓拍; 隔时抓拍, 事件抓拍; 周界布防:越界检测、区域入侵 (人车分类); 兼容接入 :ONVIF, API, GB/T 28181; 国标 :支持; 网口:RJ45 10M/100M 自适应以太网电口; 音频输入:1路音频输入; 输入 :阻抗 35K Ω , 幅值 2V[p-p]; 音频输出:1 路音频输出; 输出 :阻抗 600 Ω , 幅值 2V[p-p]; 告警输入 :1 入; 告警输出:1 出; SD卡接口:Micro SD 插槽*1, 最大支持 512GB; 外壳材质:石墨烯+塑胶 3. 安装方式:支架安装				
	亮化					71171.10
1	装饰灯	1. 名称:户外 LED 线条灯 2. 规格:1000*28*38mm、12W/DC24V 3. 材质:压铸铝外壳、加厚 PC 灯罩 4. 其他:防水等级 IP65	套	426	105.46	44925.96
2	装饰灯	1. 名称:LED 户外洗墙灯 2. 规格:1000*40*30mm、18W/DC24V 3. 材质:压铸铝外壳、钢护玻璃灯罩 4. 其他:防水等级 IP65	套	120	116.36	13963.20
3	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:100mm 以下	m	55	7.06	388.30
4	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:线槽敷设 3. 型号:BV 4. 规格:1*4mm ² 5. 材质:铜芯	m	165	5.57	919.05
5	开关电源设备	1. 种类:开关电源 2. 规格:24V 400W 3. 其他:防水等级 IP67、铝合金外壳	台	19	518.62	9853.78
6	控制器	1. 名称:LED 灯带控制器	台	1	672.48	672.48
7	配电箱	1. 名称:楼外亮化配电箱 2. 规格:400*300*250mm 3. 安装方式:明装	台	1	448.33	448.33
	应急照明					12869.00
1	高度标志 (障碍)灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:光源:LED、功率(W):2、灯体材质:铝合金、应急时间(min): ≥ 90 、灯头数:2 3. 安装部位:壁挂	套	25	114.54	2863.50

2	高度标志 (障碍)灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:3W、自带蓄电池, 持续时间 ≥ 45 min	套	20	114.55	2291.00
3	凿 (压)槽	1. 名称:墙面开槽 2. 规格:宽度 30-35mm; 深度 30-35mm	m	150	22.39	3358.50
4	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	150	10.8	1620.00
5	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:应急照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:1.5mm ²	m	800	3.42	2736.00
三	采暖工程					60875.21
1	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	343	83.58	28667.94
2	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	134	58.05	7778.70
3	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	65	47.66	3097.90
4	铸铁散热器	1. 型号、规格:原铸铁散热器拆除重装 2. 安装方式:落地	组	28	102.94	2882.32
5	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:暖气罩	m ²	84	16.6	1394.40
6	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质:木龙骨+3mm 厚胶合板+15mm 厚细木工板	m ²	70.56	179.77	12684.57
7	金属暖气罩	1. 暖气罩材质:铝合金百叶罩 2. 其他:利用原铝合金百叶罩, 此项只计安装费用	m ²	13.44	6.93	93.14
8	开孔 (打洞)	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:直径 40mm 以内	个	50	26.27	1313.50
9	开孔 (打洞)	1. 部位:楼板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:直径 32mm 以内	个	30	26.27	788.10
10	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN25	个	16	67.07	1073.12
11	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:DN20	个	28	39.34	1101.52

四	电梯工程					30669.30
1	彩板房拆除	1. 拆除东山墙头临时彩板房 2. 垃圾运距：由投标单位根据现场实际情况自行确定	m²	35	50.56	1769.60
2	混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土台阶 2. 垃圾运距：由投标单位根据现场实际情况自行确定	m³	6	303.5	1821.00
3	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5 水泥砂浆	m²	10	47.12	471.20
4	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 腻子种类:匹配腻子 4. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m²	65	81.3	5284.50
5	桥架（强电）	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200x100mm 3. 材质:镀锌钢板	m	20	104.21	2084.20
6	电力电缆	1. 名称:铜芯交联乙烯电缆 2. 型号:YJV0.6/1KV-3*16+1*10	m	280	68.71	19238.80
合计		贰佰壹拾陆万零肆佰伍拾叁元贰角玖分				2160453.29
第二包						
序号	货物名称	技术规格	数量	单位	单价（万元）	总价（万元）
1	客 梯	井道尺寸：宽 2200mm*深 2000mm 层站：4层4站 4门 额定载重量：1050kg 额定速度：1.75m/s 底坑深度：1600mm 顶层高度：5200mm 提升高度：10200mm 钢结构井道 1 套（包含配件、围护、基坑等）：围护为 6mm+1.14PV B+6mm 雕花板，12mm 弯钢阳角，竹钢排栅	1	台	41.98	41.98
合计		肆拾壹万玖仟捌佰元整				41.98

五、评审专家名单

姚宏亮、樊小刚、杜文赞。

六、代理服务收费标准及金额

本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，参照国家计委关于印发《招标代理服务费收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980

号)收费标准及招标人与招标代理机构签订的书面协议收取,代理费金额
为第一包: 32406.8元, 第二包: 6297.00元。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称: 平凉市公安局崆峒分局

地 址: 平凉市崆峒区东大街317号

联系方式: 0933-5961055

2. 采购代理机构信息

名 称: 甘肃东昇旭航项目管理咨询有限公司

地 址: 平凉市崆峒区绿地广场人保大厦南群楼六楼

联系方式: 18909335060

3. 项目联系方式

项目联系人: 杨洁

电 话: 18909335060

十、中小企业声明函

第一包《中小企业声明函》1份



落实政府采购政策需满足的资格要求

8. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46号、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库〔2022〕19号，本包件专门面向中小型企业采购，对价格不进行优惠扣除（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业），须提供中小企业声明函；

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加平凉市公安局崆峒分局（单位名称）的平凉市公安局崆峒分局综合办公楼修缮项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 平凉市公安局崆峒分局综合办公楼修缮项目（标的名称），属于建筑业（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为甘肃永泰诚工程建设有限责任公司（企业名称），从业人员95人，营业收入为8146.82万元，资产总额为4712.96万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于/（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：甘肃永泰诚工程建设有限责任公司

日期：2023年04月24日

郭永成