

“甘味”有机苹果（静宁）示范基地建设项目 更正公告



一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JNJY2026ZC-063

原公告的采购项目名称：“甘味”有机苹果（静宁）示范基地建设项目

首次公告日期：2026年04月07日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：原采购文件：货物需求及参数要求

序号	品目	主要技术参数	单位	数量	备注
1	有机肥与水溶有机肥组合技术	有机肥 ：参考中华人民共和国农业行业标准：NY/T525-2021；有机质的质量分数（以烘干基计） $\geq 30\%$ ；总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计） $\geq 4\%$ ；水分（鲜样）的质量分数 $\leq 30\%$ ；酸碱度（pH）5.5-8.5；机械杂质的质量分数 $\leq 0.5\%$ 。	吨	1000	供应商采购及施入
		氨基酸水溶肥 ：1.执行标准：NY1429—2010； 2. 游离氨基酸含量： ≥ 100 克/升； 3. 微量元素含量： ≥ 20 克/升 4. 水不溶物含量： ≤ 50 克/升； 5. PH 值：3.0—9.0； 6. 水份： $\leq 4.0\%$ ；7. 剂型：水剂	kg	20000	
		平衡性水溶肥 ：1.执行标准：NY/T 1107-2020；2.大量元素总含量（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）： $\geq 50.0\%$ ；3.单一大量元素： $\geq 16.0\%$ 4.水不溶物： $\leq 5.0\%$ ；5.剂型：固体	kg	20000	
2	秸秆生物反应堆技术	菌种 、：规格：1kg/袋，酶化值 ≥ 200 万，产品形态：粉剂；	kg	2000	供应商采购及施入
		秸秆 ：秸秆水分 $\leq 15\%$	吨	700	
		麦麸(或饼肥) ：/	kg	40000	
3	菌剂	菌剂：1.执行标准：GB 20287-2006； 3. 有效活菌数（亿cfu/ml）： ≥ 2.0 ； 4. 霉菌杂菌数（个/ml）： $\leq 3.0 \times 10^6$ ； 5. PH值：5.0~8.0； 5. 剂型：水剂。	kg	300	供应商采购及施入
4	搭建防雷网系统	为350亩果园配套建设防雷网系统，降低雹灾对果品的直接损害，提高果园抗灾能力，保障果品产量和质量。其中钢管	/	/	供应商采购及

		立柱 1400 个、水泥立柱（现有）2100 个、柱帽 2100 个、抱箍 4200 个、金属制品张紧器 700 个、金属制品地锚拉杆 4200 个、金属制品搁架钢丝 332500.00m、钢丝绳卡头 17500 个、钢丝绳 28000.00m、地锚石 1400 个、纺织产品-多功能防雹网 322000.00 m ² 、聚乙烯手拉绳 70000.00m、C20 混凝土底座 1400 个。水泥立柱型果园防雹网在每根立柱上做柱帽，柱帽上带钢丝绳固定环，将钢丝绳穿在固定环内，每相邻两立柱间的防雹网用抱箍制品-固定卡扣连接；架杆使用年限 10-15 年，防雹网使用年限 3-5 年；架丝/地锚线采用热镀锌 Φ 6mm 钢丝绳，地锚拉杆采用热镀锌 Φ 10mm，高 1.50m；钢丝绳/网绳采用热镀锌 Φ 3.0mm；防雹网采用高密度聚乙烯（HDPE）原生料，材质符合国家相关塑料产品安全标准（GB/T11115-2009 或 GB/T 11616-2009 圆丝菱形十字网，克重 50-60g/m，丝径丝 / 微米 18-22，单丝大于 4.5 克 / D，断裂强度经向，大于等于 360 N，纬向大于等于 65N，断裂功经向大于等于 8.5J，纬向大于等于 3.0J；颜色：白，不遮光，加密边，网孔尺寸 12x12x6mm，网孔形状菱形十字，网宽 4-4.5m。			搭建
5	标准化生产与智慧化管理。	镀锌浸塑双边丝护栏： 地上高度 2.0 米；立柱间距 3 米。网片：塑前镀锌丝径 \geq 4.0mm，塑后 \geq 5.0mm，网孔 90*170mm，片净高度 1.9 米。立柱：48 镀锌圆管，塑前 1.2mm，总长度 2.5m（含预埋段 50cm），顶部防雨帽；防腐工艺：工程粉浸塑，防腐寿命 \geq 10 年，抗紫外线、耐低温；配件：镀锌防盗螺丝、	米	3200	供应商采购及安装
		多普照明一体杀虫灯： 符合国家标准 GB/T24689.2-2017 及 NB/T34001-2011 标准，太阳能电池板规格 \geq 50Wp；材质为多晶硅。蓄电池规格为太阳能专用锂电池 \geq 12V/20AH。LED 高效诱虫光源+RGB 三基色 LED 灯带相结合的可变光谱光源；LED 灯管功率 \leq 6W；波长范围 320~680nm；整灯功率 \leq 15W。高压电网为双层电网，电网高压 \geq 6000v；电网网线直径 \geq 0.5mm；耐弧镀膜材料，304 进口不锈钢丝；网间距 \leq 10mm；诱集害虫撞击面积 \geq 0.15m ² 。自动清虫功能，工作时间每隔 60 分钟，内网旋转一次，通过电网摩擦和振动，清理电网上粘连的害虫。灯杆直径 63mm 不锈钢管；壁厚 1.2mm；整灯高度 \geq 3 米；抗风力 10 级以上，使用寿命 $>$ 10 年。	盏	20	供应商采购及安装
		粘虫板： 符合 CB/T24689.4-2009 国家标准，提供权威检测部门检验的检测报告，检测内容包括悬挂方便型、高低温试验、粘接力、胶体层厚、强烈阳光照射下基板是双镜面向光面和背光面无色差；规格 25cmX20cm（ \pm 0.2cm）；板厚 0.3 \pm 0.02mm；材质 PP 塑料；单面胶层厚度 0.03mm~0.05mm；胶体粘接力 \geq 6.8X10 ⁻⁴ N/mm ² ，配置防水铁丝。	张	50000	供应商采购及安装
		苦参碱： 规格：200g/瓶，有效成分含量：2%；	kg	175	供应商采购及施入
		果园工具套装： 愈合剂：甲基硫菌灵状态为糊状：（1）3.0% \pm 0.3%；（2）HAP 质量分数 mg/kg： \leq 0.1；（3）DAP 质量分数 mg/kg： \leq 1.0；（4）低温稳定性合格，热帖稳定性合格；（5）规格：500g/瓶。并配备剪刀，锯子，培训书。	套	210	供应商采购及施入
		修建管理用房 1 处： 新建业务管理用房 1 处 50 平方米，层高 3 米，基础形式为钢筋混凝土独立基础。	平方米	50	供应商采购及修建



苹果智能监测系统:

400 万网络摄像机 4 台:

- 采用深度学习硬件及算法, 提供精准的人车分类侦测, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测
- 支持对人脸抓拍功能
- 支持 ROI 感兴趣区域增强编码, 支持 Smart265/264 编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配, 有效节省存储成本
- 最高分辨率可达 2560 × 1440@25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像
- 支持电动变焦
- 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m; 白光: 2.7~12 mm, 最远可达 30 m, 7~35 mm, 最远可达 40 m
- 支持最大 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 卡本地存储
- 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态, 适应不同视频环境
- 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器, 支持双向语音对讲
- 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高

128 路 16 盘位录像机 1 台:

- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机;
 - 支持 H. 265 高效视频编码码流, 支持 H. 265、H. 264IP 设备混合接入;
 - 解码性能强劲, 支持 6 路 1080P 解码, 推荐满路数接入 400 万及以下像素网络摄像机;
 - 最大支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
 - 支持 HDMI 与 VGA 同源输出, HDMI 最大支持 4K 高清输出, VGA 最大支持 1080P 高清输出;
 - 支持 1 个 SATA 接口, 最大支持满配 8T 硬盘;
 - 支持 IP 设备集中管理, 包括 IP 设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能;
 - 支持最大 4/8/16 路同步回放和多路同步倒放;
 - 支持智能搜索、回放及备份功能, 有效提高录像检索与回放效率;
 - 支持萤石云服务, 可实现手机远程预览回放;
 - 支持萤石、ISUP 以及 GB28181 协议, 轻松实现平台接入;
- 4 米组合立杆 4 根: 4 米组合立杆
监控防水箱 4 个: 300*400*180

硬盘 1 块: 10T;

交换机 1 台: • 提供 4 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆网络电口

- 支持 IEEE 802.3at/af
- 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
- 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)
- 支持 PoE 输出功率管理
- 千兆网络接入设计
- 线速转发、无阻塞设计
- 存储转发交换方式
- 坚固式高强度金属外壳
- 无风扇设计, 高可靠性

85 寸显示器 1 台:

- 支持 3840*2160@60Hz 超高清显示



套

1

供应商
采购及
安装


	<ul style="list-style-type: none"> • 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° • 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 • 内置喇叭及功放，支持 3.5 mm 音频输入 • 支持 U 盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 <p>电视支架 1 个：承重 600KG 网线4箱：六类国标</p>			
--	---	--	--	--




现更正为：采购文件：货物需求及参数要求

序号	品目	主要技术参数	单位	数量	备注
1	有机肥与水溶有机肥组合技术	有机肥： 参考中华人民共和国农业行业标准：NY/T525-2021； 1.有机质的质量分数（以烘干基计） ≥30%； 2.总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）≥4%； 3.水分（鲜样）的质量分数≤30%； 4.酸碱度（pH）5.5-8.5； 5.机械杂质的质量分数≤0.5%。	吨	1250	供应商采购及施入
		氨基酸水溶肥： 1. 执行标准：NY1429—2010； 6. 游离氨基酸含量： ≥100 克/升； 3. 微量元素含量： ≥20 克/升 4. 水不溶物含量： ≤50 克/升； 5. PH 值： 3.0—9.0； 6. 水份： ≤4.0%； 7. 剂型： 水剂	kg	20000	
		平衡性水溶肥： 1. 执行标准：NY/T 1107-2020； 2. 大量元素总含量（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）： ≥ 50.0%； 3. 单一大量元素： ≥ 16.0% 4. 水不溶物： ≤ 5.0%； 5. 剂型： 固体	kg	20000	
2	秸秆生物	菌种： 规格：1kg/袋，酶化值≥200 亿/克，产品形态：粉剂；	kg	2000	供应商采

	反应堆技术	<p>秸秆: 秸秆水分$\leq 15\%$</p> <p>麦麸(或饼肥): /</p>	吨	700	购及施入
			kg	40000	
3	菌剂	<p>菌剂:</p> <p>1. 执行标准: GB 20287-2006;</p> <p>7. 有效活菌数 (亿cfu/ml) : ≥ 2.0;</p> <p>8. 霉菌杂菌数(个/ml): $\leq 3.0 \times 10^6$;</p> <p>9. PH值: 5.0~8.0;</p> <p>5. 剂型: 水剂。</p>	kg	300	供应商采购及施入
4	搭建防雹网系统	<p>为 350 亩果园配套建设防雹网系统, 降低雹灾对果品的直接损害, 提高果园抗灾能力, 保障果品产量和质量。其中钢管立柱 1400 个、水泥立柱 (现有) 2100 个、柱帽 2100 个、抱箍 4200 个、金属制品张紧器 700 个、金属制品地锚拉杆 4200 个、金属制品搁架钢丝 332500.00m、钢丝绳卡头 17500 个、钢丝绳 28000.00m、地锚石 1400 个、纺织产品-多功能防雹网 322000.00 m²、聚乙烯手拉绳 70000.00m、C20 混凝土底座 1400 个。水泥立柱型果园防雹网在每根立柱上做柱帽, 柱帽上带钢丝绳固定环, 将钢丝绳串在固定环内, 每相邻两立柱间的防雹网用抱箍制品-固定卡扣连接; 架杆使用年限 10-15 年, 防雹网使用年限 3-5 年; 架丝/地锚线采用热镀锌 $\phi 6\text{mm}$ 钢丝绳, 地锚拉杆采用热镀锌 $\phi 10\text{mm}$, 高 1.50m; 钢丝绳/网绳采用热镀锌 $\phi 3.0\text{mm}$; 防雹网采用高密度聚乙烯 (HDPE) 原生料, 材质符合国家相关塑料产品安全标准 (GB/T11115-2009 或 GB/T 11616-2009 圆丝菱形十字网, 克重 50-60g/m, 丝径 / 微米 18-22, 单丝大于 4.5 克/D, 断裂强度经向, 大于等于 360 N, 纬向大于等于 65N, 断裂功经向大于等于 8.5J, 纬向大于等于 3.0J ; 颜色: 白, 不遮光, 加密边, 网孔尺寸 12x12x6mm, 网孔形状菱形十字, 网宽 4-4.5m。</p>	/	/	供应商采购及搭建



5	标准化生产与精细化管理	<p>多普照明一体杀虫灯：符合国家标准 GB/T24689.2-2017 及 NB/T34001-2011 标准，太阳能电池板规格≥50Wp；材质为多晶硅。蓄电池规格为太阳能专用锂电池≥12V/20AH。LED 高效诱虫光源+RGB 三基色 LED 灯带相结合的可变光谱光源；LED 灯管功率≤6W；波长范围 320~680nm；整灯功率≤15W。高压电网为双层电网，电网高压≥6000v；电网网线直径≥0.5mm；耐弧镀膜材料，304 进口不锈钢丝；网间距≤10mm；诱集害虫撞击面积≥0.15m。自动清虫功能，工作时间每隔 60 分钟，内网旋转一次，通过电网摩擦和振动，清理电网上粘连的害虫。灯杆直径 63mm 不锈钢管；壁厚 1.2mm；整灯高度≥3 米；抗风力 10 级以上，使用寿命>10 年。</p>			供应商采购及安装
		<p>粘虫板：符合 CB/T24689.4 — 2009 国家标准，提供权威检测部门检验的检测报告，检测内容包括悬挂方便型、高低温试验、粘接力、胶体层厚、强烈阳光照射下基板是双镜面向光面和背光面无色差；规格 25cmX20cm(±0.2cm)；板厚 0.3 ± 0.02mm；材质 PP 塑料；单面胶层厚度 0.03mm~0.05mm；胶体粘接力≥6.8X10⁻⁴N/mm²，配置防水铁丝。</p>	张	65000	供应商采购及安装
		<p>苦参碱：规格：200g/瓶，有效成分含量：2%；</p>	kg	175	供应商采购及施入
		<p>果园工具套装：剪刀，锯子，培训书。</p>	套	210	供应商采购
		<p>果园间作绿肥：各一茬，成活率≥95%。</p>	亩	500	供应商采购及播种



其他内容不变。

更正日期：2026 年 04 月 09 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次采购提出询问请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：静宁县治平镇人民政府

地址：静宁县治平镇安宁街9号

联系方式：0933-2350099

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃玖禾项目咨询有限公司

地址：静宁县余合大厦915室

联系方式：13682433427

3. 项目联系方式

项目联系人：张宗升

电话：13682433427

