

灵台县生态环境应急物资库建设项目
中标结果公告



- 一、项目编号：GSYD-2026-015
- 二、项目名称：灵台县生态环境应急物资库建设项目
- 三、中标信息：

序号	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
1	甘肃绿柯建设工程有限公司	甘肃省平凉市崆峒区西郊街道崆峒大道西路 208 号西龙嘉苑 1 号商务办公楼三楼 305 室	138.4930

四、主要标的信息：

序号	品目	品牌及型号	主要技术参数、内容及要求	生产商及产地	计量单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	便携式水质检测仪	雷磁 DZB-718L -G	检测项目：pH、溶解氧、电导率、TDS、盐度、温度全标配 测量精度：pH±0.002；溶解氧±0.01mg/L；温度±0.1℃ 屏幕：4.3 寸彩屏，中英文菜单 防护等级：IP65 野外防水防尘 供电：大容量锂电 数据存储：每项 1000 组，支持 USB 导出、固件升级配置 (每台/套)：三复合 pH 电极 2 套、溶解氧电极 2 套、电导率电极 2 套、荧光溶解氧电极 2 套、快速监测成套试剂 1 套、手提箱全套	上海仪电科学仪器股份有限公司/上海	台	2	27500	55000
2	超声波流速流量测定仪	精诚 JC-2000D	测量原理：超声波多普勒法 流速范围：0.01~10m/s；精度 ±1.0% 适用场景：明渠、河道、污水管网、应急现场 显示输出：彩色液晶屏 供电：锂电池	青岛精诚仪器仪表有限公司/山东青岛	台	1	19800	19800

			防护：IP67，抗摔、防水、防尘 配有数据读取软件，实现数据存储、打印和输出功能					
3	手持式水质重金属测定仪	天瑞 HM-5000P	检测元素：Pb、Cd、Cu、Zn、Hg、Cr、As、Ni 等≥12 种 检出限：0.0001mg/L (ppb 级) 检测原理：阳极溶出伏安法 + 光度法双系统 操作：安卓智能触屏 定位：GPS 实时定位，数据溯源 存储：2000 条数据，支持打印上传	江苏天瑞仪器股份有限公司 / 江苏苏州	台	1	96600	96600
4	便携式红外测油仪	中环北方 ZH-21B	执行标准：HJ637-2018 检出限：0.002mg/L 测量范围：0~100mg/L 光学系统：红外光度法，自动背景校正 供电：内置锂电，续航≥8 小时 适用：地表水、污水、土壤中石油类	中环北方（北京）仪器仪表有限公司 / 北京	台	1	64800	64800
5	有毒有害气体检测仪	汉威 E6000	检测气体：O ₂ 、CO、H ₂ S、SO ₂ 、NO ₂ 、VOC 检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外、PID 采样方式：泵吸式，响应时间<30s 防爆等级：Ex d CT4，防护 IP66 数据：2 万条存储，4G 远程上传 工作温度：-20℃~50℃（有毒）、-40℃~70℃（可燃） 配置：配套全自动流量/压力校准仪 MH4031	汉威科技股份有限公司 / 河南郑州	台	4	16500	66000
6	易燃易爆气体报警装置	易安信 GTQ-YAXD 60-EX	检测气体：可燃气体（甲烷、丙烷等）0~100% LEL 防爆等级：Ex d IIC T6，防护 IP66 输出信号：4-20mA + RS485（Modbus） 报警：声光双重报警，可远程	深圳市易安信电子设备有限公司 / 广东深圳	台	4	2600	10400



			控制 供电：DC24V 适用：车间、仓库、应急现场 固定监测					
7	激光测距 望远镜	欧尼卡 黑鹰 10 × 42EDLRF2 000	测距：0~2000m 精度：±0.2m 功能：测距 / 测高 / 测角 防护：IP67	欧尼卡光 学（武汉） 有限公司 /湖北武 汉	台	3	4500	13500
8	防爆对讲 机	科立讯 DP685	DMR/PDT 双模；Ex ib IIB T4； IP68；数模兼 容；AI 降噪	福建科立 讯通信有 限公司/ 福建泉州	台	10	2500	25000
9	正压式空 气呼吸器	江波 G-F-20	1. 气瓶：6.8L 碳纤维复合瓶 2. 工作压力：30MPa 3. 使用时间：≥45 分钟 4. 报警压力：5-6MPa 5. 面罩：硅胶全面罩（防雾） 6. 符合 GB 2890-2022	东台市江 海救生消 防设备有 限公司/ 江苏东台	件	2	4680	9360
10	轻型化学 防护服	杜邦 TYCHEM 2000	1. 防护等级：Type 5/6 2. 材质：多层复合膜 3. 防护范围：酸、碱、有机溶 剂 4. 款式：连体带帽 + 拉链 + 魔术贴 5. 尺码：M/L/XL 6. 符合 GB 24539-2021	杜邦（深 圳）投资 有限公司 /广东深 圳	套	40	350	14000
11	过滤式防 毒面具	海固 HG-600	1. 面罩：硅胶半面罩（贴合性 好） 2. 滤毒盒：防有机蒸汽 + 酸 性气体 3. 视野：≥75% 4. 呼吸阻力：≤50Pa 5. 符合 GB 2890-2022	沧州海固 安全防护 科技有限 公司/河 北沧州	套	40	960	38400
12	耐酸碱耐 油腐蚀化 学品手套	安思尔 AlphaTec 87-118	1. 材质：丁腈橡胶 2. 厚度：0.8mm 3. 长度：30cm 4. 耐酸：98% 硫酸（≥4 小时 不渗透） 5. 耐油：ASTM D471（等级 1） 6. 尺码：M/L	安思尔 （上海） 商贸有限 公司/上 海	双	40	80	3200
13	水域干式 救援服	亚斯安 SY-F	1. 面料：三层防水尼龙复合面 料，带反光条； 2. 保温性能：受试者试验 1h	江苏亚斯 安防科技 有限公司	套	40	2600	104000



			后, 体温下降 $\leq 2^{\circ}\text{C}$ 3. 表面抗湿性能: 沾水等级 ≥ 4 级 4. 断裂强力: 经向 $\geq 1200\text{N}$, 纬向 $\geq 900\text{N}$	/江苏东台				
14	水域救援头盔	亚斯安 SY-TK	1. 材质: ABS 工程塑料 2. 质量: $\leq 550\text{g}$ 3. 吸水率: 帽壳吸水率 $< 3\%$ 4. 配件: 头灯支架 + 下巴带 5. 下颏带抗拉强度: 延伸长度为 17mm 6. 符合 GB 2811-2019	江苏亚斯安防科技有限公司 /江苏东台	顶	40	280	11200
15	水域救援靴	亚斯安 SY-X	材质: 头层牛皮+ 防水防泼水面料 鞋底: 橡胶大底、防滑耐磨、凯夫拉防刺穿中底 结构: 高帮护踝、快速侧拉链、系带双重固定 功能: 防砸、防滑、耐酸碱、透气排汗 重量: 约 1.1kg /单只 适用: 应急救援、户外巡逻、水域 / 环境现场	江苏亚斯安防科技有限公司 /江苏东台	双	40	420	16800
16	水域救援手套	亚斯安 SY-ST	材质: 超纤耐磨面料 + 掌心加厚防滑硅胶 功能: 全指防护、减震、防滑、可触屏 透气网眼、手腕魔术贴可调 尺码: M/L/XL 适用: 应急操作、户外作业	江苏亚斯安防科技有限公司 /江苏东台	双	40	165	6600
17	急流专用救生衣	亚斯安 JJSY150	1. 浮力: $\geq 150\text{N}$ 2. 材质: 尼龙牛津布 (420D) 3. 浮力材料: 轻型大浮力浮材 4. 配件: 反光条 ($\geq 5\text{cm}$)、救援绳 5. 符合 GB 4303-2008 6. 尺码: 均码 (可调节)	江苏亚斯安防科技有限公司 /江苏东台	件	40	960	38400
18	棉大衣	澜起 YMK	1. 执行标准: GB/T 14272-2021 2. 面料: 高密度防风防水面料, 防钻绒 3. 填充物: 90% 白鹅绒 (绒子含量 90%) 4. 充绒量: 大于 260g/L 码, 蓬松度 700FP	嘉兴澜起服饰有限公司/浙江嘉兴	件	40	680	27200





			5. 款式：长款、立领防风、多口袋设计 6. 适用温度：-25℃~0℃，户外应急巡检 7. 工艺：立体锁绒仓，不跑绒					
19	充气式应急指挥帐篷	上海童粤 ZP5×8	1. 规格：5m×8m（面积 40 m²） 2. 材质：PVC 涂层布（防水 PU3000mm） 3. 充气时间：≤10 分钟（电动充气） 4. 抗风等级：8 级（≤20.7m/s） 5. 配件：地钉 ×20、风绳 ×10 6. 重量：≤50kg	上海童粤 充气制品 有限公司 /上海	套	1	12000	12000
20	移动升降 照明灯	剑光 JG-5M	4×100W LED；升降 4.5 米； 遥控；IP65；带发电机；续航 12h	广东剑光 电子科技 有限公司 /广东广 州	台	1	9260	9260
21	防爆头灯	Fenix WH35RE	1. 光源：LED（亮度≥800 流 明） 2. 续航：强光 8 小时、弱光 16 小时 3. 防爆等级：Ex d IIB T3 Ga 4. 防水等级：IP67 5. 充电：USB Type-C 6. 重量：≤150g	深圳市朗 恒照明技 术股份有 限公司/ 广东深圳	台	20	530	10600
22	救生抛投 器	亚斯安 PTQ10-Y3 80S260Q1 50	陆抛 350m；水抛 250m；压力 8.5MPa；带救生圈	江苏亚斯 安防科技 有限公司 /江苏东 台	套	1	22800	22800
23	木质堵漏 楔	中亿智能 DL-01	1. 材质：硬木（桦木） 2. 规格：套装 6 个 （50/75/100/125/150/200mm ） 3. 耐压：≤0.6MPa 4. 配件：堵漏锤 ×1、防滑手 套 ×1 5. 包装：帆布工具包 6. 符合 GA 127-2019	中亿智能 装备有限 公司/山 东济宁	套	4	780	3120
24	警戒带	东安消防 JJD-5010	1. 材质：聚乙烯（PE） 2. 规格：5cm×100m / 卷	浙江东安 消防装备	盘	30	55	1650

		0	3. 颜色：红白相间（警示色） 4. 抗拉强度： $\geq 50N$ 5. 耐候性： $-30^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ 不脆裂 6. 包装：每箱 30 卷	技术有限公司/浙江江山				
25	防爆工具组套	集兴 30 件套	Ex IIC；无火花；防磁；全套套筒 / 扳手 / 钳子	辛集市兴杰防爆工具有限公司/河北辛集	套	4	4880	19520
26	燃油动力站	凯晨 EF6500TE	额定功率：5KW 静音等级： $\leq 65dB$ 高压共轨直喷、燃烧更充分 全铜电机、F 级绝缘 AVR 自动稳压，波形纯净 连续工作：10 小时 + 适用：指挥车、实验室应急	江苏凯晨电力设备有限公司/江苏扬州	台	1	19800	19800
27	备用气瓶	江波 6.8L	1. 材质：碳纤维复合材料 2. 容量：6.8L 3. 工作压力：30MPa 4. 重量： $\leq 4.5kg$ 5. 使用寿命：15 年 6. 符合 GB 5099-2019	东台市江海救生消防设备有限公司/江苏东台	个	2	1680	3360
28	收油机	众海 ZS5	收油 $5m^3/h$ ；转盘式；电动；耐油防腐	潍坊众海溢油应急技术有限公司/山东潍坊	台	1	88000	88000
29	固体浮子围油栏	众海 WGV500	1. 规格：10m / 节，高度 50cm 2. 材质：PVC 涂层布（厚度 0.8mm） 3. 浮力： $\geq 20kg/m$ 4. 吃水深度：30cm 5. 抗风浪：3 级 6. 连接方式：快速接头（不锈钢）	潍坊众海溢油应急技术有限公司/山东潍坊	节	63	2800	176400
30	吸油毡	众海 PP-1	1. 材质：聚丙烯（不吸水只吸油） 2. 规格：100×200cm / 张 3. 吸油量： ≥ 10 倍自重 4. 吸油速度： ≤ 1 分钟 5. 耐温： $-30^{\circ}C \sim 80^{\circ}C$ 6. 处理方式：可焚烧（无有害气体）	潍坊众海溢油应急技术有限公司/山东潍坊	张	30	460	13800
31	防化学吸	众海	1. 规格：5m / 节，高度 30cm	潍坊众海	节	81	1800	145800



	污围栏	WGV300	2. 材质：耐化学 PVC（耐 98% 硫酸） 3. 重量：≤5kg / 节 4. 连接：魔术贴 + 卡扣 5 适用：酸、碱、有机溶剂泄漏 6. 颜色：橙色（警示）	溢油应急技术有限公司/山东潍坊				
32	防化学吸污卷	众海 XYJ20	1. 规格：60cm×20m / 卷 2. 材质：多层复合吸液材料 3. 吸液量：≥8L/m 4. 耐化学：耐酸、碱、溶剂 5. 重量：≤5kg / 卷 6. 包装：防水纸筒	潍坊众海溢油应急技术有限公司/山东潍坊	卷	82	1450	118900
33	超强条形吸污袋	化学废物袋	1. 容量：20L / 个 2. 材质：耐化学尼龙（厚度 0.2mm） 3. 承重：≥50kg 4. 密封：拉链 + 魔术贴双密封 5. 颜色：橙色（警示） 6. 符合 UN 1H2/Y1.4/150 标准	桐城朗科塑业有限公司/安徽安庆	个	80	480	38400
34	消油剂	耀选 JD-313	1. 类型：浓缩型（可稀释 10-20 倍） 2. 有效成分：非离子表面活性剂（≥30%） 3. 乳化效率：≥90%（20℃） 4. 毒性：低毒（LC50≥1000mg/L） 5. 包装：20L / 桶 6. 符合 GB/T 18188.1-2019	东莞市精度化工科技有限公司/广东东莞	桶	32	565	18080
35	货架	货架	1. 规格：200×60×200cm（长×深×高） 2. 层数：4 层 3. 材质：冷轧钢（厚度 1.5mm） 4. 承重：每层≥200kg 5. 表面处理：静电喷涂（防锈） 6. 颜色：灰色	广东诚力达智能仓储装备有限公司/广东鹤山	组	10	1300	13000
36	牌匾	不锈钢牌匾	1. 材质：304 不锈钢（拉丝面） 2. 规格：80×120cm 3. 工艺：激光雕刻（深度≥0.1mm） 4. 字体：宋体（加粗） 5. 颜色：不锈钢本色	灵台县双军广告有限责任公司/甘肃灵台	个	1	380	380



			6. 安装：配壁挂支架						
37	无人驾驶飞机及航拍数据分析系统	DJI Matrice 4T	1. 飞行续航：最长 49 分钟，悬停 42 分钟 DJI 2. 最大抗风：12m/s（6 级风） 3. 工作温度：-20℃~50℃，IP55 防护 4. 最大起飞海拔：6000mDJI 5. 图传：04 行业版，25km，1080p/30fps 低延时直播 6. 五传感器云台（核心优势） 广角：1/1.3" CMOS，4800 万，24mm，f/1.7DJI Enterprise 中焦：1/1.3" CMOS，4800 万，70mm，f/2.8DJI Enterprise 长焦：1/1.5" CMOS，4800 万，168mm，f/2.8（7 倍光学，112 倍混合） DJI Enterprise 热成像：640×512，氧化钒，支持超分 1280×1024，测温、高温报警 DJI Enterprise 7. 激光测距：1800 米，精度±(0.2+0.0015×D)，盲区 1 米 DJI Enterprise 8. 近红外补光灯：100 米照射 9. 电池						



五、评审专家名单：郑红亮、苟弘仁、陈小军、曾俊霞、李雪英

六、代理服务收费标准及金额：

招标代理服务费参照财政部、国家计委、国家物价局〔2002〕1980 号文件，〔2015〕299 号文件规定和招标人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关

条款约定收取，本项目招标代理费由招标人支付。

七、公告期限：

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜：

无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：平凉市生态环境局灵台分局

地址：灵台县中台镇西大街 33 号

联系方式：13993339206

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃亚东项目管理咨询有限公司

地址：灵台县翡翠豪庭 1 单元 1702 室

联系方式：15193339888

3. 项目联系方式

项目联系人：赵先生

电话：13993339206

