

华亭市智慧交管提升项目（三期）
中标结果公告



- 一、项目编号：HTJYZC-2026-0037
- 二、项目名称：华亭市智慧交管提升项目（三期）
- 三、中标（成交）信息

包号	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
一包	中国移动通信集团甘肃 有限公司平凉分公司	甘肃省平凉市公路街 40 号	279.9600
二包	甘肃济玺信息技术有限公司	甘肃省平凉市静宁县工业园区中 邦伟业汇展中心东区 11 号	119.9580

四、主要标的信息：

一包							
序 号	服务 类别	品牌	型号/规格	数 量	单 价	总 价	备 注
1	城区老旧系统改造升级服务						
2	机动车 牌数据 抓 取服务	宇视科技	HC191 1. 应符合 GA/T 1400-2017 《公安视 频图像信息应用系统》，符合 GB/T 28181-2022 《公共安全视频监控联 网系统信息传输、交换、控制技术要 求》，支持 GB 35114-2017 A 级安 全能力等级； 2. 应支持快门、白平衡、增益配置、 宽动态设置； 3. 图像传感器应符合 1.1 " 900 万像 素图像传感器； 4. 照片 OSD 应支持多种内容叠加， 可设置叠加位置和顺序、字体大小、 字体颜色等； 5. 应支持联动“GA/T 1202-2022 ” 一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可 认清道路场景、标志、表现、车辆、 号牌、驾驶员等特征信息； 6. 应支持联动“GA/T 1202-2022 ”	4	2000.00	8000.00	无



			二级频闪补光装置,夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息; 7. 应支持联动“GA/T 1202-2022”一级脉冲补光装置,夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息; 6. 应支持多种补光方式协同,白天可用氙气灯光源进行补光,夜间可用LED爆闪或氙气灯或LED爆闪+氙气灯混合补光进行补光。在监控画面中,可对在规定时间内悬挂标记为有非本地号牌的机动车进行检测并进行图片抓拍,图片模式应符合GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式四的相关规定				
3	机动车车牌数据抓取辅助服务	宇视科技	LAMP-H25 本项服务基本要求: LED 色温$\leq 4000K$, ≥ 24 颗 LED 灯珠,支持白光爆闪红外爆闪切换,补光距离 18-32 米,可在$-40^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$ 温度环境正常工作,具有 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告	9	500.00	4500.00	无
4	机动车违章抓拍取证服务						
5	机动车违章抓拍取证服务	宇视科技	HC191 1. 应搭配环保补光灯,符合 GA/T 1202-2022 新国标,图像传感器:1.1" 900 万像素图像传感器; 2. 应支持闯红灯、冲绿灯、压线、不按车道行驶、逆行、变道、专用车道、异地车牌等多种车辆违法检测; 3. 应支持多种车型识别:大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及 SUV; 4. 应支持多种车身颜色(黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、棕、粉、紫、橙)识别; 5. 应支持多种车牌识别:民用车牌、警用车牌、2012 式新军用车牌、新能源车牌、港澳出入境车号牌、教练汽车号牌、农用车号牌、应急救援专	14	2000.00	28000.00	无



			用号牌; 6. 应支持车型、车辆主品牌及子品牌、黄标车等车辆特征识别; 7. 符合 GA/T 1400-2017 《公安视频图像信息应用系统》要求; 8. 支持 GB 35114-2017 A 级安全能力等级;				
6	机动车违章抓拍取证辅助服务	宇视科技	LAMP-S16 本项服务基本要求 1. LED 灯珠数量 ≥ 16 颗; 2. 补光距离 16-26 米; 补光功率 $< 30W$; 3. 触发方式: 电平量触发; 电源范围 AC220 $\pm$ 20%; 4. 可在-40 $^{\circ}C$ ~70 $^{\circ}C$ 温度环境正常工作; 防护等级达到 IP67; 5. 具有 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告;	30	500.00	15000.00	无
7	设备安装调试费服务	定制	定制 旧设备拆除, 新设备安装服务	18	200.00	3600.00	无
城区机动车数据抓取补光改造升级服务							
1	机动车车牌数据抓取补光升级服务						
2	机动车车牌数据抓取补光升级服务	宇视科技	LAMP-H25 本项服务基本要求: LED 色温 $\leq 4000K$, ≥ 24 颗 LED 灯珠, 支持白光爆闪红外爆闪切换, 补光距离 18-32 米, 可在-40 $^{\circ}C$ ~70 $^{\circ}C$ 温度环境正常工作, 具有 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告	133	1350.00	179550.00	无
3	机动车违章抓拍取证补光灯升级服务						
4	机动车违章抓拍取证补光灯升级服务	宇视科技	LAMP-S16 本项服务基本要求 1. LED 灯珠数量 ≥ 16 颗; 2. 补光距离 16-26 米; 补光功率 $< 30W$; 3. 触发方式: 电平量触发; 电源范围 AC220 $\pm$ 20%; 4. 可在-40 $^{\circ}C$ ~70 $^{\circ}C$ 温度环境正常工	98	1200.00	117600.00	无



			作；防护等级达到 IP67； 5. 具有 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告；				
陇洲沟到安口镇危险路段管控服务							
1	机动车车牌数据抓取服务						
2	机动车 车牌数 据抓取 服务	宇视科技	HC191 1. 应符合 GA/T 1400-2017 《公安视频图像信息应用系统》，符合 GB/T 28181-2022 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》， 支持 GB 35114-2017 A 级安全能力等级； 2. 应支持快门、白平衡、增益配置、宽动态设置； 3. 图像传感器应符合 1.1 " 900 万像素图像传感器； 4. 照片 OSD 应支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等； 5. 应支持联动“GA/T 1202-2022 ”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 6. 应支持联动“GA/T 1202-2022 ”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 7. 应支持联动“GA/T 1202-2022 ”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 6. 应支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用 LED 爆闪或氙气灯或 LED 爆闪+氙气灯混合补光进行补光。在监控画面中，可对在规定时间内悬挂标记为有非本地号牌的机动车进行检测并进行图片抓拍，图片模式应符合 GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式四的相关规定	8	2000.00	16000.00	无



3	机动车 车牌数 据抓取 辅助服 务	宇视科技	LAMP-H25 本项服务基本要求： LED 色温≤4000K，≥24 颗 LED 灯 珠，支持白光爆闪红外爆闪切换，补 光距离 18-32 米，可在-40℃~70 ℃ 温度环境正常工作，具有 GA/T1202-2022《交通技术监控成像 补光装置通用技术条件》相关公安部 交通安全产品质量监督检测中心的 系统检测报告	16	500.00	8000.00	无
4	车辆速 度记录 服务	宇视科技	MPR-MU1 应符合抓拍率 99%以上，支持双向触 发，逆行抓拍，支持 WIFI 无线调试， 定位精确±0.5m，测速误差小于 0.2km/h， 支持正装、侧装；	16	3500.00	56000.00	无
5	机动车违章抓拍取证服务						
6	机动车 违章抓 拍取证 服务	宇视科技	HC191 1. 应搭配环保补光灯，符合 GA/T 1202-2022 新国标，图像传感 器:1.1" 900 万像素图像传感器； 2. 应支持闯红灯、冲绿灯、压线、不 按车道行驶、逆行、变道、专用车道、 异地车牌等多种车辆违法检测； 3. 应支持多种车型识别：大客车、中 型客车、大货车、小货车、面包车、 小轿车及 SUV； 4. 应支持多种车身颜色（黑、白、灰、 红、绿、蓝、黄、棕、粉、紫、橙） 识别； 5. 应支持多种车牌识别：民用车牌、 警用车牌、2012 式新军用车牌、新 能源车牌、港澳出入境车号牌、教练 汽车号牌、农用车号牌、应急救援专 用号牌； 6. 应支持车型、车辆主品牌及子品 牌、黄标车等车辆特征识别； 7. 符合 GA/T 1400-2017《公安视频 图像信息应用系统》要求； 8. 支持 GB 35114-2017 A 级安全能 力等级；	2	2000.00	4000.00	无



7	机动车 违章抓 拍取证 辅助服 务	宇视科技	LAMP-S16 本项服务基本要求 1. LED 灯珠数量 ≥ 16 颗; 2. 补光距离 16-26 米; 补光功率 $< 30W$; 3. 触发方式: 电平量触发; 电源范围 AC220 $\pm$ 20%; 4. 可在-40 $^{\circ}C$ ~70 $^{\circ}C$ 温度环境正常工作; 防护等级达到 IP67; 5. 具有 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》相关公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告;	4	500.00	2000.00	无
8	路口交通实况采集服务						
9	路口交 通实况 采集服 务	宇视科技	IPC-B2K4-WH 本项服务基本要求: 1. 应符合双目拼接 400 万 (3840*1080) 图像格式, 超大广角覆盖, 高清图像效果 2. 应符合两颗暖光灯智能补光, 实现 24 小时全天候彩色监控 3. 应符合内置高品质双麦克风, 全向拾音覆盖大广角场景 4. 应符合内置 3W 大功率扬声器, 支持双向语音对讲, 声音效果更洪亮清晰 5. 应符合自适应透雾, 摄像机能根据雾霾严重程度, 自适应调节透雾等级 6. 应符合定时、隔时、事件抓图, 并上传至 FTP 或中心 7. 应符合双码流能力, 满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求	4	1500.00	6000.00	无
10	车流多维数据采集服务						
11	车流多 维数据 采集服 务	宇视科技	RV942 1. 支持 $\geq 80GHz$ 高频段毫米波雷达, ≥ 400 万低照度视频摄像机; 2. 支持机动车、非机动车、行人目标捕获, 支持 ≥ 256 个目标跟踪, 测速范围: $\geq 1-180$ km/h; 3. 支持流量数据统计, 并输出给信号机; 4. 支持多断面检测实时流量数据; 5. 支持检测距离 ≥ 250 米; 6. 支持排队长度、车流量、平均车速、	9	2500.00	22500.00	无



			平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计; 7. 支持变道、异常停车、拥堵检测、逆行检测、超速报警、排队溢出等多种事件检测, 支持车牌识别;				
12	路口车辆数据记录服务						
13	路口车辆数据记录服务	宇视科技	IVT2600 1. 支持雷达/雷视实时目标数据、交通流量数据、交通事件数据和过车违法数据实时存储和转发; 2. 支持多条件查询和导出过车数据、违法数据、交通流量数据和交通事件数据; 3. 支持界面查看并下载雷达历史目标轨迹和对应视频; 4. 支持区间测速、盲区变道、人脸电警等违法业务; 5. 支持 CIF、D1、720P、1080P、2K、4K 等多种分辨率的网络视频接入; 6. 具有完善的视频处理功能, 支持解码 H. 265、H. 264 等主流图像压缩格式; 7. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息;	3	1000.00	3000.00	无
14	数据记录存储服务	宇视科技	HD4000V-A-S-N-01 数据记录存储服务, 提供大于 4T 存储空间服务	3	1000.00	3000.00	无
15	道路信号联动服务	宇视科技	AE-DT-L16-B-NB 1. 红绿灯检测准确率 100%, 红绿灯网络上报时间 $\leq 1s$, 红绿灯检测时间 $\leq 1ms$; 2. 接收信号灯状态信息, 并可将实时状态上报至联动的网络摄像机	1	1000.00	1000.00	无
16	道路数据交换服务	宇视科技	ISW2000-8GT2GP 提供大于 8 端口全千兆数据交换服务	4	1100.00	4400.00	无
17	道路违章停车抓取服务						



18	道路违章停车抓取服务	宇视科技	IPC-E6824-IR 1. 支持多种违停类检测以及压线、逆行、占用车道等多种行车类违法检测 2. 支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 3. 支持车辆特征识别、车牌特征识别等多种目标特征信息提取 4. 支持违停预警灵活配置及预警上报 5. 支持 2688×1520@60fps 高清画面输出 6. 支持智能红外技术，根据画面亮度实时调整红外灯亮度，避免近景过曝现象 7. 支持光学透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级	1	5000.00	5000.00	无
19	道路交通信号综合管控服务						
20	交通信号控制服务	扬州法马	XHJ-CW-GA-FM3001 符合公安部《GB25280-2016 道路交通信号控制机》中相关强制性 39 个项目有关要求；通信要求：信号机需符合公安部《GB25280-2016 道路交通信号控制机通信协议》中相关强制性 19 个项目有关要求；	1	35000.00	35000.00	无
21	机动车全屏信号灯提示服务	扬州法马	JD400-3-FM32 符合公安部《GB14887-2011 道路交通信号灯》有关要求；光源采用户外型四元素超亮度 LED 管；	2	3000.00	6000.00	无
22	箭头式信号灯（左转）提示服务	扬州法马	FX400-3-FM32 符合公安部《GB14887-2011 道路交通信号灯》有关要求，光源采用户外型四元素超亮度 LED 管；	2	3000.00	6000.00	无
23	倒计时提示服务	扬州法马	DX-3-T-1-FM81 符合《GA/T508-2014 道路交通信号倒计时显示器》中通讯式及跟随式控制倒计时显示器的相关强制性 24 个项目的要求；	2	3000.00	6000.00	无
24	一体式立式信号提示服务	扬州法马	JD400-3-FM32 一体式立式信号提示服务	1	7000.00	7000.00	无
重点路段机动车车牌及机动车前排人员人像特征提取服务							



1	机动车车牌数据抓取服务						
2	机动车 车牌数 据抓取 服务	宇视科技	HC191 1. 应符合 GA/T 1400-2017 《公安视频图像信息应用系统》，符合 GB/T 28181-2022 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》， 支持 GB 35114-2017 A 级安全能力等级； 2. 应支持快门、白平衡、增益配置、宽动态设置； 3. 图像传感器应符合 1.1 " 900 万像素图像传感器； 4. 照片 OSD 应支持多种内容叠加，可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等； 5. 应支持联动“GA/T 1202-2022 ”一级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 6. 应支持联动“GA/T 1202-2022 ”二级频闪补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 7. 应支持联动“GA/T 1202-2022 ”一级脉冲补光装置，夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息； 6. 应支持多种补光方式协同，白天可用氙气灯光源进行补光，夜间可用 LED 爆闪或氙气灯或 LED 爆闪+氙气灯混合补光进行补光。在监控画面中，可对在规定时间内范围内悬挂标记为有非本地号牌的机动车进行检测并进行图片抓拍，图片模式应符合 GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式四的相关规定	6	2000.00	12000.00	无
3	机动车 车牌数 据抓取 辅助服 务	宇视科技	LAMP-H25 本项服务基本要求： LED 色温≤4000K，≥24 颗 LED 灯珠，支持白光爆闪红外爆闪切换，补光距离 18-32 米，可在-40℃~70℃温度环境正常工作，具有 GA/T1202-2022 《交通技术监控成像	12	500.00	6000.00	无



			补光装置通用技术条件》相关公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告				
4	车辆速度记录服务	宇视科技	MPR-MU1 应符合抓拍率 99%以上,支持双向触发,逆行抓拍,支持 WIFI 无线调试,定位精确±0.5m,测速误差小于 0.2km/h, 支持正装、侧装;	12	3500.00	42000.00	无
5	车流多维数据采集服务	宇视科技	RV942 1. 支持≥80GHz 高频段毫米波雷达, ≥400 万低照度视频摄像机; 2. 支持机动车、非机动车、行人目标捕获,支持≥256 个目标跟踪,测速范围: ≥1-180 km/h; 3. 支持流量数据统计,并输出给信号机; 4. 支持多断面检测实时流量数据; 5. 支持检测距离≥250 米; 6. 支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计; 7. 支持变道、异常停车、拥堵检测、逆行检测、超速报警、排队溢出等多种事件检测,支持车牌识别;	6	2500.00	15000.00	无
6	路口车辆数据记录服务						
7	路口车辆数据记录服务	宇视科技	IVT2600 1. 支持雷达/雷视实时目标数据、交通流量数据、交通事件数据和过车违法数据实时存储和转发; 2. 支持多条件查询和导出过车数据、违法数据、交通流量数据和交通事件数据; 3. 支持界面查看并下载雷达历史目标轨迹和对应视频; 4. 支持区间测速、盲区变道、人脸电警等违法业务; 5. 支持 CIF、D1、720P、1080P、2K、4K 等多种分辨率的网络视频接入; 6. 具有完善的视频处理功能,支持解码 H.265、H.264 等主流图像压缩格式; 7. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息;	3	2000.00	6000.00	无



8	数据记录存储服务	宇视科技	HD4000V-A-S-N-01 数据记录存储服务,提供大于 4T 存储空间服务	3	1000.00	3000.00	无
城区机动车违章鸣笛抓取服务							
1	城区机动车违章鸣笛抓取服务						
2	机动车车牌数据抓取服务	宇视科技	HC191 1. 应符合 GA/T 1400-2017 《公安视频图像信息应用系统》, 符合 GB/T 28181-2022 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》, 支持 GB 35114-2017 A 级安全能力等级; 2. 应支持快门、白平衡、增益配置、宽动态设置; 3. 图像传感器应符合 1.1 " 900 万像素图像传感器; 4. 照片 OSD 应支持多种内容叠加, 可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等; 5. 应支持联动 "GA/T 1202-2022 " 一级频闪补光装置, 夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息; 6. 应支持联动 "GA/T 1202-2022 " 二级频闪补光装置, 夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息; 7. 应支持联动 "GA/T 1202-2022 " 一级脉冲补光装置, 夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息; 6. 应支持多种补光方式协同, 白天可用氙气灯光源进行补光, 夜间可用 LED 爆闪或氙气灯或 LED 爆闪+氙气灯混合补光进行补光。在监控画面中, 可对在规定时间内悬挂标记为有非本地号牌的机动车进行检测并进行图片抓拍, 图片模式应符合 GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式四的相关规定	2	2000.00	4000.00	无



3	机动车 车牌数 据抓取 辅助服 务	宇视科技	LAMP-H25 本项服务基本要求： LED 色温 $\leq 4000\text{K}$ ， ≥ 24 颗 LED 灯 珠，支持白光爆闪红外爆闪切换，补 光距离 18-32 米，可在 $-40^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ 温度环境正常工作，具有 GA/T1202-2022《交通技术监控成像 补光装置通用技术条件》相关公安部 交通安全产品质量监督检测中心的 系统检测报告	4	500.00	2000.00	无
4	路口车 辆数据 记录服 务	宇视科技	IVT2600 1. 支持雷达/雷视实时目标数据、交 通流量数据、交通事件数据和过车违 法数据实时存储和转发； 2. 支持多条件查询和导出过车数据、 违法数据、交通流量数据和交通事件 数据； 3. 支持界面查看并下载雷达历史目 标轨迹和对应视频； 4. 支持区间测速、盲区变道、人脸电 警等违法业务； 5. 支持 CIF、D1、720P、1080P、2K、 4K 等多种分辨率的网络视频接入； 6. 具有完善的视频处理功能，支持解 码 H.265、H.264 等主流图像压缩格 式； 7. 支持在图片上叠加车牌、车道、时 间、地点等字符信息；	1	2000.00	2000.00	无
5	数据记 录存储 服务	宇视科技	HD4000V-A-S-N-01 数据记录存储服务，提供大于 4T 存 储空间服务	1	1000.00	1000.00	无
6	道路数 据交换 服务	宇视科技	ISW2000-8GT2GP 提供大于 8 端口全千兆数据交换服 务	2	1100.00	2200.00	无
7	鸣笛声 定位服 务	其高科技	KeyVES-HD 本服务应支持生成不少于 2 秒的动 态“声音视频”，含音频，视频 中含声源定位图；带防雨罩；探头内置 温湿度传感器；	2	500.00	1000.00	无
8	鸣笛抓 拍提示 服务	其高科技	KGC-3575 鸣笛抓拍提示服务应符合鸣笛抓拍 提醒显示，LED 像素间距不大于 16mm；三排号牌显示；	2	500.00	1000.00	无



9	违法鸣笛抓拍管理服务	其高科技	其高 Key-Cam 声音照相机软件 1.0 违法鸣笛抓拍管理服务应支持自动产生“声音云图”能够反映车辆的鸣笛行为；对违章鸣笛车辆可进行抓拍、号牌识别、显示；生成违章证据图片和视频；录制鸣笛前后的视频信号，视频中“声音云图”的显示和鸣笛声同步；	2	500.00	1000.00	无
数字车管所系统升级服务							
1	数字车管所系统升级服务	国产	定制 数字车管所综合业务系统，对现有车管所业务系统进行升级改造服务	1	10000.00	10000.00	无
车道信息提示服务							
1	道路车道信息提示服务	国产	定制 按照车道提示牌铝板厚度不小于 3mm，不低于 4 类 10 年膜，含抱箍螺丝且符合最新国标要求，提供道路车道信息提示服务，提示牌不少于 167 块，单块面积不低于 2m*1.2m。	167	200.00	33400.00	无
道路标线绘制服务							
1	道路标线绘制服务	国产	定制 按照国家标准-GB5768 施工质量要求，提供本次震荡线、停车线、导流线、斑马线、边沿线、黄线道路标线绘制服务	1	39850.00	39850.00	无
城区原有道路信号提示系统改造升级服务							
1	道路交通信号综合管控服务						
2	交通信号控制服务	扬州法马	XHJ-CW-GA-FM3001 符合公安部《GB25280-2016 道路交通信号控制机》中相关强制性 39 个项目有关要求；通信要求：信号机需符合公安部《GB25280-2016 道路交通信号控制机通信协议》中相关强制性 19 个项目有关要求；	32	35000.00	1120000.00	无



3	机动车 满屏信 号灯提 示服务	扬州法马	JD400-3-FM32 符合公安部《GB14887-2011 道路交 通信号灯》有关要求；光源采用户外 型四元素超亮度 LED 管；	34	3000.00	102000.00	无
4	箭头式 信号灯 （左 转）提 示服务	扬州法马	FX400-3-FM32 符合公安部《GB14887-2011 道路交 通信号灯》有关要求，光源采用户外 型四元素超亮度 LED 管；	34	3000.00	102000.00	无
5	倒计时 提示服 务	扬州法马	DX-3-T-1-FM81 符合《GA/T508-2014 道路交通信号 倒计时显示器》中通讯式及跟随式控 制倒计时显示器的相关强制性 24 个项目的要求；	34	3000.00	102000.00	无
6	行人过 马路信 号提示 服务	扬州法马	RX300-3-FM22 符合公安部《GB14887-2011 道路交 通信号灯》中相关强制性 29 个项 目有关要求；光源采用户外型四元素 超亮度 LED 管；	114	4500.00	513000.00	无
7	行人/ 车辆一 体机通 行提示 服务	扬州法马	JD400-3-FM32 行人/车辆一体机通行提示服务	6	7000.00	42000.00	无
8	城区原有车辆通行提示系统改造服务						
9	城区原 有车辆 通行提 示系统 改造服 务	国产	定制 汴北路与神峪路十字北口车辆红绿 灯迁移至绿化带内； 菊苑路与汴北路十字（4 个框架信号 灯杆，6 个人行灯），莲湖路与华煤 大道十字（4 个框架信号灯杆，8 个 人行灯），8 套红绿灯进行拆除；迁 移至汴南大道与神峪路十字，汴南大 道与建华南路十字；8 套迁移过去 4 套，剩余 4 套； 皇甫路与莲湖路丁字（2 个框架信号 灯杆，1 个信号立杆，6 个人行灯）， 皇甫路与无名路十字（华亭妇幼十 字）红绿灯（4 个框架信号灯杆，8 个 人行灯）拆除； 原计划新建，现进行旧设备转建：汴 南大道与九龙南路十字（4 个框架信 号灯杆，8 个人行灯）、汴南大道陈 矿选煤场 Y 型路口（3 个框架信号	1	45000.00	45000.00	无



			灯杆, 6 个人行灯)、G344 与环城西路丁字路口 (3 个框架信号灯杆, 6 个人行灯) 共计: 10 个框架信号灯杆, 20 个人行灯;				
10	城区原有车辆通行提示系统线路改造服务	国产	定制 城区原有车辆通行提示系统线路改造服务	1	45000.00	45000.00	无
投标报价 (元)		小写: 2799600.00 大写: 贰佰柒拾玖万玖仟陆佰元整					

二包							
序号	服务类别	品牌	型号/规格	数量	单价	总价	备注
1	机动车车牌数据抓取服务						
2	机动车车牌数据抓取服务	宇视科技	型号: HC191@ GHNF-2C32S/规格: 1. 符合 GA/T 1400-2017 《公安视频图像信息应用系统》, 符合 GB/T28181-2022 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》, 支持 GB 35114-2017 A 级安全能力等级; 2. 支持快门、白平衡、增益配置、宽动态设置; 3. 图像传感器应符合 1.1" 900 万像素图像传感器; 4. 照片 OSD 应支持多种内容叠加, 可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等; 5. 支持联动 "GA/T 1202-2022" 一级频闪补光装置, 夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息; 6. 支持联动 "GA/T 1202-2022" 二级频闪补光装置, 夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息; 7. 支持联动 "GA/T 1202-2022" 一级脉冲补光装置, 夜间抓拍图片可认清道路场景、标志、表现、车辆、号牌、驾驶员等特征信息; 8. 支持多种补光方式协同, 白天可用氙气灯光源进行补光, 夜间可用 LED 爆闪或氙气灯或 LED 爆闪+氙气灯混合补光进行补光。在监控画面中, 可对在规定时间内范围内悬挂标记为有非本地号牌的机动车进行检测并进行图片抓拍, 图片模式应符合 GA / T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式四的相关规定。9. 深度智能图像优化算法, 注重车窗内细节呈现。	79	1,970	155,630	无
3	机动车车牌数据抓取辅助服	宇视科技	型号: LAMP-H25/ 规格: LED 色温 4000K, 24 颗 LED 灯珠, 频闪灯发光角度 10, 支持白光爆闪红外爆闪切换, 补光距离 18-32 米, 可在-40℃~70℃温度环境正常	168	520	87,360	无



	务		工作,寿命高达 1000 万次以上,频闪和爆闪亮度可调,具有 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》				
4	机动车违章抓拍取证服务						
5	机动车违章抓拍取证服务	宇视科技	型号: HC191@ GHNF-2C32S-EP/规格: 1. 应搭配环保补光灯,符合 GA/T 1202-2022 新国标,图像传感器:1.1" 900 万像素图像传感器;高感光图像传感器,低照度环境下,效果更优。2. 应支持闯红灯、冲绿灯、压线、不按车道行驶、逆行、变道、专用车道、异地车牌等多种车辆违法检测;3. 应支持多种车型识别:大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、小轿车及 SUV;4. 应支持多种车身颜色(黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、棕、粉、紫、橙)识别;5. 应支持多种车牌识别:民用车牌、警用车牌、2012 式新军用车牌、新能源车牌、港澳出入境车号牌、教练汽车号牌、农用车号牌、应急救援专用号牌;6. 应支持车型、车辆主品牌及子品牌、黄标车等车辆特征识别;7. 符合 GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》要求;8. 支持 GB 35114-2017 A 级安全能力等级;9. 三码流套餐能力,满足不同宽带及帧率的实时流、存储流要求。	85	1,970	167,450	无
6	机动车违章抓拍取证辅助服务	宇视科技	型号: LAMP-S16/规格 1. LED 灯珠数量 16 颗;色温: 3000K;原装大功率暖光 LED;2. 补光距离 16-26 米;补光功率 30W;3. 触发方式:电平量触发;电源范围 AC220±20%;触发占空比:1%-40%;4. 可在-40℃~70℃温度环境正常工作;防护等级达到 IP67;5. 具有 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。	182	550	100,100	无
7	道路违章停车抓取服务						
8	道路违章停车抓取服务	宇视科技	型号: IPC-E6824-IR/规格: 1. 支持多种违停类检测以及压线、逆行、占用车道等多种行车类违法检测;2. 支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能,满足不同需求;3. 支持车辆特征识别、车牌特征识别等多种目标特征信息提取;4. 支持违停预警灵活配置及预警上报;5. 支持 2688×1520@60fps 高清画面输出;40 倍(6-240MM)超大光学变倍,看得更广、更远;6. 支持智能红外技术,根据画面亮度实时调整红外灯亮度,避免近景过曝现象;7. 支持光学透雾,摄像机能根据雾霾严重程度,自适应调节透雾等级;8. 支持轻电警信息发布,支持文字、语音发布;9. 采用 1/1.8 靶面高灵敏度 CMOS 传感器,满足超星光级监控需要,夜间图像清晰度高。	12	4,800	57,600	无
9	路口交通实况采集服						



	务						
10	路口交通实况采集服务	宇视科技	型号: IPC-B2K4-WH/规格: 1. 符合双目拼接 400 万 (3840*1080) 图像格式, 超大广角覆盖, 高清图像效果; 2. 符合两颗暖光灯智能补光, 实现 24 小时全天候彩色监控; 3. 符合内置高品质双麦克风, 全向拾音覆盖大广角场景; 4. 符合内置 3W 大功率扬声器, 支持双向语音对讲, 声音效果更洪亮清晰; 5. 符合自适应透雾, 摄像机能根据雾霾严重程度, 自适应调节透雾等级; 6. 符合定时、隔时、事件抓图, 并上传至 FTP 或中心; 7. 符合双码流能力, 满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求;	40	1,500	60,000	无
11	交通指挥实况采集服务	宇视科技	型号: IPC-E98244-FW/规格: 1. 符合 1/1.8" 高灵敏度 CMOS 传感器, 满足监控需求, 夜间图像清晰度高; 2. 全景采用前沿拼接技术, 可输出水平 190° ± 5°、垂直 55° 大场景拼接画面; 3. 全景支持最大 3840×1080@30fps 高清画面输出, 细节支持最大 2688×1520@30fps 高清画面输出; 4. 支持单 IP 双通道, 可同时预览全景和细节实况画面; 5. 全景支持 0°~30° 垂直电动调节, 满足更多复杂场景; 6. 支持联动声光告警, 白光闪烁配合语音报警, 告警语音可自定义设置; 7. 支持全景通道触发区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域规则后自动联动细节通道摄像机进行机非人目标跟踪、抓拍; 8. 支持手动拉框放大, 通过 Web 框选全景通道范围内任意位置, 细节通道可自动将目标区域放大并置于画面中心; 9. 支持多种深度智能功能: 全景通道支持周界布防、人数统计, 细节通道支持周界布防、人数统计、人脸检测、混行检测、自动跟踪。10. 人脸检测: 支持人脸、人体检测抓拍及属性提取, 并实现人脸、人体关联, 支持效果优先、速度优先、周期优先三种人脸抓拍优先模式, 支持人脸角度过滤。11. 人数统计: 支持人流量统计和人员密度检测, 适应多种场景使用需求。	10	2,080	20,800	无
12	车流多维数据采集服务						
13	车流多维数据采集服务	宇视科技	型号: RV942/规格: 1. 支持 80GHz 高频段毫米波雷达, 400 万低照度视频摄像机; 2. 支持机动车、非机动车、行人目标捕获, 支持 256 个目标跟踪, 测速范围: 1-180 km/h; 3. 支持流量数据统计, 并输出给信号机; 4. 支持多断面检测实时流量数据; 5. 支持检测距离 250 米; 6. 支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计; 7. 支持变道、异常停车、拥堵检测、逆行检测、超速报警、排队溢出等多种事件检测, 支持车牌识别;	115	2,500	287,500	无
14	路口车辆数据记录服						



务							
15	路口车辆数据记录服务	宇视科技	型号: IVT2600/规格: 1. 支持雷达/雷视实时目标数据、交通流量数据、交通事件数据和过车违法数据实时存储和转发; 2. 支持多条件查询和导出过车数据、违法数据、交通流量数据和交通事件数据; 3. 支持界面查看并下载雷达历史目标轨迹和对应视频; 4. 支持区间测速、盲区变道、人脸电警等违法业务; 5. 支持 CIF、D1、720P、1080P、2K、4K 等多种分辨率的网络视频接入; 6. 具有完善的视频处理功能, 支持解码 H.265、H.264 等主流图像压缩格式; 7. 支持在图片上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息; 8. 支持对多张图片进行合成; 9. 支持区间测速判罚, 支持秒级检索, 秒级回放。	31	1,000	31,000	无
16	数据记录存储服务	宇视科技	型号: HD4000V-A-S-N-01/规格: 数据记录存储服务, 提供大于 4T 存储空间服务	31	1,000	31,000	无
17	道路信号联动服务	宇视科技	型号: AE-DT-L16-B-NB/规格: 1. 红绿灯检测准确率 100%, 红绿灯网络上报时间 1s, 红绿灯检测时间 1ms; 2. 接收信号灯状态信息, 并可将实时状态上报至联动的网络摄像机; 3. 支持设备级联, 统一管理; 4. 支持故障自检, 异常信息上报等故障管理措施。5. 稳定可靠, 7*24 小时不间断工作。	33	1,000	33,000	无
18	道路数据交换服务	宇视科技	型号: ISW2000-8GT2GP/规格: 1、8 端口全千兆数据交换服务 2、具备 8 个 100/100/10000Mbps 自适应 RJ45 端口和 2 个千兆 SFP 光纤模块。	91	1,100	100,100	无
19	城区重点路口环绕式全景指挥服务						
20	全景指挥数据采集服务	宇视科技	型号: IPC-E9814-IR/规格: 1. 符合结合定点看全景、动点看局部的功能特点, 提供水平 180°、垂直 90° 全景视野监控, 同时又能看清局部细节; 2. 支持单 IP 双通道, 可同时预览全景和细节实况画面; 3. 全景相机触发区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域等规则后自动联动智能球型摄像机进行机非人目标跟踪、抓图; 4. 支持手动拉框放大, 通过 Web 框选定点网络摄像机全景范围内任意位置, 球机可自动通过云台转动, 将目标区域放大并置于画面中心; 5 支持手动选择目标进行持续稳定跟踪; 6. 全景细节相机均采用 1/1.8" 高灵敏度传感器; 7. 全景画面最大输出 4800*2688@30fps, 16:9 黄金比例画面显示, 适配主流显示器, 呈现更好的高清画面; 8. 支持 40 倍光学变倍; 9. 全景通道支持周界布防, 细节通道支持周界布防、人数统计、人脸检测、混行检测、自动跟踪; 10. 人数统计: 支持人流量统计和人员密度检测, 适应多种场景使用需求。	2	1,400	2,800	无
21	全景指挥管理服务	宇视科技	型号: SWP-AR 5.0/规格: 1. 利用地图标签标注技术, 将人眼无法感知的资源以标签的方式叠加到高点实况画面中, 包含监控	2	1,200	2,400	无



			点位、道路、建筑等各类信息，相比实况能获得更多信息反馈与临场感，让指挥更高效、更精确；2. 支持在高点实况画面中叠加其它高点摄像机、低点摄像机、建筑物、道路、区域等多类标签；3. 支持列表高高联动，在列表中切换至其它高点摄像机；4. 支持结合地图的高高联动，在二维地图上支持打开其它高点摄像机，也可以在 AR 全景界面中，点击跳转至其它高点全景摄像机；5. 支持高低联动，全景界面中，点击低点相机打开实况画面，以画中画形式呈现，点击卡口可以查看视频和抓拍图片；				
22	全景指挥加速服务	宇视科技	型号：SV-PD-BSS/规格：全景指挥加速服务	2	1,200	2,400	无
23	交通事件预案处置服务	宇视科技	型号：SWP-ITP-TEP/规格：1. 支持事件预案管理，对交通事件类型配置预警级别、预警联动、预警接收人员，并限定预案生效区域和生效时间；2. 支持事件的处理，查询、新增、处理交通事件等操作；3. 支持事件统计，支持统计区域内一段时间的交通事件数据，包括事件类型统计图、告警级别统计图、时间统计图、区域统计图、相机统计图，以可视化数据图表展示，便于直观查看，了解交通事件态势；4. 支持事件预警，发生交通事件时，可推送对应级别的事件预警提醒用户，并可联动实况、回放、预警声音结合可视化报表和地图，大屏展示交通事件实时预警及预警统计，预警信息及时感知，预警态势一目了然，预警处理方便快捷。	1	1,500	1,500	无
24	交通流量分析服务	宇视科技	型号：SWP-ITP-TFA/规格：1. 支持按照实际道路情况配置路口信息，并对路口车道绑定对应摄像机的车道；2. 支持多维路口流量统计，以可视化图表直观展示路口流量数据；3. 按日、按月、按年和自定义时间段（最大时间跨度 31 天），支持按车道分布、按时间分布、数据报表的查看和导出；4. 支持在地图上标注各个路口位置，展示路口名称和该路口的流量统计；5. 支持按照列表的形式呈现各个路口的类型、名称和该路口的流量统计；6. 支持统计路口各个方向下各个车道的车流量数据，包括总车流量、平均速度、平均排队长度、平均车头间距、平均车头时距、平均车道空间占有率；7. 地图模式下支持卡片的隐藏和展示功能。	1	1,500	1,500	无
25	地图管理服务	宇视科技	型号：SWP-BSP-MAP/规格：1. 支持搜索地图上的摄像机资源，对于摄像机搜索结果，支持实况、回放、批量实况、批量回放、网格追踪、录像下载、收藏、视频巡逻、批量备份、批量实况上墙等操作；2. 支持新增收藏夹、可进行视频巡逻、批量实况、添加子收藏夹（最多可支持三级目录）、修改收藏夹名称、删除收藏夹操作；支持可选择实况、实况上墙、录像下载、定位到地图、修改摄像机名称、删除摄像机操作；3. 支持实况和回放网格追踪；4. 支持设置防区名称、所属图层、防区样式；支	1	1,200	1,200	无



			持图层筛选，支持组织树防区一键定位地图位置；支持视频巡逻、批量实况；5. 支持视频巡逻、GPS 接入移动设备。				
26	全息路口数据加速服务	宇视科技	型号：LIS-BSP-NRE-D/规格：全息路口数据加速服务	12	1,100	13,200	无
27	全息业务雷达管理服务	宇视科技	型号：LIS-ITP-TFA@RA/规格：全息业务雷达管理服务	8	1,100	8,800	无
28	数据存储扩容服务						
29	数据接入能力扩容服务	宇视科技	型号：VS-VM9500/规格：1. 支持录像的标签设置和检索功能；2. 支持不连续的录像片段连续播放；3. 支持即时回放功能和多路同步回放功能；4. 支持切片回放，可以通过图片浏览的方式查找录像信息；5. 支持告警类型和级别的自定义；6. 支持自定义动作预案，并可通过手动或告警触发预案；7. 支持视频丢失、运动检测、开关量输入报警、存储失败等业务类报警上报；8. 支持报警联动到软硬解实况、云台、存储、开关量输出、备份、Email、短信、预案等；9. 支持第三方报警设备接入，并能设置第三方报警联动到所有本地输出	1	1,200	1,200	无
30	云存储节点扩容服务	宇视科技	型号：CX1848-V3/规格：1. 支持视频、图片混合直存，无需流媒体服务器，节省总投入；存储空间单项服务不低于 384T，总空间不低于 3072T；2. 支持视频标准协议接入，支持 ONVIF、GB/T28181 等标准协议前端接入；3. 支持视频智能结构化数据存储；4. 支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载；5. 支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性 6. 支持自适应温度调节系统自动感知温度变化对风扇进行多档线性转速调节，风扇智能调速不仅能够降低风扇自身的功耗，而且可以对风扇进行降额使用，延长风扇的使用寿命 7. 支持图形化多设备统一管理，视频存储配置一键操作、全面的实时环控监测、用户行为审计（记录操作人、行为、时间等信息）	8	430	3,440	无
31	视图库扩容升级服务						
32	大数据扩容升级服务	宇视科技	型号：VS-DB9500E/规格：支持各类结构化与半结构化数据混存，比例可配置。支持分布式设备集群，集群支持数据多备份。支持实时机动车布控业务和大数据分析任务，满足各类大数据业务应用需求。基于优秀的相关度算法提供亿级数据的秒级检索服务。支持千万级以图搜图快速检索服务。支持丰富的机动车、MAC、人碰撞等技战法业务。支持面向分布式服务的监报告警，提供高可靠、安全、易用的集群监控能力。经过软硬件的深度优化融合，安全高效。	1	1,300	1,300	无



33	联动报警业务升级服务	宇视科技	型号：SWP-BSP-AES/规格：支持配置触发条件与报警决策：报警源触发、定时触发、手动触发；支持摄像机联动：弹摄像机实况、实况上墙、弹摄像机回放、备份录像、存储录像、摄像机开关量、关闭实况窗格、实况下墙；支持第三方设备联动：控制布撤防、控制开关量、控制门禁点、开启广播、开启对讲；支持其他业务联动：发送邮件、发送文字信息、播报语音、延迟触发。	1	1,200	1,200	无
34	视频数据业务能力扩容升级服务	宇视科技	型号：LIS-Video Manager 3.0-Cam/规格：视频数据业务能力扩容升级服务，基于原有视图库升级后视频数据接入能力不低于1000 路	1	1,700	1,700	无
35	图片数据业务能力扩容升级服务	宇视科技	型号：VS-MD9500/规格：1. 支持视图库 A 接口，支持采集装备或采集系统按照 GA/T1400 标准 A 接口接入平台并上报相关人脸、车辆等数据；2. 支持视图库 B/C/D 接口；支持 GA/T 1400 标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能；3. 支持 WA3011 协议，支持 wifi 采集设备、RFID 采集设备接入平台并上报相关 MAC/RFID 等数据；	2	1,500	3,000	无
36	视图库业务处理能力扩容升级服务	宇视科技	型号：VS-DA8500-PA-H/规格：1. 支持主流卡口电警厂商设备和平台的接入，非主流厂家可以快速定制开发；2. 支持接入第三方厂商卡口、电警前端设备或第三方平台上传的图片数据，并存储到管理平台中；3. 支持上传平台数据库中的图片数据到第三方厂商平台；4. 支持集成指挥（缉查布控、违法上传）和六合平台对接；5. 支持 FTP 格式摆渡穿越安全边界	2	2,000	4,000	无
37	视图库安全防护能力扩容升级服务	宇视科技	型号：IN5830-IAC IMP9500 IA9500-VD/规格：1. 支持检测并显示接入前端网络的终端设备。视频业务处理能力 300 路 4M；2. 支持根据 IP 地址、协议和端口的终端接入控制情况，对接入的终端进行管理和控制。3. 在接入白名单中的终端可正常通信。4. 未在白名单中的设备接入后，产生报警提示并生成相关日志。5. 支持对接入终端的相应信息进行识别并显示，显示信息包括：终端 IP、终端 MAC、终端接入的物理接口、厂商、终端类型、终端型号等。6. 支持当终端信息发生变化时，上传并显示相关信息，包括 IP 地址、MAC 地址、接入的物理接口、原厂商、原终端类型、原终端型号、原序列号、新终端厂家、新终端类型、新终端型号、新终端序列号等 7、支持检测并显示接入前端网络的终端设备。8、高速数据转发：采用领先的数据转发框架，保证数据快速、安全转发，不丢包、延迟低，搭配高能力硬件平台，确保设备的稳定运行。	1	1,800	1,800	无
38	视频数据业务可视化展示服务						



39	业务数据可视化服务	宇视科技	型号：SWP-BV-VAAS/规格：1. 支持多维数据驾驶舱，支持接入并展示视图数据、物联数据、业务数据等；2. 支持“以视图业务为核心”阐释驾驶舱应传递的信息；3. 支持多模板，满足客户面向不同场景下的向上汇报/展示诉求；4. 多维数据定制接入并按需求进行数据呈现。5. 以直观清晰的统计数据和炫酷立体的视觉效果，创建智慧交管多维数据驾驶舱。支持对业务数据应用的可视化需求；	1	1,300	1,300	无
40	智慧交通可视化展示服务	宇视科技	型号：SWP-BV-TY/规格：智慧交通可视化展示服务	1	1,500	1,500	无
41	数据可视化承载服务	宇视科技	型号：VS-R3212S-AM/规格：数据可视化承载服务，提供处理器 8 核 16 线程，内存 16GB 的服务，内存插槽数 4 个，支持扩展 2 张 GPU 卡，整机系统具备低功耗。	1	1,300	1,300	无
42	视频数据业务可视化系统数据交换服务	宇视科技	型号：IN9003/规格：视频数据业务可视化系统数据交换服务，支持 48 个千兆光口，48 个千兆电口，20 个 SFP 千兆单模光模块，8 个 SFP 千兆多模光模块。交换容量：19.2Tbps/48Tbps，包转发率：2880、5760Mpps。	1	1,500	1,500	无
43	信息发布服务						
44	太阳能测速提醒服务	宇视科技	型号：定制/规格太阳能测速提醒服务，提供太阳能测速板，位于指定位置进行测速提醒服务	2	2,000	4,000	无
45	信息发布提醒服务	宇视科技	型号：MW7610-C1/规格：信息发布提醒服务，提供 P10 全彩 LED 信息发布屏，单块屏面积：长：3.84 米，宽：2.88 米；像素组成 1R1G1B，LED 封装形式 DIP346，亮度 8000cd/m ² ，对比度 5000:1；像素间距 10mm，模组尺寸 320mm×160mm，箱体尺寸 960mm×960mm×135mm；整屏单色最亮时，最低像素亮度/最高像素度 0.98，位于指定位置进行信息发布提醒服务	2	3,000	6,000	无
46	信息发布服务管理服务	宇视科技	型号：VS-IPM8500/规格：1. 支持交通诱导屏资源按权限进行划归及管控。2. 支持交通诱导屏状态实时更新显示，并支持诱导屏绑定相机，可联动实况确认诱导屏真实的现场发布效果。3. 支持发布责任人身份验证，保障信息的安全发布。4. 支持路网发布，路网图编辑灵活、呈现美观，并支持实况截图进行拥堵状态的比对确认。5. 支持自定义信息立即发布，系统提供了丰富的预设素材并支持模板自定义。6. 支持视频监控接入，接收违法、布控、告警等信息自动进行联动发布。	1	1,000	1,000	无
	投标报价(元)	小写：1,199,580 大写：壹佰壹拾玖万玖仟伍佰捌拾元整					

五、评标专家名单

王永春、刘小康、盖莉、樊小刚、郭安太

六、代理服务收费标准及金额：

收费标准: 依据国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号), 《国家发展改革委关于进一步放开专业服务价格的通知》(发改办价格[2015]299 号)规定的标准收

收取金额: 20000.00 元, 由中标人向招标代理机构支付招标代理服务费

七、公告期限:

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其它补充事宜:

无

九、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 华亭市公安局

地址: 华亭市华煤大道 66 号

联系方式: 0933-5932506

2. 采购代理机构信息

名称: 甘肃省禾浩工程咨询有限公司

地址: 平凉市静宁县八里镇工业园区来凤一路胜利家政综合楼 4 楼 409 室

联系人: 贾升红

联系方式: 0933-2300091

3. 项目联系方式

项目联系人: 贾升红

电话: 0933-2300091



3. 本项目的特定资格要求:

(1) 中小企业声明函或残疾人福利性单位、监狱企业声明函



中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加华亭市公安局（单位名称）的（项目名称）华亭市智慧交管提升项目（三期）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 华亭市智慧交管提升项目（三期）（标的名称），属于信息传输业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为甘肃济玺信息技术有限公司（企业名称），从业人员14人，营业收入为2482万元，资产总额为2865万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：甘肃济玺信息技术有限公司

日期：2026年6月16日

