

2026 年庄浪县农村公路危桥改造项目(施工)

招标公告



一、招标条件

本招标项目 2026 年庄浪县农村公路危桥改造项目（施工）已由庄浪县交通运输局以庄交复字〔2026〕23 号、庄交复字〔2026〕28 号文件批准，建设资金来源为省级农村公路危桥改造补助资金和县级筹措资金，项目业主为庄浪县地方公路管理站，项目已具备招标条件，现委托甘肃世纪腾达工程咨询有限公司对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目名称：2026 年庄浪县农村公路危桥改造项目（施工）

建设地点及规模：2026 年庄浪县农村公路危桥改造项目共有桥梁 3 座，分别为 X216 线庙川桥、寺洼沟桥、Y125 线万柳桥。

1. 庙川桥。该桥位于 X216 线庙川至石桥公路 K0+036 处，跨试雨河，为 1-8 米圬工拱桥，石砌重力式桥台，桥梁全长 22.4 米，桥梁全宽 8.0 米，净 7+2×0.5m，扩大基础，汽车荷载为汽车-15 级，技术状况评定等级为 4 类。

2. 寺洼沟桥。该桥位于 X216 线庙川至石桥公路 K0+600 处，跨试雨河支流寺洼沟，为 1-6 米石拱桥，石砌重力式桥台，桥梁全长 15.6 米，桥梁全宽 8.0 米，净 7+2×0.5m，扩大基础，汽车荷载为汽车-15 级，技术状况评定等级为 4 类。

3. 万柳桥。该桥位于 Y125 董湾至刘庙公路 K11+580 处。跨长尾沟，为 1-5 米石拱桥，石砌重力式桥台，桥梁全长 10.6 米，桥梁全宽 4.5 米，净 4+2×0.25m，扩大基础，汽车荷载为汽车-15 级。

主要工程量:

1. 庙川桥。临时便道 0.063 公里，临时涵洞 14 米，拌合站 1 座；挖除水泥混凝土路面 52.018 立方米，拆除钢筋混凝土结构 23 立方米，拆除砖石及其他砌体 360 立方米；路基填方 205.4 立方米；铺筑 10 厘米厚天然砂砾垫层 491 平方米，18 厘米厚 5%水泥稳定砂砾基层 461 平方米，透层 431 平方米，4 厘米厚 AC-13 沥青混凝土面层 431 平方米，培土路肩 13.29 立方米，路缘石 1.231 立方米；新建扩大基础 205.3 立方米，桥台 333.54 立方米，预应力钢筋混凝土空心板 52.8 立方米，沥青混凝土铺装 4.7 立方米，水泥混凝土铺装 15.9 立方米，板式橡胶支座 26.376 立方分米，模数式伸缩缝 17.6 米，桥梁混凝土防撞护栏 42.04 米，泄水管 4 套，桥头搭板 45 立方米，导流堤 127.8 立方米，护坡 118.766 立方米，清理土方 252 立方米，台背回填 1680.5 立方米，1m 高围堰土围堰 60 米；设置平面交叉 1 处；安装道口标柱 4 根、波形梁钢板护栏 47 米、单柱式铝合金标志牌 6 块，设置热熔标线 63.611 平方米/68.43 米。（详细工程量见附表）

2. 寺洼沟桥。临时便道 0.06 公里，临时涵洞 14 米，拌合站 1 座；挖除水泥混凝土路面 37.8 立方米，拆除钢筋混凝土结构 414.8 立方米；挖土方 42.5 立方米，路基填方 285.1 立方米；-4-现浇混凝土边沟 9.66 立方米/34 米；铺筑 10 厘米厚天然砂砾垫层 465 平方米，18 厘米厚 5%水泥稳定砂砾基层 435 平方米，透层 405 平方米，4 厘米厚 AC-13 沥青混凝土面层 405 平方米，培土路肩 13.2 立方米，路缘石 1.8 立方米；新建扩大基础 198.5 立方米，桥台 280.14 立方米，预应力钢筋混凝土空心板 52.8 立方米，沥青混凝土铺装 4.7 立方米，水泥混凝土铺装 15.9 立方米，板式橡胶支座



26.376 立方分米，模数式伸缩缝 17 米，桥梁混凝土防撞护栏 42.04 米，泄水管 4 套，桥头搭板 44.4 立方米，锥坡 125.34 立方米，清理土方 400 立方米，台背回填 1418.8 立方米，1m 高围堰土围堰 60 米；安装波形梁钢板护栏 64 米、单柱式铝合金标志牌 6 块，设置热熔标线 29.986 平方米/90.02 米。（详细工程量见附表）

3. 万柳桥。临时便道 0.05 公里，临时涵洞 32 米，拌合站 1 座；挖除水泥混凝土路面 66.389 立方米，拆除钢筋混凝土结构 15 立方米，拆除砖石及其他砌体 328 立方米；挖土方 934 立方米；现浇混凝土边沟 27.85 立方米/99 米，圆管边沟涵 12 米；铺筑 10 厘米厚天然砂砾垫层 650 平方米，16 厘米厚 5%水泥稳定砂砾基层 598 平方米，18 厘米厚水泥混凝土面层 545 平方米；钢筋 0.117 吨；打孔 34 个；新建扩大基础 223.8 立方米，桥台 429.44 立方米，预应力钢筋混凝土空心板 44.9 立方米，水泥混凝土铺装 14 立方米，板式橡胶支座 21.98 立方分米，模数式伸缩缝 15.5 米，桥梁混凝土防撞护栏 46.04 米，泄水管 4 套，桥-5-头搭板 38.6 立方米，导流堤 147 立方米，护坡 137 立方米，清理土方 520 立方米，台背回填 1733.7 立方米，1m 高围堰土围堰 60 米；安装波形梁钢板护栏 57 米、单柱式铝合金标志牌 6 块，设置热熔标线 26.07 平方米/57.94 米。（详细工程量见附表）

3. 最高限价：4011363.00 元。（含规费，含安全文明施工费）

4. 质量标准：按照公路工程质量检验评定验收标准，达到合格等级。

5. 招标内容：本工程施工图及清单中所有涉及工程的全部施工内容。

6. 资金来源：省级农村公路危桥改造补助资金和县级筹措资金。

7. 计划工期：4 个月。

计划开工日期：2026 年 08 月 24 日；计划竣工日期：2026 年 12 月 23 日。

8. 标段划分：本项目施工划分为一个标段，选择一家中标企业。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人需在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格。投标人须具备公路工程施工总承包二级及以上资质，具有有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（已执行三证合一的企业可只提供三证合一的营业执照），具有有效的安全生产许可证，各项证件齐全且合法有效。具有良好的社会信誉。

2. 人员要求：

（1）项目负责人须具有公路工程专业二级及以上建造师执业资格；具有公路工程相关专业中级及以上技术职称；具有交通行政主管部门颁发的安全生产考核 B 类证书，不在其他项目上任职。

（2）技术负责人：须具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，不在其他项目上任职。

（3）安全生产负责人：须具有交通运输主管部门颁发的有效的安全生产考核合格 C 证，且在有效期内，不在其他项目上任职。

（4）拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员，且注册单位与投标人名称相一致，且不在其他项目上任职。

3. 具有良好的财务状况：投标人近三年（2023、2024、2025）经第三方审计的财务报表或审计报告（主要包括资产负债表、现金流量



表、利润表和财务情况说明书），没有处于被关停、财产冻结状态。
新成立企业提供近期内的财务审计报告，财务状况要求良好。

4. 凡被取消或暂停在甘肃省投标资格或在处罚期内的企业，不得参加本项目投标。

5. 凡在交通运输部或甘肃省公路建设市场最新信用评价中，被评为D级或曾被评为D级处罚期未过的单位，无资格参与本项目投标。

6. 在“信用中国”网(<https://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参与投标。（以网站查询结果截图为准，并加盖公章）投标人及其法定代表人和拟委任的项目经理、项目总工在近三年内均无行贿犯罪记录（需提供书面承诺书）。

7. 本次招标不接受联合体投标。

8. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标无效。

四、资格审查方式：

1. 资格审查方式为：资格后审。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招标文件和参加投标。

五、招标文件获取：

1. 招标文件获取时间为：2026年07月28日00时00分00秒至2026年08月01日23时59分59秒，有意参与本次投标活动的投标人，登录平凉市公共资源交易网(www.plsggzyjy.cn)点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。（参与本次投标活动的投标申请人，须在平凉市公共

资源交易中心网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-4267890）。

六、投标文件的递交时间及地点：

1. 投标文件网上递交截止时间（网上开标时间）为：2026 年 08 月 17 日 09 时整。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网（ www.gscamce.com）【下载中心】-【新版工具】一点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常），若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

为保证开标时投标人的正常参与开标，投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本或 360 浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅（网
址

<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），首次进入在不见面网页进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止前一小时，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（同上），使用 CA 数字证书进行签到登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议。

4. 本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择允许或启用）请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动设置为“放弃投标”，无法进入评标环节。

七、发布公告的媒体：

本次招标公告在平凉市公共资源交易中心网上发布。



八、其他注意事项:

凡参与该项目投标的企业必须在投标登记时填报清楚所投标段、联系电话,因投标人失误而导致相关信息填写错误,招标人及招标代理机构概不负责。

九、联系方式:

招 标 人: 庄浪县地方公路管理站

地 址: 庄浪县南城区人社大厦四楼

联 系 人: 李超

电 话: 0933-6621336



监管部门: 庄浪县交通运输局

地 址: 庄浪县北滨河路政府统办楼 206 号

电 话: 0933-5939051



代理机构: 甘肃世纪腾达工程咨询有限公司

联 系 人: 李燕

联系电话: 17793385880

地 址: 平凉市崆峒区理想城 A 座

